

		No. 図番		A-17979-3A																																	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES																																					
TYPE 名 称		雑排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 50PNA21.5 -62																																	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz																																	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿																																					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.																																					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS																																	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm																																	
全揚程 : TOTAL HEAD		14 .5 m		m																																	
吐出し量 : CAPACITY		0 .2 m³/min		m³/min																																	
出 力 : MOTOR OUTPUT		1 .5 kW		kW																																	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V																																	
電 流 : CURRENT		7 .1 A		A																																	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹																																	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動																																			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E																																			
<table border="1"><caption>Approximate data points from the performance curves graph</caption><thead><tr><th>Capacity (m³/min)</th><th>Total Head (m)</th><th>Pump Eff. (%)</th><th>Output (kW)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.0</td><td>19.0</td><td>-</td><td>1.2</td></tr><tr><td>0.1</td><td>17.5</td><td>35</td><td>1.3</td></tr><tr><td>0.2</td><td>16.0</td><td>45</td><td>1.4</td></tr><tr><td>0.3</td><td>14.5</td><td>50</td><td>1.5</td></tr><tr><td>0.4</td><td>13.0</td><td>45</td><td>1.6</td></tr><tr><td>0.5</td><td>11.5</td><td>35</td><td>1.7</td></tr><tr><td>0.6</td><td>10.0</td><td>25</td><td>1.8</td></tr></tbody></table>				Capacity (m³/min)	Total Head (m)	Pump Eff. (%)	Output (kW)	0.0	19.0	-	1.2	0.1	17.5	35	1.3	0.2	16.0	45	1.4	0.3	14.5	50	1.5	0.4	13.0	45	1.6	0.5	11.5	35	1.7	0.6	10.0	25	1.8	REMARKS:	
				Capacity (m³/min)	Total Head (m)	Pump Eff. (%)	Output (kW)																														
0.0	19.0	-	1.2																																		
0.1	17.5	35	1.3																																		
0.2	16.0	45	1.4																																		
0.3	14.5	50	1.5																																		
0.4	13.0	45	1.6																																		
0.5	11.5	35	1.7																																		
0.6	10.0	25	1.8																																		
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量																																		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程																																			
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.																																		