


		No. 図番		A-19437-3A	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		雑排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型式 80PNA23.7 -61	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口径 : DISCHARGE BORE		80 mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		22 .0 m			
吐出し量 : CAPACITY		0 .4 m³/min			
出力 : MOTOR OUTPUT		3 .7 kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電流 : CURRENT		14 .6 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.2		0.4	0.6	0.8	1.0 1.2 m³/min
株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.					