


		No. 図番		A-20821-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚水用水中うず巻ポンプ		MODEL 型 式	
		40PSF2.4S -53		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		40 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		14 .0 m	
吐出し量		CAPACITY		0 .05 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		0 .4 kW	
相×電圧		PHASE×VOLTAGE		1 φ × 100 V	
電 流		CURRENT		7 .3 A	
極数：POLES		／回転速度：SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min ⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		コンデンサ運転	
耐熱クラス		INSULATION CLASS		E	
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD			
ポンプ効率	出力	全揚程			
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		