

		No. 図番		A-26161-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ（流量調整用）		MODEL 型 式	
		50PUL2.15S -55		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
殿					
No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		2.0/0.5 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.070/0.126 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.15 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		1 φ × 100 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		4.0 A		A	
極数 : POLES / 回転数 : REVOLUTION		2 P / S.S.3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
			0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24		
標 準 仕 様			御 注 文 仕 様		
50PUL2.15S -55			A-26161-1		
汚物用水中ハイスピンポンプ（流量調整用）			50 Hz		
御注文先			No.		
機器名称					
殿					
TSURUMI MFG. CO., LTD.					