


		No. 図番		A-26074-3A	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		40PUA2.15S -55		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		御 注 文 仕 様	
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		40 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		3 .8 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0 .10 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0 .15 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		1 φ × 100 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		4 .0 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
 REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			