


		No. 図番		A-07423-5	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		65PU22.2 -61		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		65 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		12 m	
吐出し量		CAPACITY		0.45 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		2.2 kW	
相×電圧		PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V	
電 流		CURRENT		10.7 A	
極数：POLES		／回転速度：SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		じか入始動	
耐熱クラス		INSULATION CLASS		E	
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
0.2		0.4		0.6	
1.0		1.2			
株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.					