

		No. 図番		A-18044-3			
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES							
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 80PUT23.7 -61			
				FREQUENCY 周波数 60 Hz			
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿							
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.							
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS			
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		20 .0 m		m			
吐出し量 : CAPACITY		0 .5 m³/min		m³/min			
出 力 : MOTOR OUTPUT		3 .7 kW		kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V			
電 流 : CURRENT		14 .6 A		A			
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹			
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動					
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E					
				REMARKS:			
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量				
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程					
0.2		0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	m³/min
TSURUMI MFG. CO., LTD.							

株式会社 鶴見製作所