

		No. 図番		A-31035-1	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型式 65U21.5 -65	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		65 mm		80 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		14.3 ~ 6.4 m			
吐出し量 : CAPACITY		0.04 ~ 0.45 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		1.5 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		6.6 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
				性能試験は、JIS B 8301による。	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ 効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6			m³/min		
TSURUMI MFG. CO., LTD.					