

		No. 図番	A-31037-1
予想性能曲線図			PUMP PERFORMANCE CURVES
TYPE 名称	汚物用水中ハイスピンポンプ	MODEL 型式	65UA21.5 -65
		FREQUENCY 周波数	60 Hz
CUSTOMER'S NAME 御注文先			
EQUIPMENT TITLE 機器名称		No.	
標準仕様		御注文仕様	
STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE	65 mm	80 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD	14.3 ~ 6.4 m		
吐出し量 : CAPACITY	0.04 ~ 0.45 m³/min		
出 力 : MOTOR OUTPUT	1.5 kW		
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V	
電 流 : CURRENT	6.6 A	A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3600 min⁻¹	P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動		
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F		
		REMARKS:	
		性能試験は、JIS B 8301による。	
%	k W	m	
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	
ポンプ 効率	出力	全揚程	
CAPACITY 吐出し量			m³/min
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.	