

		No. 図番		A-15350-3T		
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES						
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 T0S50U4.4 -65		
				FREQUENCY 周波数 60 Hz		
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿						
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.						
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS		
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm		
全揚程 : TOTAL HEAD		4 .5 m		m		
吐出し量 : CAPACITY		0 .18 m³/min		m³/min		
出 力 : MOTOR OUTPUT		0 .4 kW		kW		
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V		
電 流 : CURRENT		2 .1 A		A		
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1800 min ⁻¹		P / min ⁻¹		
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動				
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E				
				REMARKS:		
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量			
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min			
0.1		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
0.1		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
0.1		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			
------------	--	------------------------	--	--	--