

		No. 図番		A-31037-1T	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		TOS65UA21.5 -65		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御 注 文 仕 様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		65		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		14.3 ~ 6.4		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.04 ~ 0.45		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		1.5		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200		V	
電 流 : CURRENT		6.6		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600		min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
REMARKS:					
性能試験は、JIS B 8301による。					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.1		0.2	0.3	0.4	0.5
0.6		m³/min			
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		