





均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083
	—	付属	—	CSP-6083Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083NU
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6083YNU CSP-6083SE CSP-6083YSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083I
	—	付属	—	CSP-6083YI
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083NUI
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6083YNUI CSP-6083SEI CSP-6083YSEI
パールホワイト	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083W
	—	付属	—	CSP-6083YW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083NUW
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6083YNUW CSP-6083SEW CSP-6083YSEW
ダークグレー	ゴム	—	③-①③-②	CSP-6083D
	—	付属	—	CSP-6083YD
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-6083NUD
	サイレント エラストマー	付属	③-⑤③-⑥	CSP-6083YNUD CSP-6083SED CSP-6083YSED

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		上田		W600XD400XH880
		1:10		3段 外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番