




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	③-1③-2	CSP-6082AJP
	ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-6082AJPNU
	サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-6082AJPSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	③-1③-2	CSP-6082AJP I
	ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-6082AJPNU I
	サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-6082AJPSE I

均等耐荷重：130kg（ワゴン1台当たり）
引出し耐荷重（安全荷重）：25kg／段（5kg／段）
パネル耐荷重：30kg
棚板有効寸法：W592×D392×H47.2mm
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

8	パンチングパネル架台	1		
6	浅引出し	1		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サilentエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.14	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		引出し・上部パンチングパネル付
		上田		W600×D400×H1335
		1:10		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番