


(寸法:mm)


## 55袋ナット



※1MPa以下の低圧用です。


|       | 型式            | 旧型式    | A          | L  | l  | d    | 定価    |
|-------|---------------|--------|------------|----|----|------|-------|
| ステンレス | S N M 1 6 R   | TS170* | M16×1.5(右) | 14 | 11 | 11   | 3,300 |
|       | S N M 1 6 L   | TS171* | M16×1.5(左) | 14 | 11 | 11   | 3,300 |
|       | S N W 2 2 R   | TS172  | W22-14(右)  | 26 | 17 | 16.2 | 4,800 |
|       | S N W 2 2 L   | TS173  | W22-14(左)  | 26 | 17 | 16.2 | 4,800 |
|       | S N W 3 0 R   | TS174  | W30-14(右)  | 38 | 22 | 24.2 | 6,000 |
|       | S N L W 2 2 R | TS175  | W22-14(右)  | 40 | 17 | 16.2 | 4,800 |
|       | S N L W 2 2 L | TS176  | W22-14(左)  | 40 | 17 | 16.2 | 4,800 |
|       | S N W 2 1 L   | TS177  | W21-14(左)  | 40 | 17 | 16.2 | 4,800 |
| 真鍮    | B N M 1 6 R   | TB170* | M16×1.5(右) | 14 | 11 | 11   | 600   |
|       | B N M 1 6 L   | TB171* | M16×1.5(左) | 14 | 11 | 11   | 600   |
|       | B N W 2 2 R   | TB172  | W22-14(右)  | 28 | 17 | 16.2 | 800   |
|       | B N W 2 2 L   | TB173  | W22-14(左)  | 28 | 17 | 16.2 | 800   |
|       | B N W 3 0 R   | TB174  | W30-14(右)  | 28 | 22 | 24.2 | 2,400 |
|       | B N L W 2 2 R | TB175  | W22-14(右)  | 40 | 17 | 16.2 | 1,300 |
|       | B N L W 2 2 L | TB176  | W22-14(左)  | 40 | 17 | 16.2 | 1,500 |
|       | B N W 2 1 L   | TB177  | W21-14(左)  | 40 | 17 | 16.2 | 1,500 |

## 56溶接ソケット



|       | 型式                  | 旧型式   | L  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | D  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | 定価    |
|-------|---------------------|-------|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| ステンレス | S S K 1 6 W - 1 6 W | TS210 | 26 | 9.6            | 9.6            | 30 | 16             | 10             | 16.1           | 4,800 |
|       | S S K 1 6 W - 8AW   | TS211 | 28 | 9.6            | 11.6           | 30 | 16             | 10             | 14.3           | 4,800 |
|       | S S K 1 6 W - 10AW  | TS212 | 28 | 9.6            | 11.6           | 30 | 16             | 10             | 17.8           | 4,800 |
|       | S S K 1 6 W - 15AW  | TS213 | 31 | 9.6            | 16.6           | 33 | 16             | 10             | 22.2           | 4,800 |
|       | S S K 1 6 W - 20AW  | TS214 | 31 | 9.6            | 16.6           | 38 | 16             | 10             | 27.7           | 7,200 |
| 真鍮    | B S K 1 6 W - 1 6 W | TB210 | 25 | 10             | 10             | 22 | 16.1           | 10             | 16.1           | 4,800 |
|       | B S K 2 4 W - 2 4 W | TB211 | 35 | 15             | 15             | 32 | 24.1           | 14             | 24.1           | 6,000 |
|       | B S K 1 2 W - 1 2 W | TB212 | 25 | 10             | 10             | 22 | 12.1           | 10             | 12.1           | 4,800 |
|       | B S K 2 2 W - 2 2 W | TB213 | 35 | 15             | 15             | 32 | 22.1           | 14             | 22.1           | 6,000 |

## 57皿リング



|       | 型式          | 旧型式   |      | L | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 定価    |
|-------|-------------|-------|------|---|----------------|----------------|-------|
| ステンレス | S D R W 2 2 | TS220 | W22用 | 3 | 11.2           | 15.4           | 1,800 |
| 真鍮    | B D R W 2 2 | TB220 | W22用 | 3 | 11.2           | 15.4           | 600   |

標準納期:通常在庫品～受注後2週間

最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

  : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

  : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

 一般工業用  
圧力調整器  
分析機用・半導体用  
圧力調整器  
ガス供給ユニット・  
集合装置  
ガス供給ユニット・  
集合装置関連機器

その他装置

液化ガス蒸発器

自動切替  
減圧弁・装置08  
高圧ガス用継手溶断器・  
アクセサリ

計器

参考資料・データ

 INDEX(写真)  
INDEX(品番)  
オス×オス継手  
パネルジョイント  
(締付ナット付)  
メス×メス継手  
メス×メス継手  
(袋ナットタイプ)  
メス×カラー継手  
(袋ナットタイプ)  
オス×メス継手  
(袋ナットタイプ)  
オス×メス継手  
(袋ナットタイプ)  
チース  
エルボ  
溶接スリーブ  
溶接スリーブ  
(オスネジ)  
M16・M12用  
変換アダプター  
M16・M12用  
チューブ変換継手  
M16チューブアダプター  
W22チューブアダプター  
袋ナット  
溶接ソケット  
皿リング  
プラグ  
キャップ  
パッキン  
フランジ×メス継手  
超高圧継手  
HTシリーズ