



AMECHEMI

材種別 粉体入りパテ FIX PUTTY シリーズ

材種別に **6** 種類



- 鉄・鋳物用
- ステンレス用
- アルミ用
- 銅・真鍮用
- コンクリート用
- 木材用

本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。

鉄&鋳物用、ステンレス用、アルミ用、銅・真鍮用、コンクリート用、木材用とありそれぞれの高強度の粉体が含有されており、母材の質感にフィットします。

オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。

完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加加工することが出来ます。

エア、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。

製品名	可使時間	完全硬化	使用温度範囲	硬度 ASTM D2240	絶縁耐力 ASTM D149	圧縮強度 ASTM D1002	塗布体積
Aluminum Fix	5~7分	1時間	-30~150℃	82	300volts/mil	8,000psi(55mpa)	25 cm ³ /1本
Concrete Fix			-30~260℃				
Copper Fix			-30~150℃				
Stainless Fix	3~5分		-30~150℃				
Steel Fix							
Wood Fix	25分		-40 ~ 149℃	75			



注意
 ※可使時間内に作業して下さい。
 ※穴あけ、ネジ切りなど追加加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。
 ※本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のコロリ、錆、油などの汚れを除去しサドパペなどで下地を研磨してから使用して下さい。
 ※PP・PE・スチレン樹脂・シリコン・フッ素系樹脂などには、接着できません。
 ※導電性はありません。



商品名	型番	商品CD	小箱	大箱
Aluminum FIX	AF	5051	10本入	10本×20箱
Concrete Fix	CCF	5052		
Copper Fix	CF	5053		
Stainless Fix	SSF	5054		
Steel Fix	SF	5055		
Wood Fix	WF	5056		



実例動画

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770