

J B 激光LED H3バルブ 適合表

H3 LED本体
 6141609 LSL-605W
 6141610 LSL-606Y

イメージ図

取付簡単タイプ
純正70Wより明るく
作業は電球交換と一緒に



		2 t		4 t				10 t			
日野	デュトロ H11.6~H23.6	エアープデュトロ H23.7~現行車	エアープレンジャー H23.8~H29.4	新型レンジャー H29.5~現行車	エアーププロフィア H22.9~H29.4	新型プロフィア H29.5~現行車					
	適合 ◎	適合 × (H3では無い)	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎				
いすゞ	超低PMエルフ H16.6~H18.12	07'エルフ H19.1~現行車	320フォワード H6.2~H19.6	07'フォワード H19.7~現行車	NEWギガ H22.6~H27.10	ファイブスターギガ H27.11~現行車					
	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎					
三菱	ジェネレーションキャンター H14.7~H22.10	ブルーテックキャンター H22.11~現行車	NEWファイター H11.4~H17.10	ベストワンファイター H17.11~現行車	NEWスーパーグレート H19.5~H29.4	新型スーパーグレート H29.5~現行車					
	適合 ◎	適合 ×	適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎	適合 × (H3では無い)					
UD	/		フレンズコンドル H22.11~H31.7	2017年型 (いすゞ顔4t) H31.8~現行車	クオン H17.1~H29.3	パーフェクトクオン H29.4~現行車					
			適合 ◎	適合 ◎	適合 ◎	適合 ×					

H3 LEDキットの適合につきましては、必ず使用電球の種類がH3であることを、ご確認願います。グレードによって異なる場合があります。

(装着時、球切れ表示が点灯する場合は、ご購入店舗に相談願います)