

使用部材一覧表

荷重	表面形状	ピッチ	W寸法 (mm)	高さH (mm)	アングル寸法 (mm)		
歩道用	プレーン (滑り止め加工なし)	普通目 (P=33)	170～380	19	L3x30x30		
			381～630	19	L3x40x40		
		細目 (P=15)	170～380	19	L3x30x30		
			381～630	19	L3x40x40		
	ノンスリップ (滑り止め加工あり)	普通目 (P=33)	170～380	19	L3x30x30		
			381～630	25	L5x40x40		
		細目 (P=15)	170～380	19	L3x30x30		
			381～630	25	L5x40x40		
T-2 (乗用車)	プレーン (滑り止め加工なし)	普通目 (P=33)	170～195	19	L3x30x30		
			196～290	25	L5x40x40		
			291～440	32	L5x40x40		
			441～630	38	L5x40x40		
		細目 (P=15)	170～320	19	L3x30x30		
			321～630	25	L5x40x40		
			ノンスリップ (滑り止め加工あり)	普通目 (P=33)	170～195	19	L3x30x30
					196～290	25	L5x40x40
	291～440	32			L5x40x40		
	441～630	38			L5x40x40		
	細目 (P=15)	170～320		19	L3x30x30		
		321～520		25	L5x40x40		
		521～630	32	L5x40x40			