



(単位：mm)



注記 ※インテリジェント通信端末は、床暖房(低温)3系統までと高温端末を合計6系統まで接続可能です。
※この機器は燃焼時に「ドレン排出接続口」からドレンが排出されます。
トリプルチューブ(現場手配)等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。


■追いだき配管条件

※循環アダプターMBシリーズは極性があります。
機器のふろ金具と循環アダプターの往き・戻りを間違えないように接続してください。

項目		循環アダプター	MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追いだき配管	浴槽	φ10樹脂管(継手内径φ8以上)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m
	暖房			
浴槽上下限	上限		5m以内	
	下限		2m以内	
配管途中の障害物			高さ3m以内で1ヵ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

■底板よりの各継手高さ (mm)	
電線管	24
ドレン排出	61
オーバーフロー	55
暖房低温往き	30
暖房戻り	46
暖房高温往き	46
ふろ(往き・戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56



※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

適用金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0335)

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様	
製品名	型式	GTH-CP2460AW3H-1 BL / FT4222ARSAW3PM	
型式適用ガス種	設置の方式	GTH-C2460(S) AW 12A,13A, LPG	
種類	給排気方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形	
	暖房方式	強制排気式(押し込み)	
点火方式	給湯能力制御方式	開放式 電子イグナイタによるダイレクト点火	
最低作動流量・水圧	希望所要水圧	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能 2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²) 0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機器内給湯圧損	外形寸法/質量(本体)	16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²) 高さ750mm×幅480mm×奥行240mm / 36kg(満水時:42kg)	
配管接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)	
	ふろ/ドレン排水	都市ガス: R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A)	
電気関係	オーバーフロー	CCHMジョイント / CHMジョイント	
	暖房(行き・戻り)	R1/2(15A) CCHMジョイント、低温行きのみ: CHMジョイント×3	
電気関係	電線管接続口	C31	
	電源	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.7m(機器外長さ) ※1	
電気関係	消費電力	180W 凍結予防ヒータ: 169W 待機時: 1.8W	
	信号線	低溫3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版※発売時)	
材質	E-con	3線	
	本体・本体/排水口/配管接続口	亜鉛メッキ鋼板・粉末塗装 / ステンレス / 鋼、ステンレス	
許容システム使用	本体外装色	銅管使用の場合: 24吋、樹脂管使用の場合: 35L(機器内2.8L含む) GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
ドレン排水量/中和方式	安全装置	最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和 立消え安全装置(フレームロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ) 過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ) 凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置 誘導電保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置	
ソーラー接続	不可	ご了承ください、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合は可	
付属部品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用)	ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、ドレン排出接続口用クリップ	
別売品	リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種) 増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種) 30信号線(各種)、配管カバーH41、据置架台KD-7H、防振架台KD-11HB、据置台D55 排気カバーC121、側方排気カバーS41、排気流速UPアダプタ2-φ100-15,30 防振壁掛金具BK-1、循環アダプター(各種)、循環アダプターMB2-1(各種) テレコンアダプターMA-3,NR-3A、増設電源ユニット、スカイブレンダーSKB-300(P) 即湯ユニットQU-3、DVU-3F、電力測定ユニット2 他		
効給率	給湯	93.0%	
	暖房	95.0%	
騒音値(Aレンジ)	暖房	87.0%	
	排気温度	49dB(給湯+追いだし+暖房: 無響音室での測定値)	
標準ガス消費量	給湯	100℃以下	
	給湯	60ppm以下 ※13A=1、50ppm以下 ※13A=0	
給湯能力	給湯	NOx値	
	給湯	標準ガス消費量 都市ガス 最大44.1kW(37,900kcal/h) 最小4.42kW(3,800kcal/h)	
給湯能力	給湯	消費量 LPガス 最大44.1kW(3.15kg/h) 最小4.42kW(0.316kg/h)	
	給湯	給湯出力 41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)	
給湯能力	給湯	出湯量 水温+25℃ 24L/min	
	給湯	水温+40℃ 15L/min	
給湯能力	給湯	給湯能力 24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)	
	給湯	温度調節範囲 32℃,35℃,37~48℃(1℃刻み),50,55,60℃(17段階)	
給湯能力	給湯	ふろガス消費量 13.7kW(11,800kcal/h)	
	給湯	追いだし能力(出力) 9.88kW(8,500kcal/h)	
給湯能力	給湯	最低作動流量 3.5L/min	
	給湯	温度調節範囲 33~48℃(1℃刻み16段階)	
給湯能力	給湯	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通) 流量5L/minの時、73kPa=7.4mH ₂ O(配管15m)	
	給湯	暖房ガス消費量 13.7kW(11,800kcal/h)	
給湯能力	給湯	暖房能力 11.6kW(10,000kcal/h)	
	給湯	暖房水設定温度 高温側: 80℃ 低温側: 注 60℃/50℃(機器側で-5℃,+5℃,+10℃に変更可)/40℃	
給湯能力	給湯	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通) 高温側: 流量6L/minの時、70kPa=7.1mH ₂ O	
	給湯	低温側: 流量6L/minの時、82kPa=8.4mH ₂ O	
給湯能力	給湯	高温加熱能力 3.37~11.6kW(2,900~10,000kcal/h)	
	給湯	低温加熱能力60℃ 3.49~7.0kW(3,000~6,000kcal/h)	
給湯能力	給湯	低温加熱能力70℃ 3.49~4.2kW(3,000~3,600kcal/h)	
	給湯	給水方式 漏水検知機能付き自動補給	
最大ガス消費量(同時使用時)	給水装置認証登録番号	57.8kW(都市ガス: 49,700kcal/h LPガス: 4.13kg/h) OW2011	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注:床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
※1:無しの場合もあります。

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		据置(上部固定有り)	2	(左記の木材とフラグとの密着時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

納入仕様図	製品名		GTH-CP2460AW3H-1 BL FT4222ARSAW3PM			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0382
	作成	2021. 7.15	調整	A	2022.3.1	株式会社ノーリツ