



(単位：mm)



■A部詳細図(尺度1/5)



■B部詳細図(尺度1/2)





注記 ※インテリジェント通信端末は、床暖房(低温)3系統までと高温端末を合計6系統まで接続可能です。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径：φ100)
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

適応金枠参考図面
扉内設置形(図番W-00-0337)

■追いだし配管条件

循環アダプター		HXシリーズ
最大追いだし配管	銅管(外径12.7)	片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可)
	樹脂管(内径10)	片道15m(設定変更で25mまで可)
	樹脂管(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)
	ハイブリッドホース(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)
浴槽上下限	銅管(外径12.7)	7m以内
	樹脂管(内径10)	7m以内
	樹脂管(内径13)	7m以内
	ハイブリッドホース(内径13)	7m以内
浴槽上下限	銅管(外径12.7)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径10)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径13)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	ハイブリッドホース(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の
行き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。



■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様
製品名	GTH-CV2460AW3H-TB-1 BL	FT4222ARS8AW3TM
型式	型式適用ガス種	GTH-C2460(S)AW 12A,13A LPG
設置の方式	給排気方式	PS扉内設置後方排気延長形
暖房方式	開放式	強制排気式(押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機器内給湯圧損	16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)	
外形寸法/質量(本体)	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm	／ 37.5kg(満水時:43.5kg)
配管接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)
	ガス	都市ガス: R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A)
	ふろ	CCHMジョイント
	オーバーフロー	R1/2(15A)
電気関係	暖房(行き・戻り)	CCHMジョイント、低温往きのみ: CHMジョイント×3
	電線管接続口	C31
	電源	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.7m(機器外長さ) ※1
	消費電力	195W 凍結予防ヒータ: 16.3W 待機時: 2.2W
信号線	低溫3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版※発売時)	
	E-con	3線
材質	本体/外装/排気口/熱交換器	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装 / ステンレス / 銅、ステンレス
内容システム水量	銅管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内2.8L含む)	
本体外表色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
ドレン排水量/中和方式	最大約100mL/min	／ CaCO ₃ による中和
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
	漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)	
	凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置	
ソーラー接続	暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置	
	誘導雷保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置	
	不可	
	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用)	
付属部品	ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ	
別売品	リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)	
	RC-G001(各種)、RC-G001W(各種)、増設リモコン(各種)	
	床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種)	
	3心信号線(各種)、扉内ケースTC-13,TC-12	
効給率	取替え排気アダプタTB102、循環アダプター(各種)	
	テレコンアダプターMA-3,NR-3A、増設電源ユニット、即湯ユニットQU-3	
	浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET、DVU-3F、電力測定ユニット2 他	
騒音値くAレンジ	エネルギー消費効率(定格)	93.0%
	給湯	95.0%
	暖房	87.0%
	49dB(給湯+追いだし+暖房: 無響音室での測定値)	
排気温度	NOx値	100℃以下
	60ppm以下 ※13A-1、50ppm以下 ※13A-0	
標準ガス都市ガス	最大44.1kW(37,900kcal/h) 最小4.42kW(3,800kcal/h)	
	消費量LPガス	最大44.1kW(3.15kg/h) 最小4.42kW(0.316kg/h)
給湯出力	給湯出力	41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)
	水温+25℃	24L/min
湯出湯量	水温+40℃	15L/min
	給湯能力	24号~0.4号(2.4号未満は開欠燃焼)
温度調節範囲	32℃,35℃,37~48℃(1℃刻み),50,55,60℃(17段階)	
	ふろガス消費量	13.7kW(11,800kcal/h)
追いだし能力(出力)	最低作動流量	9.88kW(8,500kcal/h)
	3.5L/min	
温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)	
	流量5L/minの時、69kPa=7.0mH ₂ O(配管15m)	
暖房ガス消費量	暖房ガス消費量	13.7kW(11,800kcal/h)
	暖房能力	11.6kW(10,000kcal/h)
暖房水設定温度	高温側: 80℃ 低温側: 注 60℃/50℃(機器側-5℃,+5℃,+10℃に変更可)/40℃	
	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	高温側: 流量6L/minの時、70kPa=7.1mH ₂ O
高温加熱能力	低温側: 流量6L/minの時、82kPa=8.4mH ₂ O	
	3.37~11.6kW(2,900~10,000kcal/h)	
低温加熱能力60℃	3.49~7.0kW(3,000~6,000kcal/h)	
	低温加熱能力70℃	3.49~4.2kW(3,000~3,600kcal/h)
給水方式	漏水検知機能付き自動補給	
	最大ガス消費量(同時使用時)	57.8kW(都市ガス: 49,700kcal/h LPガス: 4.13kg/h)
	給水装置認証登録番号	OW2011

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
※1: 無しの場合もあります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	RC・ALC	壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
壁固定	小ネジM5×12 (扉内ケースに付属)	壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
PS固定	PS扉内	PS標準		
		PS扉内	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GTH-CV2460AW3H-TB-1 BL	FT4222ARS8AW3TM	潜熱回収型
	図名	名称寸法図		
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3
	図番	WN-21-0395	調整	A
作成	2021. 7.15	2022.3.1	株式会社ノーリツ	