

仕 様 書

ボックス型AHDワンケーブルカメラ

KB-T320B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:ボックス型AHDワンケーブルカメラ	型式:KB-T320B	NO	1/2
----------------------	-------------	----	-----

■ 製品仕様

●カメラ仕様

品名	ボックス型AHDワンケーブルカメラ
型式	KB-T320B
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサ(SONY)
映像出力	AHD/CVBS
出力端子	BNC
有効画素数	1920×1080(約200万画素)
全画素数	1945×1109(約216万画素)
フレームレート	30fps(1080p)
走査方式	プログレッシブ
同期方式	内部同期
レンズマウント	CSマウント
最低被写体照度	カラー:0.05lx/モノクロ:0.003lx(初期設定)
電子シャッター	オート,1/30~1/30,000秒,FLK
ワイドダイナミックレンジ	○
逆光補正(BLC)	オフ/BLC/HLC/WDR
AGC	○(レベル調整可)
フリッカレス	○
デイ&ナイト	オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可
ホワイトバランス	オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
SENS UP	オフ/×2~×32
ノイズ除去(3DNR)	オフ/オン(2次元,3次元),レベル調整可
霧除去(Defog)	-
プライバシーマスク	オフ/オン(最大16箇所)
画像反転	オフ/水平反転/垂直反転/180° 回転
調製用モニタ出力	BNC
電源電圧	デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C) より供給(BNC) ・DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)
最大消費電力	DC12V入力使用時:180mA
動作温度(湿度)	-10℃~+50℃(0~85% ただし結露なきこと)
外形寸法	60(幅)×57(高さ)×148(奥行)mm(レンズ含む)
重量	約290g(レンズ含む)
付属品	取扱説明書,L型六角レンチ(フランジバック調整用)
原産国	韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。


品名 : ボックス型AHDワンケーブルカメラ	型式 : KB-T320B	NO	2/2
------------------------	---------------	----	-----

●レンズ仕様

品名		デイトライト型メガピクセルオートアイリスバリフォーカルレンズ
イメージャーサイズ		1/2.8インチ
マウント		CS
アイリス制御		DCオートアイリス
焦点距離		2.8～12mm
絞り値		F:1.4
撮像角度	ワイド端	水平:約105° 垂直:約55°
	テレ端	水平:約32° 垂直:約18°
使用温度		-10℃～+50℃
外形寸法		33(幅)×48(高さ)×44(奥行)mm
重量		約60g
原産国		韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図



単位 : [mm]

株式会社 ケービデバイス