

仕 様 書

ドーム型AHDワンケーブルカメラ

KB-T420B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

●カメラ仕様

品名	ドーム型AHDワンケーブルカメラ	
型式	KB-T420B	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサ(SONY)	
映像出力	AHD/CVBS	
出力端子	BNC	
有効画素数	1920×1080(約200万画素)	
全画素数	1945×1109(約216万画素)	
フレームレート	30fps(1080p)	
走査方式	プログレッシブ	
同期方式	内部同期	
レンズマウント	—	
レンズ	電動ズームレンズ	
レンズ焦点距離	2.8~12mm	
撮像角度	ワイド端	水平:約101° 垂直:約52°
	テレ端	水平:約33° 垂直:約19°
絞り値	F1.4(DCオートアイリス)	
最低被写体照度	カラー:0.05lx/モノクロ:0.003lx(初期設定)	
電子シャッター	オート,1/30~1/30,000秒,FLK	
ワイドダイナミックレンジ	○	
逆光補正(BLC)	オフ/BLC/HLC/WDR	
AGC	○(レベル調整可)	
フリッカレス	○	
デイ&ナイト	オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可	
ホワイトバランス	オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル	
SENS UP	オフ/×2~×32	
ノイズ除去(3DNR)	オフ/オン(2次元,3次元),レベル調整可	
霧除去(Defog)	-	
プライバシーマスク	オフ/オン(最大16箇所)	
画像反転	オフ/水平反転/垂直反転/180° 回転	
調製用モニタ出力	BNC	
電源電圧	デュアル電源方式 •専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C) より供給(BNC) •DC12V(極性なし)	
最大消費電力	DC12V入力使用時:340mA	
動作温度(湿度)	-10°C~+50°C(0~85% ただし結露なきこと)	
外形寸法	130(Φ)×104(高さ)mm	
重量	約320g	
付属品	取扱説明書,カメラ固定ねじ2本(アンカー付き),電源接続ケーブル1本, 調整用モニター出力ケーブル1本,カバー取外し工具, テンプレート1枚	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図



単位: [mm]