

		NO. 図番		J4-35589-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		低水位排水用水中ハイスピンポンプ（自動形）		MODEL 型 式	
		LSCE1.4J -51		FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		25 mm		mm	
最高排出揚程 : MAX HEAD		11 m		m	
		m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.48 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		1 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		3.3 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS: 注意) この性能は、宙吊り状態で運転した場合を表しています。	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	0.1 0.2 m ³ /min		
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		