

		NO. 図番		J4-35590-2																									
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES																													
TYPE 名 称		低水位排水用水中ハイスピンポンプ（自動形）		MODEL 型 式																									
		LSCE1.4J -61		FREQUENCY 周波数 60 Hz																									
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿																													
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.																													
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS																									
口 径 : DISCHARGE BORE		25 mm		mm																									
最高排出揚程 : MAX HEAD		12 m		m																									
		m ³ /min		m ³ /min																									
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.48 kW		kW																									
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		1 φ × 200 V		φ × V																									
電 流 : CURRENT		3.3 A		A																									
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹																									
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転																											
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E																											
<table border="1"><caption>Performance Curve Data (Estimated)</caption><thead><tr><th>Capacity (m³/min)</th><th>Total Head (m)</th><th>Pump Efficiency (%)</th><th>Output (kW)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>12.0</td><td>0</td><td>0.15</td></tr><tr><td>0.05</td><td>10.5</td><td>25</td><td>0.18</td></tr><tr><td>0.10</td><td>9.0</td><td>30</td><td>0.20</td></tr><tr><td>0.15</td><td>7.0</td><td>25</td><td>0.22</td></tr><tr><td>0.20</td><td>4.5</td><td>10</td><td>0.22</td></tr></tbody></table>				Capacity (m ³ /min)	Total Head (m)	Pump Efficiency (%)	Output (kW)	0.00	12.0	0	0.15	0.05	10.5	25	0.18	0.10	9.0	30	0.20	0.15	7.0	25	0.22	0.20	4.5	10	0.22	REMARKS: 注意) この性能は、宙吊り状態で運転した場合を表しています。	
Capacity (m ³ /min)	Total Head (m)	Pump Efficiency (%)	Output (kW)																										
0.00	12.0	0	0.15																										
0.05	10.5	25	0.18																										
0.10	9.0	30	0.20																										
0.15	7.0	25	0.22																										
0.20	4.5	10	0.22																										
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量																										
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	0.1 0.2 m ³ /min																										
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.																										