


		No. 図番		A-26064-2	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名称		雑排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型式 32PN(A/W)2.15 -63	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		32 mm		40 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		5.0/2.0 m			
吐出し量 : CAPACITY		0.08/0.15 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.15 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		1.3 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			