


構 造 図		SECTIONAL DRAWING	No.	No.	A-20866-2
TYPE	汚物用水中ハイスピンポンプ（自動交互形）		MODEL	40PUW2.25S -53/63	
名 称			型 式	50PUW2.4S -53/63	



御 注 文 仕 様
キャブタイヤケーブル 10m

※ 上部と下部は一体形です。

品番	品 名	個数	材 質 / 備 考	品番	品 名	個数	材 質 / 備 考
1	キャブタイヤケーブル	1	VCT 3C×1.25mm ² ×6m	53	モータ保護装置	1	
20A	上部ポンプケーシング	※ 1	樹脂（ガラス繊維入り）	54	主 軸	1	SUS304
20B	下部ポンプケーシング		樹脂	55	回 転 子	1	
21	羽 根 車	1	樹脂（ガラス繊維入り）	56	固 定 子	1	
25	メカニカルシール	1	W-14HC	60	ベアリングハウジング	1	ADC12
29	オイルケーシング	1	樹脂（ガラス繊維入り）	64	モータフレーム	1	SUS304
30	オイルリフター	1	樹脂	76	コ ン デ ン サ	1	
35	注 油 ブ ラ グ	1	SUS304	85	制 御 基 板	1	
36	潤 滑 油		タービン油 VG32	106	フ ロ ー ト	3	樹脂
46	エ ア バ ル プ	1	ガラス球	109	フロートパイプ	1	樹脂
48	ねじ込み相フランジ	1	樹脂（ガラス繊維入り）	114	リ レ ー	1	
50	モータブラケット	1	ADC12	115	ト ラ ン ス	1	
51	ヘッドカバー	1	樹脂（ガラス繊維入り）				
52A	上 部 軸 受	1	6201ZZC3				
52B	下 部 軸 受	1	6202ZZC3				