

		No. 図番		A-15304-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ノンクログポンプ		MODEL 型 式	
		50B4.75 -63 TOS50B4.75 -63		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		8 .0 m			
吐出し量 : CAPACITY		0 .21 m³/min			
出 力 : MOTOR OUTPUT		0 .75 kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		3 .8 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1800 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD			
ポンプ効率	出力	全揚程			
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		