

規格・物性表

ライトクリアメッシュ

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	防災性(消防法)	充実率(%)	風力係数	目合い
タテ290×ヨコ170	タテ12×ヨコ23	タテ120×ヨコ140	50	合格	70	1.23	1.0

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

スーパーライト防災クロス

規格(m)	JANコード
1.81×50	4962074707956

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m ²)	防災性(消防法)	厚さ(mm)
タテ180×ヨコ350	タテ26×ヨコ9	タテ60×ヨコ80	108	合格	0.15

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

スーパーライト防災テープ

サイズ	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	JANコード
ノーマル	215	25	6	4962074015198
ワイド	285	25	6	4962074015204

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	粘着力(SUS板 180度剥離)	厚さ(mm)
タテ180×ヨコ350	タテ26×ヨコ9	タテ60×ヨコ80	6N/25mm以上	0.15

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

グランドバリアテープ

幅(mm)	長さ(m)	JANコード
100	20	4962074014924

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	粘着力(SUS板 180度剥離)	厚さ(mm)
タテ250×ヨコ460	タテ14×ヨコ20	タテ5×ヨコ20	29N/25mm以上	0.18

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



橋梁補修・補強工事用

働き方改革
 安全な現場づくりに
 これだけは揃えたい
3種の神器
 S E L E C T I O N 2 0 2 2

「橋梁補修・補強工事」にオススメする当社養生用グッズを
 3点ピックアップしました。安全な現場づくりにおいて、
 きっとお役に立つ3点です。その優れた性能をぜひ体感し
 てみてください。

安全 + 第一

1 ライトクリアメッシュ

防災性能のある透明メッシュで明るく開放的な現場作りを応援します。



道路沿いなど周囲の視界がスッキリ。現場の安全性がアップします。



本製品は消防法に定められた防災性能基準を満たした製品です。

現場で大好評！
**施工現場
レポート
動画**



2 スーパーライト防災クロス NETIS登録 NO.CG-210003-A

ポリエチレン製軽量クロス！運搬の負担を軽減し、作業効率UP。




軽いので運搬や施工が楽になり、作業時間軽減に繋がります。

当社国産塩ビ防災クロス(1.8mx50m/R)
と比較すると

約**22kg 軽い**

動画で納得
**PE防災の
軽さ**




3 スーパーライト防災テープ

クロスの設置や吊り足場チェーン、仮設コード養生などに。



幅広テープなので、チェーンもひと巻きで簡単養生。作業性の良いテープです。



養生テープに
防災性能
貼ることで火気から守る
JIS A 1322 防災1級適合品

本製品に手切れ性はございません。
テープを切る際はハサミ等をご使用ください。

EX グランドバリアテープ(非防災)

ピリッと手で切れる！
切り貼りらくらくで作業性アップ！



コンクリートの上から貼れる強粘着！
クロスの隙間を塞ぎ、工具の落下を防止。