

V専用トワレ 商品ラインアップ

Sシリーズ・SNシリーズは、New アラウーノV以外の便器には取り付けできません。

☎は2023年2月末日受注終了

新商品

商品ラインアップ

New アラウーノVと一体感のあるSシリーズ

タンクレス便器

節水キレイ洗浄

V専用トワレ / NEWアラウーノV

S3 快適機能をフル装備



CH323WS 希望小売価格**101,200円**(税抜 92,000円)
 ●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
 寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
 (幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング		オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

S4 脱臭機能付きシンプルモデル



CH324WS 希望小売価格**90,200円**(税抜 82,000円)
 ●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
 寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
 (幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング		オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

S5 標準機能のみの基本モデル



CH325WS 希望小売価格**79,200円**(税抜 72,000円)
 ●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
 寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
 (幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング		オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

お手頃な価格帯のSNシリーズ

SN4 脱臭機能付きモデル



注)New アラウーノVと一体型デザインではありません。
 注)リモコンは付属していません。手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン(CH300S)が必要です。→P.68

CH328AWS 希望小売価格**72,600円**(税抜 66,000円)
 ●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
 寸法：高さ160×幅470×奥行520mm
 (幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング		オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

SN5 基本機能のみのモデル



注)New アラウーノVと一体型デザインではありません。
 注)リモコンは付属していません。手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン(CH300S)が必要です。→P.68

CH329AWS 希望小売価格**61,600円**(税抜 56,000円)
 ●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
 寸法：高さ160×幅470×奥行520mm
 (幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
おまかせノズルクリーニング		オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

洗浄機能を省いたお求めやすいタイプもご用意。




暖房便座
CH320WS
 希望小売価格
30,250円
 (税抜 27,500円)

注)New アラウーノVと一体型デザインではありません。

仕様

定格	交流 100V・47W
表面温度	室温～38℃
質量(重量)	約3.1kg
コード	0.95m

寸法図(単位:mm)



注) 便器によっては取り付けできない場合があります。
 注) 手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン(CH300S)が必要です。→P.70

特長 P.58

セットプラン例 P.92

仕様・品番価格

※1 便座は自動開。※2 着座センサーで検知し脱臭を開始します。

●V専用トワレの給水ホースが短い場合は別売品を販売店でご購入ください。同梱品は、長さ550mmです。
 [1300mm] AD-DQPGW13 3,300円(税抜 3,000円) [2500mm] AD-DQPGW25 4,510円(税抜 4,100円)
 ※同梱品に延長して使うものではありません。

Q&A・ご注意 P.76・182

設計資料編 P.155

New アラウーノV・V専用トワレ仕様／部材

New アラウーノV仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

品番	手洗いなし CH3010WS※1 CH3010PWS	手洗い付き CH3010WST※1 CH3010PWST
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	9W(寒冷地は、32W) 待機時消費電力0.7W	15W(寒冷地は、38W) 待機時消費電力0.7W
電源コード長さ	約1.0m(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)	
便器 (防露カバー付)	洗浄方式	ターントラップ式
	洗浄水量	大:4.6L/回、小:3.0L/回(水压0.2MPa流動時)
	凍結防止 流動式	流動水量 約12L/h※2(間欠流動方式:10分に1回、約2L/回)
	ヒーター式	AC 100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]
保護装置	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)	
手洗い	洗浄水量	約2L/分
	吐水口	ABS樹脂
	ボール	スゴピカ素材(有機ガラス系)
	配管カバー	ABS樹脂
リモコン(オプション)	赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池2本)	
使用水压範囲	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)※3	
給水温度範囲	0~35℃※4	
周囲使用温度範囲	0~40℃	
材質	便器	スゴピカ素材(有機ガラス系)
	外部ケース	ABS樹脂
	サイドカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
	台輪	ポリプロピレン樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)	380×700×535(mm)	380×700×1065(mm)
製品質量	約13kg	約18kg

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は、「床排水」のみ。※2 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.78 ※3 便器洗浄面だけに給水されている時の流動時圧力です。便器洗浄面への給水と吐水が同時に行われている時の流動時圧力ではありません。※4 0℃近い温度では、洗浄水の凍結防止のため、特に屋外露出配管は断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置について →P.155・156
- ※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

<p>排水ジョイントS</p>  <p>CHHP82S 4,840円 (税抜 4,400円) ●色はライトグレーです。</p>	<p>排水ジョイントL</p>  <p>CHHP80L 4,840円 (税抜 4,400円) ●色はグレーです。</p>
---	--

V専用トワレ仕様

品番	Sシリーズ			SNシリーズ		
	S3 (CH323WS)	S4 (CH324WS)	S5 (CH325WS)	SN4 (CH328AWS)	SN5 (CH329AWS)	
給水方式	水道直結給水式			水道直結給水式		
定格	電源	交流100V 50-60Hz			交流100V 50-60Hz	
	消費電力	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)
	ワイヤレスリモコン	直流3V(単3形乾電池2本)			—	
ひとセンサー	直流3V(単4形乾電池2本)	—			—	
区分※5	貯湯式			貯湯式		
年間消費電力量※6	156kWh/年(216kWh/年)			156kWh/年(216kWh/年)		
暖房便座	標準表面温度※7	「切」室温、3段切替「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃)			「切」室温、3段切替「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃)	
	安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ	
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭	—	触媒脱臭	—	
	風量	0.1m³/分	—	0.1m³/分	—	
洗浄装置	最大流量	おしり洗浄 0.65L/分 ビデ洗浄 0.65L/分			おしり洗浄 0.65L/分 ビデ洗浄 0.65L/分	
	流量調節	5段階			3段階	
	標準温水温度	「切」水温、3段切替「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃			「切」水温、3段切替「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃	
	貯湯量	約0.60L			約0.60L	
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置			温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置		
その他の安全装置	漏電検知機能・着座センサー			漏電検知機能・着座センサー		
使用温度範囲	0~35℃(給水温度) 0~40℃(周囲温度)			0~35℃(給水温度) 0~40℃(周囲温度)		
使用水压範囲※8	0.05MPa(流動時)~0.73MPa(静止時) {0.5~7.5kgf/cm²}			0.05MPa(流動時)~0.73MPa(静止時) {0.5~7.5kgf/cm²}		
標準寸法	高さ160×幅470×奥行590mm(幅は操作部を含んだ寸法です)			高さ160×幅470×奥行520mm(幅は操作部を含んだ寸法です)		
本体質量	4.3kg	4.0kg	3.9kg	3.6kg	3.5kg	
電源コード長さ	1m			1m		

※5 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※6 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水温:15℃]、おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は、8時間切替設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。 ※7 ()内は着座していないときの温度です。 ※8 使用水压範囲が0.15MPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。 ●同室で2台以上トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

部材

(単位:mm)

逆止弁ユニット

CH7912 2,420円(税抜 2,200円)



注) 逆止弁ユニットを使用する際の使用水道圧範囲は0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)です。
注) 各地域での施工条件等でタンクスレ便器の設置時に必要な場合にご使用ください。
注) 逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。
壁給水: 床から110mm→70mm
床給水: 壁から180mm→220mm

便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)

1m **CH100R01 6,270円(税抜 5,700円)**

50cm **CH100R02 5,830円(税抜 5,300円)**



注) 延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
注) 商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
注) ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
注) 右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

便器(トワレ用)給水ホース


1.3m **AD-DQPGW13 3,300円(税抜 3,000円)**

2.5m **AD-DQPGW25 4,510円(税抜 4,100円)**

※V専用トワレの給水ホースが短い場合は、別売品を販売店でご購入ください。同商品は長さ550mmです。 ※同商品に延長して使うものではありません。

アラウーノV専用トワレ用 便座固定金具

CH300B 1,430円(税抜 1,300円)



注) アラウーノV(CH3000、CH3010)をご使用中で、CH32□以外の便座から、CH32□に交換される場合に必要です。
※便器とセットでご購入の場合は、便器側に同梱されている部品のため必要ありません。

新商品

アラウーノ L150 シリーズ

アラウーノ S160 シリーズ

New アラウーノV

アラウーノ 専用手洗い

アラウーノ カウンター

アラウーノ 手洗い

トイレ カウンター TS

アクセサリ

ストール 小便器

温水 洗浄便座

FUNレスト テーブルa

設計 資料編