



**PROFESSIONAL CHOICE**

# EXCUT E-401

## 水溶性切削油 (エマルジョン)



E-401 は強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。

E-401 は、全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用出来ます。

### 【エンドミル加工】

特に変色の嫌う非鉄金属のエンドミル加工に最適です。  
水に対し5%

### 【ドリル・リーマ加工】

特に変色の嫌う非鉄金属のドリル・リーマ加工に最適です。  
ミスト装置でも使用可能です。水に対し10%～20%

### 【タップ加工】

特に変色の嫌う非鉄金属のタップ加工に最適です。  
ミスト装置でも使用可能です。  
水に対し10%～20%

### 【鋸盤加工】

特に変色の嫌う非鉄金属の鋸盤加工に最適です。  
水に対し5%

### 【代表的特性】

外 観	黄褐色～褐色微濁液体
消防法	非該当
密 度	0.95 (15°C g/cm <sup>3</sup> )
P H	9.9 (×10)



商品名	型 番	商品 CD	容量	荷姿
EXCUT E-401	E-401 4L	2345	4L	5 缶 / 箱
	E-401 18L	2346	18L	18L



**旭エンジニアリング株式会社**

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770