

連動水栓なら 電源工事が不要でスピーディー*。 しかも、手動水栓と同価格。

アラウーノは小さくて軽く、今お使いの給排水のまま取り替えられます。
1人でもラクに搬入・施工ができるので、大掛かりな工事は不要です。

※ 工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。



※写真のアラウーノ専用手洗いはキャビネットタイプです。→P.110

アラウーノなら、便ふたにも手洗いにも 触れずにトイレが使えます。

アラウーノ専用手洗い「連動水栓」にすれば、便器洗浄から手洗いまでもがタッチレス*1。
水が自動で止まるので、出しっぱなしも防げます。
新たな給排水の立ち上げや電源工事也不要*2です。

便ふたを閉じてから洗浄する 「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

便座から立ち上がると
自動で便ふたを閉じて
洗浄します。



立ったまま用を足した
時は、洗浄ボタンを押
すと便ふたが閉まって
洗浄します。*3



自動で水が出て、止まる「連動水栓」 しかも、手動水栓と同価格



吐水時間は7秒間(出荷時)、20秒間、35秒間を設定
できます。詳しくは→P.109

- ※1 クローズ洗浄モードはタイプ1のみ対応。また、自動
洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒
以内であれば小洗浄を行います。
- ※2 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続した
り電気の接続工事が必要です。
- ※3 タイプ1のみ対応。

最低水圧0.05MPaで、 低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa(流動時)*4を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。*5



最低水圧0.05MPa(流動
時)*4でもしっかり水流が旋
回します。



トラップが回転し排水する
ターントラップ方式でスッキリ
流し切ります。

- ※4 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上
が必要です。
- ※5 条件によっては、設置できない場合があります。

「アラウーノにしてよかった」/
多くのお客様に喜んでいただいています。

樹脂製だからか、
肌当たりが優しい。

そうじの時間も
回数も減らせて、
大助かり。

スマートなフォルムで、
空間が広く使えて満足。

流すたびに泡で
洗ってくれるから、ブラシそうじが
すごくラク。

安定感があって、
ゆったり座れる。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報を
WEBでご覧いただけます。



仕様

床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番			タイプ1		タイプ2	
			CH1601※1／CH1601P		CH1602※1／CH1602P	
電源			AC100V 50/60Hz			
最大消費電力			345W(寒冷地仕様368W) 待機時電力1.7W(連動水栓使用時+9W)			
年間消費電力量			173kWh/年(246kWh/年)			
電源コード長さ			約1.0m			
洗浄装置	温水タンク		約0.6L			
	温水温度		5段階調節(水温～約40℃)			
	最大流量	おしり	約0.65L/分(洗浄強さ3段階・リズム)			
		ビデ	約0.65L/分(洗浄強さ3段階・リズム)			
	熱交換方式(区分※2)		貯湯式			
	ヒーター容量		280W(保温式)			
	保護装置		温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置			
脱臭	脱臭剤		触媒脱臭ハニカム			
	風量		約0.1m ³ /分(パワー脱臭約0.15m ³ /分)			
	消費電力		2.8W(パワー脱臭 5.5W)			
暖房便座	表面温度		5段階調節(室温～約38℃)(非着座時)			
	便座ヒーター		53W			
	保護装置		温度ヒューズ			
	開閉機構		便座電動開閉機構(便ふたは自動便ふた開閉)		ボタンレス機構(閉止機構)	
	便座サイズ		エロンゲート(大型)			
便器 (防露カバー付)	洗浄方式		ターントラップ方式			
	洗浄水量		大:5.0L/回※3 小:3.6L/回※3(ハネガード使用時 小+約0.9L)			
	消費電力		12W			
	凍結防止	流動式	流動水量:約15L/h(間欠流動方式:10分に1回、約2.5L/回)※4			
		ヒーター式	AC100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]			
	保護装置		バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)、逆流防止装置			
	リモコン	フラットリモコン		赤外線式ワイヤレスリモコン(単3形乾電池3本)		
スティックリモコン		赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形アルカリ乾電池3本)				
使用水道圧範囲			0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※5			
保護装置			漏電検知機能、着座センサー			
給水温度範囲			0～35℃※6			
周囲使用温度範囲			0～40℃(自動便ふた開動作は30℃)※6			
材質	便器		スコピカ素材(有機ガラス系)			
	外部ケース・便ふた	ASA樹脂／ABS樹脂				
	サイドカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)				
	便座・台輪	ポリプロピレン樹脂				
本体寸法(幅×奥行×高さ)			383×700×539(mm)			
リモコン寸法(幅×奥行×高さ)			フラットリモコン 200×23.5×132(mm)、スティックリモコン 222×19×41.5(mm)			
製品質量			約18kg			
ノズル除菌			●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験機関…(財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●試験結果…99%以上			

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※3 水圧0.2MPa(流動時)。 ※4 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.78 ※5 水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。 ※6 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

部材

(単位:mm)

逆止弁ユニット		便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)	
	CH7912 2,640円 (税抜 2,400円)		1m CH100R01 6,930円 (税抜 6,300円)
	注) 逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。		50cm CH100R02 6,380円 (税抜 5,800円)
	注) 各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。		
	注) 逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。 壁給水: 床から110mm→70mm 床給水: 壁から180mm→220mm		

注) 延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
注) 商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
注) ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
注) 右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番: CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材(VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、設計資料編P.154をご覧ください。

※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS	
	CHHP82S 5,280円 (税抜 4,800円) ●色はライトグレーです。
排水ジョイントL	
	CHHP80L 5,280円 (税抜 4,800円) ●色はグレーです。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリ

ストール
小便器

温水
洗浄便座

FUNレスト
テーブルa

設計
資料編