

火気厳禁

**危険物第4類 第1石油類
危険等級II**

**SEKISUI
JUSHI**

社会の景色に、安全と心地よさを。

ジスラインS プライマー

LOT NO. _____ NET _____ L

プライマー

名	称	合成ゴム系接着剤
成	分	トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油

〈使用上の注意〉

1. 取り扱い作業場には局所排気装置または全体換気装置を設けて下さい。
2. 容器から出し入れするときは、こぼれない様にして下さい。
3. 取り扱い中はできるだけ皮膚にふれないようにし必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクを着用して下さい。
4. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
5. 作業布等に付着した場合はそのよごれをよく落としてください。
6. 一定場所を定めて貯蔵して下さい。(火気厳禁)

積水樹脂株式会社

〒105-7110 東京都港区新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)

TEL 03-6758-1065 FAX 03-6758-1085

ジスラインS プライマー

労働安全衛生法に基づく表示

成分名

トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油

SEKISUI JUSHI

社会の景色に、安全と心地よさを。

火気厳禁

危険物第4類 第1石油類 危険等級II

詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合にご相談ください。



危険

危険有害性情報

- ・引火性の高い液体及び蒸気
- ・吸入すると有害
- ・皮膚刺激
- ・眼刺激
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- ・授乳中の子に害を及ぼすおそれ
- ・臓器(中枢神経系)の障害
- ・臓器(呼吸器、肝臓、腎臓)の障害のおそれ
- ・眠気又はめまいのおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、腎臓)の障害
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器、神経系)の障害のおそれ
- ・水生生物に毒性
- ・長期継続的影響によって水生生物に有害

取り扱い及び貯蔵上の注意

1. 取り扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けて下さい。
2. 取り扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクを着用して下さい。
3. 目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用して下さい。
4. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
5. 容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収して下さい。
6. 貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5℃～35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管して下さい。
7. 中身を使いきってから産業廃棄物として処分して下さい。
8. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないで下さい。

緊急時の応急処置

1. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用して下さい。
2. 目に入った場合は、多量の水で15分以上洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
4. 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化がある時には速やかに医師の診察を受けて下さい。
5. 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

有機溶剤中毒予防規則：第2種有機溶剤

特定化学物質障害予防規則：第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン)

指針番号

128

国連番号

UN 1263

積水樹脂株式会社

〒105-7110 東京都港区新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)

TEL 03-6758-1065 FAX 03-6758-1085