

(単位：mm)

(上方からの透視図)

給湯接続口

オーバーフロー接続口

給水接続口

ケーブル接続口

ガス接続口

ふろ行き接続口

中和器水抜き口

ふろ戻り接続口

ドレン配管接続口

中和器水抜き口

ふろポンプ水抜き口

ドレンポンプ水抜き口

403

384

336

280

170

154

106

104

103

69

51

44

191

185

168

157

155

133

121

91

78

70

60

470

238

6

77

10.5

600

570

428(PS取付穴)

16.5

240

10

570

645

205

A寸法

5.5X16長穴
(6ヶ所)

壁掛金具

φ13穴
(4ヶ所)

180

150

80

37

570

600

630

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
		据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグS X 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置 (上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

接続口

接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	27
オーバーフロー	42
ドレン配管	60

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

給湯能力[kW]

給湯温度設定[℃]

ふろ温度設定[℃]

ふろ機能

ふろ保温時間・たし湯量

湯はり設定

最低作動水量[L/分]

給湯器内圧損[kPa]

湯はり時間★
(水温15℃,ふろ設定42℃)

34.9~2.6(20号~1.5号)

32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)

33~48℃(16段階)

フルオート

0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L

12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)

2.7

27(0.28)(13L/min時)

160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用)
約13.5分 約15分 約16.5分

おいだき能力[kW]

おいだきスイッチ
によるおいだき

最低作動水量[L/分]

ポンプ機外揚程[kPa]

おいだき時間★
(32℃から42℃まで)

10.2(8740kcal/h)

約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止

3.5

67(6.8mmH2O)(5L/min時)

160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用)
約11分 約12分 約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200KPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,排気カバー,循環アダプタ,リモコンケーブル,側方給気アダプタ,ソーラー対応ユニット,マイクロバブルバスユニット

浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。

配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

機器

底部

1.5m以内

3m以内

3m以内

名称

外形寸法図

品名

ガスふろ給湯器

型式

RUF-EP200EAW

作成

2025.02

尺度

1:10

サイズ

A3

リンナイ株式会社

100