

(単位：mm)

(上方からの透視図)

給湯接続口

オーバーフロー接続口

給水接続口

ケーブル接続口

ガス接続口

ふろ行き接続口

中和器水抜き口

ふろ戻り接続口

中和器水抜き口

ポンプ水抜き口

403

384

336

280

170

154

106

104

69

51

191

185

157

155

133

121

91

78

70

60

470

18

598(PS取付穴)

428(PS取付穴)

240

205

10

112

570

645

205

5.5X16長穴
(6ヶ所)

壁掛金具

180

150

80

37

24.5

570

600

630

37

取付金具上

取付金具下

接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	27
オーバーフロー	42

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。

注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

機器

底部

1.5m以内

3m以内

3m以内

■仕様

注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-TE240EAU		
日ガス検申請型式	RUF-EP240ESAU(AU)		
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	26(満水時:28)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)		
使用水压[kPa]	100~600(1kgf/cm ² ~6kgf/cm ²)		
ガス消費量[kW]	同時	54(46400kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
ふろ	11(9500kcal/h)		
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 92.5(定格:94.3)		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード(7A)1.8m		
消費電力[W]	140 (待機時:1.6)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48		
N O x [ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	ドレン	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(185W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置		
給水装置認証番号	NW2017		
B L 認定	有リ		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~2.6(24号~1.5号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	41(0.42)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	約13.5分	約15分	約16.5分
	おいだき能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだきスイッチによるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	約11分	約12分	約14分

注) ★項目は、配管5m、水压200KPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,排気カバー,循環アダプタ,リモコンケーブル,側方給気アダプタ,ドレン排水切替ユニット

名称

外形寸法図

品名

ガスふろ給湯器

型式

RUF-TE240EAU

作成

2025.02

尺度

1:10

サイズ

A3

リンナイ株式会社

100