HITACHI
Inspire the Next

スポットエアコン

総合カタログ | 2025.3

冷媒 R32 を採用したセパレート型
フルラインアップ！

セパレート型 SRS-GP45ST

クールショット
COOL SHOT

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

さまざまな用途・人にクールゾーンをお届け。

多彩な製品ラインアップで、さまざまな用途や人数に対応できます。



スリム床置型 「壁ピタ設置」で作業スペースを広く使えます。



床置・天井吊兼用型 作業している人に快適な環境を。



床置・天井吊兼用型 ゴルフ練習場でも活躍しています。

セパレート型 排熱は室外に逃がし、効率的な涼しさを提供します。

クリーンスポット 作業環境の清浄化と快適空間を同時に実現。

注1）揮発性ガス・可燃性ガス・腐食性ガスの充満する恐れのある所、振動・衝撃の大きい所ではスポットエアコンはご使用できません。
注2）潮風の当たる海浜地域・温泉地帯・油（機械油も含む）の飛散・蒸気の多い所や粉じんの多い所、酸性またはアルカリ性の雰囲気の所など周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お近くの販売店にご相談ください。
注3）イラストの製品にはオプションが取り付けられています。

日立スポットエアコンおすすめポイント

●環境に配慮した冷媒・製品素材を採用

オゾン破壊係数ゼロの冷媒（R32・R410A・R407C）を採用しています。ダクトにはPP（ポリプロピレン）製をラインアップ。「脱塩ビ」対応をしています。

●運転温度範囲が広い産業用（ワイドレンジタイプ）

運転温度範囲が10～45℃DB（床置・天井吊兼用型は10～48℃DB）まで可能な産業用（ワイドレンジタイプ）もラインアップ。発熱体や熱加工品の冷却、湿気を避けたい物の乾燥など1年を通して活躍します。

注）標準タイプ運転温度範囲：25～45℃DB（スリム床置型）、25～48℃DB（床置・天井吊兼用型）

●排水作業がしやすいコンパクトドレンタンク

（スリム床置型P20Y・P40Y型のみ）

コンパクトなドレンタンク（容量：7L）で排水作業が容易です。ドレンホースをつないで直接排水もOK。3方向「壁ピタ設置」で省スペースも実現しました。

●ニーズに合わせて選べる豊富なラインアップ

冷房対象人数・使用目的・設置スペースなどさまざまなお客さまのニーズに合わせて選べる豊富なラインアップです。

■製品ラインアップ

冷房対象人数（目安）	スリム床置型		床置・天井吊兼用型		セパレート型
	対人用	産業用	対人用	産業用	–
運転温度範囲	標準タイプ 25～45℃CDB	ワイドレンジタイプ 10～45℃CDB	標準タイプ※ 25～45(48)℃CDB	ワイドレンジタイプ※ 10～45(48)℃CDB	室内ユニット：22～45℃CDB 室外ユニット：−5～43℃CDB
1人	SR-P20YE8 SR-P20YTE7 R407C	SR-P20YLE8 SR-P20YLTE7 R407C	SR-P20FE3 SR-P20FTE2 R407C	SR-P20FLE3 SR-P20FLTE2 R407C	
2人	SR-P40YTE8 R407C	SR-P40YLTE8 R407C	SR-P40FTE4 R407C	SR-P40FLTE4 R407C	SRS-GP45ST R32
3人	SR-P60YTE2 R407C	SR-P60YLTE2 R407C	SR-P60FTE1 R407C	SR-P60FLTE1 R407C	SRS-GP63ST R32
4人	クリーンスポットエアコン 運転温度範囲 10～48℃CDB SR-NP8C1+FU-8B R410A		SR-NP80CST1 R410A	SR-NP80CSLT1 R410A	SRS-GP80ST R32
6人				SR-NP160CSLT1 R410A	SRS-GP140ST R32
12人					SRS-GP280ST R32 SRS-GP280STW 同時ツインタイプ R32

※1～3人用を床置で使用する際、エアコン背面の排気口遮へい板を取り外すことで運転温度48℃CDBまで使用可能です。排気口遮へい板付きの場合は運転温度45℃CDBまで使用可能です。 注）掲載の製品写真は、オプションを含みます。

［おすすめ製品紹介］

スリム床置型（20、40型）

排気ダクト標準装備

排気の熱を本体周辺から逃がすための排気ダクトを標準装備。

省スペース

正面を除く三面が「壁ピタ設置」できて省スペース。

SR-P20YE8
SR-P20YTE7
（対人用 1人用）

SR-P40YTE8
（対人用 2人用）

コンパクトなドレンタンク

容量7Lのコンパクトなドレンタンクで排水作業も容易です。

産業用（ワイドレンジタイプ）もラインアップ

運転温度範囲が10～45℃DBまで運転可能なワイドレンジタイプもラインアップ。対物冷却などに1年を通じて活躍します。

自動くびふり装置（オプション）

くびふり角度を3段階に切替可能な自動くびふり装置をオプションでラインアップ。



※ 掲載している写真は、SR-P20YE8（対人用1人用）に自動くびふり装置（オプション）を取り付けた場合です。

※ 上面取付けのみでご使用ください。

2020 年 4 月からスポットエアコンの性能表示が変わりました。

スポットエアコンはこれまで各社独自の方針に基づいた性能表示をしておりましたが、お客様目線で判断しやすくするために一般社団法人 日本冷凍空調工業会標準規格、JRA 4040：1993 JRA 4039：1993 を 2018 年 12 月に近年の使用実態に合わせて統合し、JRA 4040：2018 に規格が改訂されました。これを受け、JRA 4040：2018 の評価に基づく新しい性能表示が始まりました。

主な規格変更点は以下の通りです。

①定格冷房能力の試験条件について

JRA 4040：2018では、近年、室内の作業環境が悪化している背景を受け、一体形の定格冷房能力試験条件を従来の「35.0℃DB／28.5℃WB」から「37.0℃DB／30.0℃WB」に引き上げました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

JRA 4040：2018に基づいた定格冷房能力試験条件

項目		一体形	セパレート形
室内・室外吸込空気温度	乾球温度	37.0℃DB	35.0℃DB
	湿球温度	30.0℃WB	28.5℃WB

②定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差について

日本冷凍空調工業会の方針に則り、定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差が見直されました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

定格冷房能力	100%以上
定格冷房消費電力	105%以下

③定格冷房エネルギー消費効率（EER）の表示について

冷房性能の1つとして、新たに定格冷房エネルギー消費効率（EER）を規定しました。

［おすすめ製品紹介］

セパレート型

室内ユニット
SR-GP45ST

室外ユニット
SR-GP45CT

冷媒R32を採用

従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数※1が約3分の1の冷媒R32を採用しました。

■ 冷媒R32と冷媒R410Aの地球温暖化係数（GWP※2）比較



※1. 地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。
数値が大きいほど温暖化への影響が強いことを示します。
※2. 出典「IPCC第4次評価報告書」地球温暖化係数（GWP）100年値。
地球温暖化係数2090（HFC-410A）と675（HFC-32）との比較。

室外ユニット熱交換器を自動お掃除

室外ユニットのファンを通常運転時の逆回転をさせることで熱交換器に付着したごみやホコリを剥ぎ取ります。熱交換器の目詰まりを抑え、性能低下を抑制します。

メカニズム **大きなホコリを剥ぎ取る**



── リモコンスイッチオフ後に毎回 ──

（注）「室外熱交クリーニング機能」の初期設定は無効です。
室外プリント基板から機能選択設定で有効にしてご使用ください。

室外ユニット全機種軽量化。さらに、80型は小型化で運搬もスムーズに

■ 室外ユニット 全機種軽量化を実現

室外ユニット 容量・型名	製品質量（kg）		軽量化	
	従来型	新型	（kg）	（%）
45・63型	42	38	4	約9
80型	63	41	22	約34
140型	89	79	10	約11
280型	139	117	22	約15



従来機：**SR-AP80CT2**



新型機：**SR-GP80CT**

室内ユニットのメンテナンス性を向上

工具なしの容易な点検

ドレンパン汚れを確認するためのキャップを追加したことにより、工具なしの容易な点検が可能になりました。



ドレンパンの菌発生を抑制※

ドレンパンに銀イオン系の抗菌剤を採用したことにより、つまりの原因となる菌の発生を抑制します。

※ 試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果：菌の繁殖を99%抑制

スリム床置型

スリムボディーの床置型。
排気ダクト（オプション）は最大5mまで延長可能※

※P20Y・P40Y型のみ、オプションの延長ダクトを使用時。

1人用　R407C

注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

対人用（標準タイプ）
SR-P20YE8（単相100V）
SR-P20YTE7（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）25~45℃DB

価格合計（工事費別）……500,600円
■本体……491,000円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×1……9,600円

自動くびふりの場合
価格合計（工事費別）……551,500円
■本体……491,000円
■自動くびふり装置（DA-S1J）×1※……60,500円

●冷房能力（50/60Hz）SR-P20YE8:1.8/1.9kW
SR-P20YTE7:1.6/1.8kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:5m×2本、φ125:5m×1本
●ドレンタンク容量：7L

産業用（ワイドレンジタイプ）
SR-P20YLE8（単相100V）
SR-P20YLTE7（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~45℃DB

価格合計（工事費別）……539,600円
■本体……530,000円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×1……9,600円

自動くびふりの場合
価格合計（工事費別）……590,500円
■本体……530,000円
■自動くびふり装置（DA-S1J）×1※……60,500円

●冷房能力（50/60Hz）SR-P20YLE8:1.8/1.9kW
SR-P20YLTE7:1.6/1.8kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:5m×2本、φ125:5m×1本
●ドレンタンク容量：7L

※本体が単相100Vの場合。三相200Vの場合はDA-S2Jです。

2人用　R407C



注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

対人用（標準タイプ）
SR-P40YTE8（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）25~45℃DB

価格合計（工事費別）……846,200円
■本体……827,000円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×2……19,200円

自動くびふりの場合
価格合計（工事費別）……948,000円
■本体……827,000円
■自動くびふり装置（DA-S2J）×2……121,000円

●冷房能力（50/60Hz）2.9/3.1kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:10m×4本、φ125:10m×2本
●ドレンタンク容量：7L

産業用（ワイドレンジタイプ）
SR-P40YLTE8（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~45℃DB

価格合計（工事費別）……925,200円
■本体……906,000円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×2……19,200円

自動くびふりの場合
価格合計（工事費別）……1,027,000円
■本体……906,000円
■自動くびふり装置（DA-S2J）×2……121,000円

●冷房能力（50/60Hz）2.9/3.1kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:10m×4本、φ125:10m×2本
●ドレンタンク容量：7L

3人用　R407C

注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

対人用（標準タイプ）
SR-P60YTE2（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）25~45℃DB

価格合計（工事費別）……1,063,100円
■本体……1,028,000円
☆1口ダクト（60°曲り・ダンパー付き）（DH-S125PD60B）×3…35,100円

●冷房能力（50/60Hz）4.5/5.1kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:20m×6本、φ125:20m×3本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）3.9/4.4L/h
●ドレンタンク容量：18L

注）自動くびふり装置は取付チャンバーとの併用時のみ取付可能です。

産業用（ワイドレンジタイプ）
SR-P60YLTE2（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~45℃DB

価格合計（工事費別）……1,145,100円
■本体……1,110,000円
☆1口ダクト（60°曲り・ダンパー付き）（DH-S125PD60B）×3…35,100円

●冷房能力（50/60Hz）4.5/5.1kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:20m×6本、φ125:20m×3本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）3.9/4.4L/h
●ドレンタンク容量：18L

注）自動くびふり装置は取付チャンバーとの併用時のみ取付可能です。

注）「除湿の目安」は周囲条件37°CDB/30°CWBの時の除湿量です。

メリットマーク説明

軒下設置可能 軒下などの屋外や湿度が高い環境でも設置可能。（直接雨のかからない場所に設置してください。）	**コントロールスイッチ** コントロールスイッチで遠隔操作可能。	**キャスター** 必要なところへの本体移動が簡単。	**自動くびふり装置取付可能** 冷房ゾーンを広げる自動くびふり装置（オプション）が取付可能。	**風量2段切換** 風量設定を「強」・「弱」に切換可能。	**ダンパー開度調節** 適切な吹出風量に調節可能。（ダクト用分岐T管に内蔵）	**ワイドレンジタイプ** 周囲温度10~45°CDB（天井吊兼用型48°CDB）で冷房でき1年通しての使用が可能。
省ドレン ドレン発生量が少ないため排水作業の手間が軽減。	**三方向カベピタ設置** 正面を除く三面を壁ピタ設置できて省スペース。	**排気ダクト** 排気ダクト（オプション）を長さ5mまで延長可能。	**取っ手** 左右に取っ手がついて搬入や移設時の作業性が向上。			

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■自動くびふり装置 DA-S1JまたはDA-S2J(オプション)

●多少の移動を必要とする作業者、複数の作業者が集まっている場所などにおすすめです。
●くびふり角度は60°・80°・110°の3段階に選定できます。現場の状況に合わせた方向・角度で冷風を送れます。
●スイッチのON/OFFだけの簡単操作。くびふり角度も、レバーで簡単に選定できます。
●電源接続はコネクターを接続するだけの配線です。



※掲載している写真は、SR-P20YE8(対人用 1人用)に自動くびふり装置(オプション)を取り付けた場合です。

※上面取付けのみでご使用ください。

■自動くびふり装置DA-S2J(オプション)(2台使用)



■排気ダクト(オプション)延長可能

SR-P20YE8・YTE7・YLE8・YLTE7、SR-P40YTE8・YLTE8の排気ダクトはダクト長さ5mまで延長可能です。
製品付属の排気ダクトとの併用はできません。
(現地にて延長ダクトをご準備ください。)

主なオプション

■主なオプション一覧(下記掲載以外のオプションにつきましては、P15～19をご参照ください。)

商品名	仕　様		型　式	価　格
1口ダクト※1	φ125	450mm(60°曲り)	DH-S125P60B	9,600円
		450mm(60°曲りダンパー付き)	DH-S125PD60B	11,700円
		450mm(360°回転)	DH-S125P360R	13,800円
2口ダクト※1	φ90	400mm	DH-S90PW	12,200円
ロングダクト※1	φ125	1m	DL-S125P1M1	10,800円
		2m	DL-S125P2M1	15,200円
		3m	DL-S125P3M1	21,000円
		5m	DL-S125P5M1	31,500円
延長ダクト※2 (ダクトフランジ、吹出リングは不付き)	φ90	4m	DE-S90P4M	13,200円
		6m	DE-S90P6M	19,800円
		8m	DE-S90P8M	26,300円
		10m	DE-S90P10M	32,900円
	φ125	1m	DE-S125P1M	4,400円
		3m	DE-S125P3M	13,100円
		5m	DE-S125P5M	21,600円
		7m	DE-S125P7M	30,300円
		10m	DE-S125P10M	43,200円
	φ150	1m	DE-S150P1M	5,700円
		3m	DE-S150P3M	17,100円
		5m	DE-S150P5M	28,500円
		7m	DE-S150P7M	39,900円
		10m	DE-S150P10M	57,000円
	φ200	1m	DE-S200P1M	12,600円
		3m	DE-S200P3M	37,800円
		5m	DE-S200P5M	63,000円

※1. ダクト部分はPP(ポリプロピレン)樹脂製です。ダクトフランジと吹出リングはABS樹脂製です。また、断熱ダクト(φ125・φ200・φ250・φ300、長さ5m)もご用意できますのでお問い合わせください。
※2. 延長ダクトの径および延長距離は機種により異なりますので詳細はお問い合わせください。

ダクトの延長方法

①1口ダクトまたは2口ダクトを利用して延長する場合

ダクト部分にマイナスドライバーを差し込み吹出リングを外してください。



ハサミやナイフで切断してください。

1口ダクトの溝と、延長ダクトの溝をかみ合わせ、かみ合わせ部分は、接着剤で接続してください。接着後、布粘着テープ(ガムテープ)で接続部を巻き補強してください。



延長ダクトを太くして1口ダクトと接着剤で接続するか、布粘着テープ(ガムテープ)で接続部を巻きつけてください。延長ダクトを太くするときは③項を参照してください。



100mmぐらいの長さの塩ビ管を用意して、接続部分はダクト止めバンド2本(オプション)で固定してください。



②本体に直接延長ダクトを取付けたい場合は、ダクトフランジと吹出リングを延長ダクトに接着剤で取付けてください。



③異径ダクトの接ぎ方



PP(ポリプロピレン)樹脂製ダクトを接着する際は、PP(ポリプロピレン)樹脂の接着に適したものを使用してください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

床置・天井吊兼用型

天井吊設置や軒下設置で、床面スペースの有効利用が可能。対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。

1人用　R407C

床置時

天吊時

注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

対人用（標準タイプ）

SR-P20FE3（単相100V）
SR-P20FTE2（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）25~45（48）℃DB※

床置時

価格合計（工事費別）…… **460,600円**

■本体	426,000円
☆ワゴン（タンク付き）（WM-S20F）	26,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）	8,600円

天吊時

価格合計（工事費別）…… **461,100円**

■本体	426,000円
☆天吊金具（TC-S20F）	4,800円
☆延長ダクト（φ125、1m）（DE-S125P1M）	4,400円
☆ダクトフランジ（φ125）（DF-S125P）	800円
☆吹出リング（φ125）（PR-S125P）	600円
☆コントロールスイッチ（CSW-SC）	13,400円
☆コントロールスイッチ用ケーブル（CSWC-S1）	11,100円

●冷房能力（50/60Hz）SR-P20FE3:1.9/2.2kW
SR-P20FTE2:1.8/2.0kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:5m×2本、φ125:5m×1本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）SR-P20FE3:1.2/1.4L/h（ドレンホース（1m）付属）
SR-P20FTE2:1.2/1.3L/h（ドレンホース（1m）付属）

P20FLE3 P20FLTE2 オプション　オプション　P20FLE3 P20FLTE2 オプション　オプション

産業用（ワイドレンジタイプ）

SR-P20FLE3（単相100V）
SR-P20FLTE2（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~45（48）℃DB※

床置時

価格合計（工事費別）…… **499,600円**

■本体	465,000円
☆ワゴン（タンク付き）（WM-S20F）	26,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）	8,600円

天吊時

価格合計（工事費別）…… **500,100円**

■本体	465,000円
☆天吊金具（TC-S20F）	4,800円
☆延長ダクト（φ125、1m）（DE-S125P1M）	4,400円
☆ダクトフランジ（φ125）（DF-S125P）	800円
☆吹出リング（φ125）（PR-S125P）	600円
☆コントロールスイッチ（CSW-SA）	13,400円
☆コントロールスイッチ用ケーブル（CSWC-S1）	11,100円

●冷房能力（50/60Hz）SR-P20FLE3:1.9/2.2kW
SR-P20FLTE2:1.8/2.0kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:5m×2本、φ125:5m×1本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）SR-P20FLE3:1.2/1.4L/h（ドレンホース（1m）付属）
SR-P20FLTE2:1.2/1.3L/h（ドレンホース（1m）付属）

天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。

2人用　R407C

床置時

天吊時

注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

対人用（標準タイプ）

SR-P40FTE4（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）25~45（48）℃DB※

床置時

価格合計（工事費別）…… **828,200円**

■本体	776,000円
☆ワゴン（タンク付き）（WM-S60F）	35,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）×2	17,200円

天吊時

価格合計（工事費別）…… **819,000円**

■本体	776,000円
☆天吊金具（TC-S40F）	6,900円
☆延長ダクト（φ125、1m）（DE-S125P1M）×2	8,800円
☆ダクトフランジ（φ125）（DF-S125P）×2	1,600円
☆吹出リング（φ125）（PR-S125P）×2	1,200円
☆コントロールスイッチ（CSW-SC）	13,400円
☆コントロールスイッチ用ケーブル（CSWC-S1）	11,100円

●冷房能力（50/60Hz）4.0/4.5kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:20m×4本、φ125:20m×2本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）2.7/3.1L/h（ドレンホース（1m）附属）

P40FLTE4　オプション　オプション　オプション　オプション　オプション　P40FLTE4

産業用（ワイドレンジタイプ）

SR-P40FLTE4（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~45（48）℃DB※

床置時

価格合計（工事費別）…… **907,200円**

■本体	855,000円
☆ワゴン（タンク付き）（WM-S60F）	35,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）×2	17,200円

天吊時

価格合計（工事費別）…… **898,000円**

■本体	855,000円
☆天吊金具（TC-S40F）	6,900円
☆延長ダクト（φ125、1m）（DE-S125P1M）×2	8,800円
☆ダクトフランジ（φ125）（DF-S125P）×2	1,600円
☆吹出リング（φ125）（PR-S125P）×2	1,200円
☆コントロールスイッチ（CSW-SA）	13,400円
☆コントロールスイッチ用ケーブル（CSWC-S1）	11,100円

●冷房能力（50/60Hz）4.0/4.5kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:20m×4本、φ125:20m×2本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）2.7/3.1L/h（ドレンホース（1m）附属）

天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。

※スポットエアコン背面の排気口遮へい板を取外すことで、使用温度48℃CDBまで使用可能です。

注1）「除湿の目安」は周囲条件37℃CDB/30℃CWBの時の除湿量です。
注2）床置・天井吊兼用型SR-P20FE3・P20FTE2・P20FLE3・P20FLTE2・P40FTE4・P40FLTE4は全機種ドレンホース（1m）付属です。

メリットマーク説明

軒下設置可能 軒下などの屋外や湿度が高い環境でも設置可能。（直接雨のかからない場所に設置してください。）	ロングライフフィルター フィルターの清掃間隔が長く、省力化を実現。	コントロールスイッチ コントロールスイッチで遠隔操作可能。	キャスター 必要なところへの本体移動が簡単。	自動くびふり装置取付可能 冷房ゾーンを広げる自動くびふり装置（オプション）が取付可能。	風量2段切換 風量設定を「強」・「弱」に切換可能。	ダンパー開度調節 適切な吹出風量に調節可能。（ダクト用分岐T管に内蔵）

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

3人用　R407C

床置時

天吊時



注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

対人用（標準タイプ）
SR-P60FTE1（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）25~45（48）℃DB※

床置時

価格合計（工事費別）…… **1,047,800円**

■本体	986,000円
☆ワゴン（タンク付き）（WM-S60F）	35,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）×2	17,200円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×1	9,600円

天吊時

価格合計（工事費別）…… **1,037,800円**

■本体	986,000円
☆天吊金具（TC-S60F）	9,900円
☆延長ダクト（φ125、1m）（DE-S125P1M）×3	13,200円
☆ダクトフランジ（φ125）（DF-S125P）×3	2,400円
☆吹出リング（φ125）（PR-S125P）×3	1,800円
☆コントロールスイッチ（CSW-SC）	13,400円
☆コントロールスイッチ用ケーブル（CSWC-S1）	11,100円

●冷房能力（50/60Hz）4.7/5.3kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:20m×6本、φ125:20m×3本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）3.1/3.6L/h（ドレンホース（1m）付属）

オプション　オプション　オプション　オプション　P60FLTE1

産業用（ワイドレンジタイプ）
SR-P60FLTE1（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~45（48）℃DB※

床置時

価格合計（工事費別）…… **1,120,800円**

■本体	1,059,000円
☆ワゴン（タンク付き）（WM-S60F）	35,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）×2	17,200円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×1	9,600円

天吊時

価格合計（工事費別）…… **1,110,800円**

■本体	1,059,000円
☆天吊金具（TC-S60F）	9,900円
☆延長ダクト（φ125、1m）（DE-S125P1M）×3	13,200円
☆ダクトフランジ（φ125）（DF-S125P）×3	2,400円
☆吹出リング（φ125）（PR-S125P）×3	1,800円
☆コントロールスイッチ（CSW-SC）	13,400円
☆コントロールスイッチ用ケーブル（CSWC-S1）	11,100円

●冷房能力（50/60Hz）4.7/5.3kW
●延長ダクトの最大距離 φ90:20m×6本、φ125:20m×3本
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）3.1/3.6L/h（ドレンホース（1m）付属）

天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。

4人用　R410A

床置時（個別ダクト方式）

コントロールスイッチ
CSW-SC付属

床置時（メインダクト方式）

注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

対人用（標準タイプ）
SR-NP80CST1（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）25~48℃DB

床置時（個別ダクト方式）

価格合計（工事費別）…… **1,330,200円**

■本体（コントロールスイッチ付き）	1,281,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）×3	25,800円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×1	9,600円
☆キャスター（RW-S100P）×1	13,800円

床置時（メインダクト方式）

価格合計（工事費別）…… **1,323,500円**

■本体（コントロールスイッチ付き）	1,281,000円
☆延長ダクト（φ250、1m）（DE-S250P1M）×1	15,500円
☆ダクトフランジ（φ250）（DF-S250P）×1	9,600円
☆ダクト止めバンド（φ250）（DB-S250P）×1	1,600円
☆フタ（φ125）（PF-S125P）×4	2,000円
☆キャスター（RW-S100P）×1	13,800円

●冷房能力（50/60Hz）6.5/7.1kW
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）4.5/5.0L/h

オプション　NP80CSLT1　オプション

産業用（ワイドレンジタイプ）
SR-NP80CSLT1（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~48℃DB

床置時（個別ダクト方式）

価格合計（工事費別）…… **1,524,200円**

■本体（コントロールスイッチ付き）	1,475,000円
☆1口ダクト（φ125）（DH-S125P）×3	25,800円
☆1口ダクト（60°曲り）（DH-S125P60B）×1	9,600円
☆キャスター（RW-S100P）×1	13,800円

床置時（メインダクト方式）

価格合計（工事費別）…… **1,517,500円**

■本体（コントロールスイッチ付き）	1,475,000円
☆延長ダクト（φ250、1m）（DE-S250P1M）×1	15,500円
☆ダクトフランジ（φ250）（DF-S250P）×1	9,600円
☆ダクト止めバンド（φ250）（DB-S250P）×1	1,600円
☆フタ（φ125）（PF-S125P）×4	2,000円
☆キャスター（RW-S100P）×1	13,800円

●冷房能力（50/60Hz）6.5/7.1kW
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）4.5/5.0L/h

天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。

※スポットエアコン背面の排気口遮へい板を取外すことで、使用温度48℃DBまで使用可能です。

注1）「除湿の目安」は周囲条件37℃DB/30℃WBの時の除湿量です。
注2）床置・天井吊兼用型SR-P60FTE1・P60FLTE1は全機種ドレンホース（1m）付属です。
注3）SR-NP80CST1・NP80CSLT1の排気ダクトは受注対応しますので、お問い合わせください。

ワイドレンジタイプ
周囲温度10~45℃DB（天井吊兼用型48℃DB）で冷房できる1年通しての使用が可能。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

床置・天井吊兼用型

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。

6人用　R410A

床置時

コントロールスイッチ
CSW-SC付属

注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

産業用（ワイドレンジタイプ）

SR-NP160CSLT1（三相200V）

運転温度範囲（周囲温度）10~48℃DB

床置時

価格合計（工事費別）……2,088,600円

■本体（コントロールスイッチ付き）	2,040,000円
☆延長ダクト（φ300、1m）（DE-S300P1M）×1	19,100円
☆ダクトフランジ（φ300）（DF-S300P）×1	13,400円
☆ダクト止めバンド（φ300）（DB-S300P）×1	2,300円
☆キャスター（RW-S100P）×1	13,800円

●冷房能力（50/60Hz）12.1/13.2kW
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）8.1/9.2L/h

天井吊型で使用する場合には、吊ボルト（現地準備品）などが必要です。詳細は技術資料をご確認ください。

注1）「除湿の目安」は周囲条件37℃CDB/30℃CWBの時の除湿量です。
注2）SR-NP160CSLT1の排気ダクトは受注対応しますので、お問い合わせください。

クリーンスポットエアコン

作業環境の清浄化と快適空調を同時に実現。
高性能フィルターを内蔵し、チリ・ホコリの99%※1をキャッチ。（耐用時間：約3,000時間※2）。

4人用　R410A

コントロールスイッチ
CSW-SC付属

注）写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

SR-NP8C1（三相200V）**+FU-8B**

運転温度範囲（周囲温度）10~48℃DB

価格合計（工事費別）……2,053,500円

■本体（SR-NP8C1）	1,424,000円
■高性能フィルターユニット（FU-8B）	587,000円
☆延長ダクト（φ250、1m）（DE-S250P1M）×1	15,500円
☆ダクトフランジ（φ250）（DF-S250P）×1	9,600円
☆ダクト止めバンド（φ250）（DB-S250P）×1	1,600円
☆フタ（φ125）（PF-S125P）×4	2,000円
☆キャスター（RW-S100P）×1	13,800円

●冷房能力（50/60Hz）6.5/7.1kW
●除湿の目安（除湿量）（50/60Hz）4.5/5.0L/h



※1.高性能フィルターユニット内蔵の準HEPAフィルターの捕集効率（計数法、粒径0.3μm）を示します。
※2.耐用時間は外気のじんあい濃度0.3mg/m³の時のフィルター寿命です。フィルター寿命は外気のじんあい濃度によって変わります。
注1）「除湿の目安」は周囲条件37℃CDB/30℃CWBの時の除湿量です。
注2）GMP（医薬品の製造管理および品質管理基準）規格対応についてクリーンスポットエアコンおよび高性能フィルターユニットは、GMP規格に基づいたDOP試験（もれ試験）には対応していません。

メリットマーク説明

軒下設置可能 軒下などの屋外や湿度が高い環境でも設置可能。（直接雨のかからない場所に設置してください。）	ロングライフフィルター フィルターの清掃間隔が長く、省力化を実現。	コントロールスイッチ コントロールスイッチで遠隔操作可能。	キャスター 必要なところへの本体移動が簡単。	ダンパー開度調節 適切な吹出風量に調節可能。（ダクト用分岐T管に内蔵）	ワイドレンジタイプ 周囲温度10~45℃CDB（天井吊兼用型48℃CDB）で冷房できま1年通しての使用が可能。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

R32
セパレート型

排熱を避けたいスペースにも、設置が可能です。

省エネ性と施工性・メンテナンス性に優れ、ラインアップも充実。リニューアルに適したセパレート型(45～280型)。

省エネ性

高効率圧縮機やDCファンモーターの採用などで、省エネ運転を実現しました。

■エネルギー消費効率



設定値以上の電力をカットする「セルフデマンド機能」で節電に貢献。

電力設定値を超える範囲の消費電力を削減するセルフデマンド機能と、デマンド制御の入切を繰り返すウェーブモードを搭載。

■セルフデマンド機能



■ウェーブモード

約20分と10分間隔で、交互にデマンド制御のオンとオフを繰り返すウェーブモードを搭載。
電力を確実にセーブしながら、温度変化を抑えます。



※圧縮機の回転数を強制的に下げるため、能力は設定値に応じて低下します。

リニューアル対応強化

リニューアルキット(オプション)を使用することにより、圧縮機故障時でも洗浄レスで既設配管が使用可能。

リニューアルキット

既設配管に残る、微細な鉄粉や銅粉などの異物をリニューアルキットでキャッチ。



注)リニューアルキットは、既設配管の室外ユニット側に取付けてください。

既設配管利用時の条件

(下記条件を満たせば、洗浄レスで既設配管の利用が可能です。)

- ●配管長:50mまでであること。
- ●既設配管に腐食・亀裂・傷・変形が無く、内部が汚れていないこと。
- ●配管肉厚・フレアナットなど、JIS規格品を使用すること。
- ●フレアを再加工すること。
- ●配管の気密・真空引きなど新規配管と同様、確実に行うこと。
- ●断熱材・配管の支持部材に損傷がある場合は補修または交換のこと。

注)既設エアコンの撤去時はフロン回収が義務づけられています。

室内外接続方式をH-LINKⅡ、e-LINEから選択可能。

e-LINE/H-LINK通信方式を結線方法により自動判別。e-LINE方式にもH-LINKⅡ方式にも対応できます。

設計自由度の向上

■店舗・オフィス用パッケージエアコン室外ユニットとの外観統一により、周囲と違和感のない設置環境を実現。

■室外ユニット全機種サイドフロー化。

■室内ユニットオプションの拡充。

・吹出ダクトフランジのオプション設定追加により丸ダクト方式と角ダクト方式のどちらにも対応できます。(45～80型)
・吸込ダクトフランジ・フィルターボックスのオプション設定追加により空気吸込口へのダクト設置も容易に対応できます。

セパレート型

運転温度範囲(周囲温度)
【室内ユニット】22~45℃CDB 【室外ユニット】−5~43℃CDB

排熱を避けたいスペースにも、設置が可能です。

2人用 セット型式 SRS-GP45ST R32


室内ユニット SR-GP45ST

室外ユニット SR-GP45CT

注)写真は☆を組み込んだ時のイメージです。

価格合計(工事費別) …… 1,313,600円
- ■室内ユニット SR-GP45ST(単相200V) …… 561,000円
- ☆ロングダクト(φ125、1m) (DL-S125P1M1)×2 …… 21,600円
- ■室外ユニット SR-GP45CT(三相200V) …… 693,000円
- ■別売リモコン PC-ARF5 …… 38,000円

●冷房能力(50/60Hz)4.5kW

SR-GP45ST オプション チャージレス30m オプション

3人用 セット型式 SRS-GP63ST R32

室内ユニット SR-GP63ST

室外ユニット SR-GP63CT

価格合計(工事費別) …… 1,620,500円
- ■室内ユニット SR-GP63ST(単相200V) …… 738,000円
- ■延長ダクト(φ150、1m) (DE-S150P1M)×3 …… 17,100円
- ■ダクト止めバンド(φ150) (DB-S150P)×3 …… 2,400円
- ■吹出リング(φ150) (PR-S150P)×3 …… 3,000円
- ■室外ユニット SR-GP63CT(三相200V) …… 822,000円
- ■別売リモコン PC-ARF5 …… 38,000円

●冷房能力(50/60Hz)6.3kW

SR-GP63ST オプション チャージレス30m オプション

セパレート型の作業ラインレイアウト(例)

吸気ダクトを取付けて、屋外からフレッシュな空気を取入れたスポット冷房も可能。中間期には送風だけの運転もできます。



イメージ図

大規模工場の生産ラインに
冷風吹出口の設定は、ラインレイアウトに合わせて任意の場所に。働く人の作業位置や対物冷却の工程など、必要なところだけに冷風を送れます。

運転温度範囲は上限45℃CDB
室内ユニットは場所をとらない天井吊型。しかも高温の工場内でも使用できるように運転可能な周囲温度範囲を最高45℃CDBに設定しています。

長距離冷媒配管を実現
室内ユニットと室外ユニットを結ぶ冷媒配管は最長100m。冷やしたい場所のすぐそばに室内ユニットを設置できるので、吹出ダクトが短くてすみます。

排熱は室外ユニットから
セパレート型ならではの室外排熱。室内に排熱がこもることがなく、周囲温度上昇を原因とする冷房効率低下がありません。

【別売】リモコン PC-ARF5

簡単操作でさまざまな節電設定が可能。効果の「見える化」で、管理のしやすさも向上。

H-LINKと接続することによりパッケージエアコンと同様に集中管理でき、パッケージエアコンと併設の場合も一元化が図れます。また異常発生時のアラームコード表示や自己診断機能により、保守点検が容易です。

※対応可能な機種、機能につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。

〈ご注意〉
- 液晶に「フィルタ」マークが表示された場合、「リセット」スイッチを押して表示を消してください。「フィルタ」マークの表示に関係なくフィルターは1~2週間に1回程度掃除してください。
- 風量調節表示と実際の運転では風量が異なります。詳細は取扱説明書を参照願います。
- 本機種では液晶リモコンの設定温度は表示されません。従いまして、設定温度を変更する機能は使用できません。

メリットマーク説明

ロングライフフィルター フィルターの清掃間隔が長く、省力化を実現。	ダンパー開度調節 適切な吹出風量に調節可能。(ダクト用分岐T管に内蔵)	チャージレス30m 冷媒配管長30mまで冷媒追加封入不要。	多機能リモコン 簡単操作で節電設定可能。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

4人用 セット型式 SRS-GP80ST　R32

室外ユニット SR-GP80CT

室内ユニット SR-GP80ST

価格合計(工事費別) …… **1,952,000円**
- ■室内ユニット SR-GP80ST(単相200V) …… 933,000円
- ■室外ユニット SR-GP80CT(三相200V) …… 981,000円
- ■別売リモコン PC-ARF5 …… 38,000円

●冷房能力(50/60Hz)8.0kW

SR-GP80ST　オプション　チャージレス30m　オプション

6人用 セット型式 SRS-GP140ST　R32

室外ユニット SR-GP140CT

室内ユニット SR-GP140ST

価格合計(工事費別) …… **2,762,000円**
- ■室内ユニット SR-GP140ST(単相200V) …… 1,296,000円
- ■室外ユニット SR-GP140CT(三相200V) …… 1,428,000円
- ■別売リモコン PC-ARF5 …… 38,000円

●冷房能力(50/60Hz)14.0kW

SR-GP140ST　オプション　チャージレス30m　オプション

12人用 セット型式 SRS-GP280ST　R32

室外ユニット SR-GP280CT


室内ユニット SR-GP280ST

価格合計(工事費別) …… **4,282,000円**
- ■室内ユニット SR-GP280ST(三相200V) …… 1,751,000円
- ■室外ユニット SR-GP280CT(三相200V) …… 2,493,000円
- ■別売リモコン PC-ARF5 …… 38,000円

●冷房能力(50/60Hz)28.0kW

SR-GP280ST　オプション　チャージレス30m　オプション

12人用 セット型式 SRS-GP280STW 同時ツインタイプ　R32

室外ユニット SR-GP280CT

室内ユニット SR-GP140ST

価格合計(工事費別) …… **5,143,700円**
- ■室内ユニット SR-GP140ST(単相200V)×2 …… 2,592,000円
- ■室外ユニット SR-GP280CT(三相200V) …… 2,493,000円
- ■分岐管セット TSR-28C1 …… 20,700円
- ■別売リモコン PC-ARF5 …… 38,000円

●冷房能力(50/60Hz)28.0kW

SR-GP140ST　オプション　チャージレス30m　オプション

注1)室内ユニットの個別運転はできません。

●室内ユニットにドレンアップメカを標準装備

高揚程DCドレンアップメカ搭載でドレン揚程は本体下面より最大850mmまで可能。フレキシブルホース付属で接続の施工性にも配慮しています。また、透明ドレン排水口により目視で排水確認できます。



■施工仕様表

	機種	ダクト径(mm)×本数		冷媒配管長(実長)	高低差※1(室外ユニット上/下)	冷媒配管径(mm)			
						液側		ガス側	
		主ダクト	分岐ダクト			室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
シングル	SR-GP45ST+SR-GP45CT	φ125×2	–	最大50m	30m/20m	φ6.35×0.8T(フレア接続)		φ12.7×0.8T(フレア接続)	
	SR-GP63ST+SR-GP63CT	φ150×3	–	最大50m	30m/20m	φ6.35×0.8T(フレア接続)		φ12.7×0.8T(フレア接続)	
	SR-GP80ST+SR-GP80CT	(817W×199H)×1	φ125×4	最大50m	30m/20m	φ9.52×0.8T(フレア接続)		φ15.88×1.0T(フレア接続)	
	SR-GP140ST+SR-GP140CT	(1,167W×199H)×1	φ125×6	最大75m	30m/20m	φ9.52×0.8T(フレア接続)		φ15.88×1.0T(フレア接続)	
	SR-GP280ST+SR-GP280CT	(1,290W×327H)×1	φ125×12	最大100m	30m/30m	φ12.7×0.8T(ろう付け接続)	φ12.7×0.8T(フレア接続)	φ25.4×1.0T(ろう付け接続)	
ツイン※3	SR-GP140ST×2+SR-GP280CT	(1,167W×199H)×1※2	φ125×6※2	最大100m	30m/30m	φ9.52×0.8T(フレア接続)	φ12.7×0.8T(フレア接続)	φ15.88×1.0T(フレア接続)	φ25.4×1.0T(ろう付け接続)

※1 上/下:室外ユニットが室内ユニットより上にある場合/室外ユニットが室内ユニットより下にある場合。
※2 室内ユニット1台当りのダクト本数を示します。
※3 ツインタイプの室内ユニット×2台は同時運転です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

標　準　仕　様

スリム床置型 (50/60Hz)

タイプ			対人用(標準タイプ)				産業用(ワイドレンジタイプ)			
対象人数			1人用		2人用	3人用	1人用		2人用	3人用
型式			SR-P20YE8	SR-P20YTE7	SR-P40YTE8	SR-P60YTE2	SR-P20YLE8	SR-P20YLTE7	SR-P40YLTE8	SR-P60YLTE2
冷房能力 kW			1.8/1.9	1.6/1.8	2.9/3.1	4.5/5.1	1.8/1.9	1.6/1.8	2.9/3.1	4.5/5.1
外形寸法(高さ×幅×奥行) mm			862×412×454		1,117×412×454	1,100×490×560	862×412×454		1,117×412×454	1,100×490×560
質量 kg			34	33	45	76	34	33	45	76
電気特性	消費電力 kW		0.723/0.880	0.674/0.854	1.38/1.81	1.90/2.51	0.723/0.880	0.674/0.854	1.38/1.81	1.90/2.51
	EER kW/kW		2.48/2.15	2.37/2.10	2.10/1.71	2.36/2.03	2.48/2.15	2.37/2.10	2.10/1.71	2.36/2.03
	運転電流 A		7.5/9.1	2.7/2.9	5.0/5.6	6.5/7.6	7.5/9.1	2.7/2.9	5.0/5.6	6.5/7.6
	力率 %		96/97	72/85	80/93	84/95	96/97	72/85	80/93	84/95
	始動電流 A		29/26	17/16	30/32	28/25	29/26	17/16	30/32	28/25
電源			単相100V	三相200V			単相100V	三相200V		
圧縮機	型式		ロータリー				ロータリー			
	電動機出力 kW		0.50		0.90	1.40	0.50		0.90	1.40
ダクト距離 m			5(φ90×2、φ125×1)		10(φ90×4、φ125×2)	20(φ90×6、φ125×3)	5(φ90×2、φ125×1)		10(φ90×4、φ125×2)	20(φ90×6、φ125×3)
送風機	蒸発器側	型式	シロッコファン				シロッコファン			
		風量m³/min	強5.0/5.3　弱4.6/4.7		強10.8/11.0　弱9.8/9.9	強11.0/12.6　弱10.6/11.6	強5.0/5.3　弱4.6/4.7		強10.8/11.0　弱9.8/9.9	強11.0/12.6　弱10.6/11.6
	凝縮器側	型式	シロッコファン			プロペラファン	シロッコファン			プロペラファン
		風量m³/min	強10/11　弱9/10		強24/26　弱22/24	強30/34　弱27/31	強10/11　弱9/10		強24/26　弱22/24	強30/34　弱27/31
	電動機出力 kW		0.150		0.300		0.150		0.300	
冷媒・封入量			R407C・0.37kg	R407C・0.31kg	R407C・0.61kg	R407C・1.4kg	R407C・0.37kg	R407C・0.31kg	R407C・0.61kg	R407C・1.4kg
保護装置			ファン電動機プロテクター				ファン電動機プロテクター・凍結防止サーモ			
			動力用ヒューズ			過電流継電器・インターナルサーモ・逆相防止リレー	動力用ヒューズ			過電流継電器・インターナルサーモ・逆相防止リレー
			過負荷保護リレー	過電流継電器・逆相防止リレー・過熱防止リレー			過負荷保護リレー	過電流継電器・逆相防止リレー・過熱防止リレー		
電源コード			⑪プラグ付き2.5m	ー			⑪プラグ付き2.5m	ー		
IPコード			IPX0				IPX0			
運転範囲 ℃DB			25～45				10～45			

床置・天井吊兼用型 (50/60Hz)

タイプ			対人用(標準タイプ)					産業用(ワイドレンジタイプ)				
対象人数			1人用		2人用	3人用	4人用	1人用		2人用	3人用	4人用	6人用
型式			SR-P20FE3	SR-P20FTE2	SR-P40FTE4	SR-P60FTE1	SR-NP80CST1	SR-P20FLE3	SR-P20FLTE2	SR-P40FLTE4	SR-P60FLTE1	SR-NP80CSLT1	SR-NP160CSLT1
冷房能力 kW			1.9/2.2	1.8/2.0	4.0/4.5	4.7/5.3	6.5/7.1	1.9/2.2	1.8/2.0	4.0/4.5	4.7/5.3	6.5/7.1	12.1/13.2
外形寸法(高さ×幅×奥行) mm			370×450×415		527×600×650	527×600×750	772×740×870	370×450×415		527×600×650	527×600×750	772×740×870	1,128×800×1,200
質量 kg			29	28	50	58	103	29	28	50	58	103	170
電気特性	消費電力 kW		0.673/0.853	0.690/0.845	1.38/1.74	1.93/2.43	3.10/4.02	0.673/0.853	0.690/0.845	1.38/1.74	1.93/2.43	3.10/4.02	5.29/6.48
	EER kW/kW		2.82/2.57	2.60/2.36	2.89/2.58	2.43/2.18	2.09/1.76	2.82/2.57	2.60/2.36	2.89/2.58	2.43/2.18	2.09/1.76	2.28/2.03
	運転電流 A		7.2/8.6	2.7/2.9	4.9/5.2	6.4/7.3	12.3/13.2	7.2/8.6	2.7/2.9	4.9/5.2	6.4/7.3	12.3/13.2	20.0/20.4
	力率 %		93/99	74/84	81/97	87/96	73/88	93/99	74/84	81/97	87/96	73/88	76/92
	始動電流 A		29/26	17/18	29/29	28/25	60/52	29/26	17/18	29/29	28/25	60/52	140/124
電源			単相100V	三相200V				単相100V	三相200V				
圧縮機	型式		ロータリー					ロータリー					スクロール
	電動機出力 kW		0.50		0.90	1.40	2.20	0.50		0.90	1.40	2.20	3.75
ダクト距離 m			5(φ90×2、φ125×1)		20(φ90×4、φ125×2)	20(φ90×6、φ125×3)	ー	5(φ90×2、φ125×1)		20(φ90×4、φ125×2)	20(φ90×6、φ125×3)	ー	ー
送風機	蒸発器側	型式	シロッコファン					シロッコファン					
		風量m³/min	5.3/6.0		13.4/15.0	16.5/18.0	22/26	強5.3/6.0　弱4.9/5.3		強13.4/15.0 弱12.0/12.5	16.5/18.0	22/26	40/45
		機外静圧Pa	ー				200/270	ー				200/270	100/150
	凝縮器側	型式	プロペラファン					プロペラファン					
		風量m³/min	10/11		35/40	39/46	58/65	強10/11　弱9/10		強35/40 弱30/36	39/46	58/65	100/120
	電動機出力 kW		0.100		0.200		0.400+0.100	0.100		0.200		0.400+0.100	0.400+0.200
冷媒・封入量			R407C・0.37kg	R407C・0.31kg	R407C・0.79kg	R407C・0.8kg	R410A・1.65kg	R407C・0.37kg	R407C・0.31kg	R407C・0.79kg	R407C・0.8kg	R410A・1.65kg	R410A・2.8kg
保護装置			ファン電動機プロテクター					ファン電動機プロテクター・凍結防止サーモ					
			動力用ヒューズ					動力用ヒューズ					
			過負荷保護リレー	過電流継電器・逆相防止リレー・過熱防止リレー		過電流継電器・逆相防止リレー・インターナルサーモ	動力用ヒューズ・操作回路用ヒューズ・凍結防止サーモ・高圧遮断装置	過負荷保護リレー	過電流継電器・逆相防止リレー・過熱防止リレー		過電流継電器・逆相防止リレー・インターナルサーモ	動力用ヒューズ・操作回路用ヒューズ・高圧遮断装置	
電源コード			⑪プラグ付き2.5m	ー				⑪プラグ付き2.5m	ー				
IPコード			IPX0					IPX0					
運転範囲 ℃DB			25～45(48)※				25～48	10～45(48)※				10～48	

※スポットエアコン背面の排気口遮へい板を取外すことで、使用温度48℃まで使用可能です。

注1) 冷房能力および電気特性は吸込空気37℃DB/30℃WB時の値です(JRA4040:2018 スポットエアコンに基づく)。
注2) 電気工事の際は、電気特性の値の1.2倍程度を見込んで行ってください。
注3) 冷房能力・電気特性は風量(強)の場合の値を示します。
注4) 天井吊型で使用の場合、エアコン背面の排気口遮へい板を必ず取外してください。
注5) 本体にはダクトなど(オプション)の取付けが必要になります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
注6) 電源ケーブルが長いまたは細い場合などは、電源電圧が降下して圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。
注7) クランクケースヒーター付機種(SR-NP160CSLT1)は運転を始める12時間以上前に電源を入れてください。これは、スムーズに始動させるために圧縮機を予熱させるためです。電源を入れてすぐに運転開始すると圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。
注8) 製品には右記GWP値(地球温暖化係数)のフロン類が封入されています。

フロン類の種類	GWP値
R407C	1770
R410A	2090

標　準　仕　様

セパレート型 (50/60Hz)

タイプ		シングルタイプ										同時ツインタイプ	
対象人数		2人用		3人用		4人用		6人用		12人用		12人用	
型式		SRS-GP45ST		SRS-GP63ST		SRS-GP80ST		SRS-GP140ST		SRS-GP280ST		SRS-GP280STW	
		SR-GP45ST (室内ユニット)	SR-GP45CT (室外ユニット)	SR-GP63ST (室内ユニット)	SR-GP63CT (室外ユニット)	SR-GP80ST (室内ユニット)	SR-GP80CT (室外ユニット)	SR-GP140ST (室内ユニット)	SR-GP140CT (室外ユニット)	SR-GP280ST (室内ユニット)	SR-GP280CT (室外ユニット)	SR-GP140STx2 (室内ユニット)	SR-GP280CT (室外ユニット)
冷房能力 kW		4.5		6.3		8.0		14.0		28.0		28.0	
外形寸法	幅 mm	700	799(+99)	1,050	799(+99)	1,050	799(+99)	1,400	950	1,380	950	1,400	950
	奥行 mm	800	300	800	300	800	300	800	370	1,060	370	800	370
	高さ mm	300	629	300	629	300	629	300	1,140	470	1,380	300	1,380
質量 kg		30	38	40	38	41	41	50	79	92	117	50×2	117
電気特性	消費電力 kW	0.866		1.30		1.65		3.80		8.42		8.18	
	EER kW/kW	5.19		4.84		4.84		3.68		3.32		3.42	
	運転電流 A	2.8		4.0		5.1		11.8		25.9		25.4	
	力率 %	89		93		93		93		94		93	
電源		単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V		単相200V	三相200V
圧縮機	型式	—	ロータリー	—	ロータリー	—	ロータリー	—	ロータリー	—	ロータリー	—	ロータリー
	電動機出力 kW	—	0.60	—	0.95	—	1.25	—	2.90	—	5.95	—	5.95
送風機	風量 m³/min	11	45.9	15	45.9	19	49.7	37	75	75	140	37×2	140
	機外静圧 Pa	106	—	52	—	147	—	178	—	226	—	178×2	—
	電動機出力 kW	0.157×1	0.05×1	0.190×1	0.05×1	0.190×1	0.05×1	0.259×1	0.17×1	0.840×1	0.17×2	0.259×2	0.17×2
冷媒・封入量		—	R32・1.3kg	—	R32・1.3kg	—	R32・1.8kg	—	R32・2.6kg	—	R32・5.0kg	—	R32・5.0kg
冷媒配管	液側 mm	φ6.35 (フレア接続)		φ6.35 (フレア接続)		φ9.52 (フレア接続)		φ9.52 (フレア接続)		φ12.7 (ろう付け接続)	φ12.7 (フレア接続)	φ9.52 (フレア接続)	φ12.7 (フレア接続)
	ガス側 mm	φ12.7 (フレア接続)		φ12.7 (フレア接続)		φ15.88 (フレア接続)		φ15.88 (フレア接続)		φ25.4 (ろう付け接続)		φ15.88 (フレア接続)	φ25.4 (ろう付け接続)
IPコード		IPX0	IPX4	IPX0	IPX4	IPX0	IPX4	IPX0	IPX4	IPX0	IPX4	IPX0	IPX4
運転範囲 ℃CDB		22～45	−5～43	22～45	−5～43	22～45	−5～43	22～45	−5～43	22～45	−5～43	22～45	−5～43

注1) 冷房能力および電気特性は吸込空気35℃CDB/28.5℃CWB時の値です。(JRA4040:2018 スポットエアコンに基づく)
注2) セパレート型の設置条件は次の通りです。冷媒配管長45型:5.0m 63～280型:7.5m、高低差0m。室内ユニットは表示風量、機外静圧に調整。
注3) 電源ケーブルが長いまたは細い場合などは、電源電圧が降下して圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。
注4) 運転を始める12時間以上前に電源を入れてください。これは、スムーズに始動させるために圧縮機を予熱させるためです。
電源を入れてすぐに運転開始すると圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。
注5) 製品には下記GWP値(地球温暖化係数)のフロン類が封入されています。
＊セパレート型室内ユニットを除く。

フロン類の種類	GWP値
R32	675

クリーンスポットエアコン(本体) (50/60Hz)

対象人数			4人用
型式			SR-NP8C1
冷房能力※ kW			6.5/7.1
外形寸法(高さ×幅×奥行) mm			772×740×870
質量 kg			103
電気特性※	消費電力 kW		3.10/4.02
	EER kW/kW		2.09/1.76
	運転電流 A		12.3/13.2
	力率 %		73/88
	始動電流 A		60/52
電源			三相200V
圧縮機	型式		ロータリー
	電動機出力 kW		2.20
送風機	蒸発器側	型式	シロッコファン
		風量 m³/min	22/26
		機外静圧 Pa	93/125
	凝縮器側	型式	プロペラファン
		風量 m³/min	58/65
電動機出力 kW			0.400+0.100
冷媒・封入量			R410A・1.65kg
保護装置			ファン電動機プロテクター・逆相防止リレー・動力用ヒューズ・操作回路用ヒューズ・過電流継電器・インターナルサーモ・凍結防止サーモ・高圧遮断装置
IPコード			IPX0
運転範囲 ℃CDB			10～48

高性能フィルターユニット

対象人数		FU-8B
外形寸法(高さ×幅×奥行) mm		750×760×600
質量 kg		40
高性能フィルター	捕集効率 %	99(at0.3μm)
	ろ材	ガラス・セルロース

※ 冷房能力および電気特性は吸込空気37℃CDB/30℃CWB時の値です。
(JRA4040:2018 スポットエアコンに基づく)

注1) 電源ケーブルが長いまたは細い場合などは、電源電圧が降下して圧縮機がスムーズに運転開始しないばかりでなく保護装置が作動したり故障の原因になることがあります。
注2) GMP(医薬品の製造管理および品質管理基準)規格対応についてクリーンスポットエアコンおよび高性能フィルターユニットは、GMP規格に基づいたDOP試験(もれ試験)には対応していません。
注3) 機外静圧は高性能フィルターユニット接続時の値で、高性能フィルター終期での運転可能な最大の機外静圧を示します。
注4) 製品には下記GWP値(地球温暖化係数)のフロン類が封入されています。

フロン類の種類	GWP値
R410A	2090

オプション一覧

品名	仕様		型式	価格（円）	スリム床置型				床置・天井吊兼用型				
					P20YE8 P20YLE8	P20YTE7 P20YLTE7	P40YTE8 P40YLTE8	P60YTE2 P60YLTE2	P20FE3 P20FLE3	P20FTE2 P20FLTE2	P40FTE4	P40FLTE4	P60FTE1 P60FLTE1
1口ダクト①② ※1	φ125	450mm	DH-S125P	8,600					●	●	●	●	●
		450mm（60°曲り）	DH-S125P60B	9,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		450mm（ダンパー付き）	DH-S125PD	11,700							●	●	●
		450mm（60°曲りダンパー付き）	DH-S125PD60B	11,700				●			●	●	●
		450mm（360°回転）	DH-S125P360R	13,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2口ダクト③ ※1	φ90	400mm	DH-S90PW	12,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ロングダクト④ ※1	φ125	1m	DL-S125P1M1	10,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2m	DL-S125P2M1	15,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3m	DL-S125P3M1	21,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		5m	DL-S125P5M1	31,500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
延長ダクト⑤ ※2（ダクトフランジ・吹出リングは不付き）	φ90	4m	DE-S90P4M	13,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		6m	DE-S90P6M	19,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		8m	DE-S90P8M	26,300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S90P10M	32,900	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ125	1m	DE-S125P1M	4,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S125P3M	13,100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S125P5M	21,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		7m	DE-S125P7M	30,300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S125P10M	43,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ150	1m	DE-S150P1M	5,700	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S150P3M	17,100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S150P5M	28,500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		7m	DE-S150P7M	39,900	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S150P10M	57,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ200	1m	DE-S200P1M	12,600			●	●					
		3m	DE-S200P3M	37,800			●	●					
		5m	DE-S200P5M	63,000			●	●					
ダクト止めバンド⑥	φ90用		DB-S90P	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ125用		DB-S125P	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ150用		DB-S150P	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ200用		DB-S200P	1,400			●	●					
ダクトフランジ⑦	φ125用		DF-S125P	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ダンパー付き	DF-S125PD	5,100							●	●	●
		60°曲り	DF-S125P60B	4,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60°曲りダンパー付き	DF-S125PD60B	5,100				●			●	●	●
集合チャンバー⑧	E ※3 φ200		CA-S200PA	43,200				●					
	F ※3 φ200		CA-S200PB	30,500			●						
吹出ワイドグリル⑨	φ125用		PG-S125P	12,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
吹出リング⑩	φ90用		PR-S90P	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ125用		PR-S125P	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ150用		PR-S150P	1,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ200用		PR-S200P	1,800			●	●					
吹出口ダンパー	φ125用		PD-S125P	12,600			●	●			●	●	●

※1 ダクト部分はPP（ポリプロピレン）樹脂製です。ダクトフランジと吹出リングはABS樹脂製です。
また断熱ダクト（φ125・φ200・φ250・φ300、長さ5m）もご用意できますのでお問い合わせください。
※2 延長ダクトの径および延長距離は機種により異なりますので詳細はお問い合わせください。
※3 旧型式の記号を示しています。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧

品名	仕様		型式	価格（円）	スリム床置型				床置・天井吊兼用型				
					P20YE8 P20YLE8	P20YTE7 P20YLTE7	P40YTE8 P40YLTE8	P60YTE2 P60YLTE2	P20FE3 P20FLE3	P20FTE2 P20FLTE2	P40FTE4	P40FLTE4	P60FTE1 P60FLTE1
排気ダクト⑫	φ250	1m	DV-S250PF	31,100					●	●			
	φ450	0.5m	DV-S450PY	55,200				●					
	φ250	1m	DV-S250PY	27,600	●※3※5	●※3※5	●※3※5						
	φ125	0.6m×2本	DV-S125PY	17,300	●※5	●※5							
	φ150	0.6m×2本	DV-S150PY	30,500	●※5	●※5	●※5						
排気フード⑬	D※6		FV-S20F	27,300					●	●			
	E※6		FV-S60Y	32,900				●					
	F※6		FV-S40Y	26,000	●※5	●※5	●※5						
	G※6		FV-S40F	32,100							●	●	
	H※6		FV-S60F	33,300									●
排気チャンバー	C※6 φ450用		CV-S40F	58,700							●	●	
	D※6 φ450用		CV-S60F	62,900									●
天吊金具⑭	E※6		TC-S20F	4,800					●	●			
	F※6		TC-S40F	6,900							●	●	
	G※6		TC-S60F	9,900									●
ダクト用分岐T管⑮	A※6 φ200～φ125（ダンパー付き）		DJ-S200PTD	19,100			●	●					
T管用キャップ⑯	A※6 φ200		PF-S200PT	6,900			●	●					
ダクト用分岐Y管⑰	125～φ90		DJ-SY125P	5,300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動くびふり装置⑱※1	A2※6 単相100V		DA-S1J	60,500	●※3				●				
	B2※6 単相200V		DA-S2J	60,500		●※3	●※3	○※2		●	○※2	○※2	○※2
自動くびふり装置※2 取付チャンバー⑲			CD-SA	13,800				●			●	●	●
ロングライフフィルター⑳	F※6（受注生産）		F-S20LF	15,300					●※4	●※4			
	M※6（受注生産）		F-S40LF	25,100							●※4	●※4	
	L※6（受注生産）		F-S60LF	26,400									●※4
コントロールスイッチ㉒～㉕	A1※6 壁取付型（風量切換有り）		CSW-SA	13,400				●	●(FLE3)	●(FLTE2)		●	
	AD1※6 壁埋込型（風量切換有り）		CSW-SAD	13,400				●	●(FLE3)	●(FLTE2)		●	
	C1※6 壁取付型（風量切換無し）		CSW-SC	13,400					●(FE3)	●(FTE2)	●		●
	CD1※6 壁埋込型（風量切換無し）		CSW-SCD	13,400					●(FE3)	●(FTE2)	●		●
コントロールスイッチ用ケーブル	2mm² 6芯8m		CSWC-S1	11,100				●	●	●	●	●	●
ワゴン	E※6 18Lタンク付き		WM-S20F	26,000					●	●			
	H※6 18Lタンク付き		WM-S60F	35,000							●	●	●
電源用ケーブル	2mm² 4芯10m丸端子付き（M4用）		CBP-S10M	11,100		●	●	●		●	●	●	●

※1 ●：自動くびふり装置が簡単に装着できます。○：現地電源配線工事が必要です。
※2 自動くびふり装置は自動くびふり装置取付チャンバーとの併用時のみ取付可能であり、スポットエアコン本体に直付けはできません。
※3 排気ダクトDV-S250PYと自動くびふり装置は同時取付けできません。
※4 ロングライフフィルターを屋外で使用する場合、直射日光などにより、フィルターろ材が短期間で劣化することがあります。
※5 SR-P20YE8・P20YLE8・P20YTE7・P20YLTE7・P40YTE8・P40YLTE8は製品付属の排気ダクトと排気ダクトDV-S250PY・DV-S150PY・DV-S125PY、排気フードFV-S40Yとの併用はできません。
※6 旧型式の記号を示しています。

■エアーフィルターは上表に記載以外にも下記のものなどもご用意できますのでお問い合わせください（受注生産）

スリム床置型（20・40型）	抗菌（防カビ）仕様フィルター
床置・天井吊兼用型（80・160型）	アルミ製フィルター

〈自動くびふり装置取付チャンバー　取付イメージ〉



掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧

品名	仕様		型式	価格（円）	床置・天井吊兼用型		クリーンスポット	セパレート型室内ユニット					
								標準タイプ					同時ツイン
					NP80CST1 NP80CSLT1	NP160CSLT1	NP8C1	GP45ST	GP63ST	GP80ST	GP140ST	GP280ST	GP140ST（2台）
1口ダクト①②※1	φ125	450mm	DH-S125P	8,600	●	●	●	●					
		450mm（60°曲り）	DH-S125P60B	9,600	●	●	●	●					
		450mm（ダンパー付き）	DH-S125PD	11,700	●	●	●	●					
		450mm（60°曲りダンパー付き）	DH-S125PD60B	11,700	●	●	●	●					
2口ダクト③※1	φ90	400mm	DH-S90PW	12,200	●	●		●					
ロングダクト④※1	φ125	1m	DL-S125P1M1	10,800	●	●	●	●					
		2m	DL-S125P2M1	15,200	●	●	●	●					
		3m	DL-S125P3M1	21,000	●	●	●	●					
		5m	DL-S125P5M1	31,500	●	●	●	●					
延長ダクト⑤※2（ダクトフランジ・吹出リングは不付き）	φ90	4m	DE-S90P4M	13,200	●	●		●	●	●	●	●	●
		6m	DE-S90P6M	19,800	●	●		●	●	●	●	●	●
		8m	DE-S90P8M	26,300	●	●		●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S90P10M	32,900	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ125	1m	DE-S125P1M	4,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S125P3M	13,100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S125P5M	21,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		7m	DE-S125P7M	30,300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S125P10M	43,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ150	1m	DE-S150P1M	5,700	●	●		●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S150P3M	17,100	●	●		●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S150P5M	28,500	●	●		●	●	●	●	●	●
		7m	DE-S150P7M	39,900	●	●		●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S150P10M	57,000	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ200	1m	DE-S200P1M	12,600		●				●	●	●	●
		3m	DE-S200P3M	37,800		●				●	●	●	●
		5m	DE-S200P5M	63,000		●				●	●	●	●
	φ250	1m	DE-S250P1M	15,500	●	●	●			●	●	●	●
		2m	DE-S250P2M	30,800	●	●	●			●	●	●	●
		4m	DE-S250P4M	61,500	●	●	●			●	●	●	●
	φ300	1m	DE-S300P1M	19,100		●				●	●	●	●
		2m	DE-S300P2M	38,000		●				●	●	●	●
		4m	DE-S300P4M	75,900		●				●	●	●	●
ダクト止めバンド⑥	φ90用		DB-S90P	500	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ125用		DB-S125P	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ150用		DB-S150P	800	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ200用		DB-S200P	1,400		●				●	●	●	●
	φ250用		DB-S250P	1,600	●	●	●			●	●	●	●
	φ300用		DB-S300P	2,300		●				●	●	●	●
ダクトフランジ⑦	φ125用		DF-S125P	800	●	●	●	●					
		ダンパー付き	DF-S125PD	5,100	●	●	●	●					
		60°曲り	DF-S125P60B	4,200	●	●	●	●					
		60°曲りダンパー付き	DF-S125PD60B	5,100	●	●	●	●					
	φ250用		DF-S250P	9,600	●		●						
	φ300用		DF-S300P	13,400		●							
吹出ワイドグリル⑨	φ125用		PG-S125P	12,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
吹出リング⑩	φ90用		PR-S90P	500	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ125用		PR-S125P	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ150用		PR-S150P	1,000	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ200用		PR-S200P	1,800		●				●	●	●	●
	φ250用		PR-S250P	2,300	●	●	●			●	●	●	●
	φ300用		PR-S300P	2,900		●				●	●	●	●
吹出口ダンパー	φ125用		PD-S125P	12,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
吹出チャンバー	D※3 ダンパー無し		CP-S125P	40,700		●							
フタ⑪	φ125用		PF-S125P	500	●	●	●						
ダクト用分岐T管⑮	A※3 φ200～φ125（ダンパー付き）		DJ-S200PTD	19,100		●				●	●	●	●
	B※3 φ250～φ125（ダンパー付き）		DJ-S250PTD	20,700	●		●						
	C※3 φ300～φ125（ダンパー付き）		DJ-S300PTD	29,400		●				●	●	●	●
	D※3 φ300～φ200（ダンパー付き）		DJ-S300PTDS	32,900		●				●	●	●	●

※1. ダクト部分はPP（ポリプロピレン）樹脂製です。ダクトフランジと吹出リングはABS樹脂製です。また断熱ダクト（φ125・φ200・φ250・φ300、長さ5m）もご用意できますのでお問い合わせください。
※2. 延長ダクトの径および延長距離は機種により異なりますので詳細はお問い合わせください。
※3. 旧型式の記号を示しています。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧

品名	仕様	型式	価格（円）	床置・天井吊兼用型		クリーンスポット	セパレート型室内ユニット					
							標準タイプ					同時ツイン
				NP80CST1 NP80CSLT1	NP160CSLT1	NP8C1	GP45ST	GP63ST	GP80ST	GP140ST	GP280ST	GP140ST（2台）
T管用キャップ⑯	A※7 φ200	PF-S200PT	6,900		●				●	●	●	●
	B※7 φ250	PF-S250PT	7,800	●		●						
	C※7 φ300	PF-S300PT	8,700		●				●	●	●	●
ダクト用分岐Y管⑰	φ125～φ90	DJ-SY125P	5,300	●	●		●	●	●	●	●	●
自動くびふり装置⑱※1※2	B2※7 単相200V	DA-S2J	60,500	○	○		○	○	○	○	○	○
自動くびふり装置※2取付チャンバー⑲		CD-SA	13,800	●	●		●	●	●	●	●	●
ロングライフフィルター⑳	H※7 凝縮器用1台分（受注生産）	F-S160LC	31,700		●※3							
	J※7 凝縮器用1台分（受注生産）	F-S80LC	20,700	●※3		●※3						
キャスター㉑	ゴム車輪φ100	RW-S100P	13,800	●	●	●						
コントロールスイッチ㉕※4	CD1※7 壁埋込型（風量切替無し）	CSW-SCD	13,400	●	●	●						
コントロールスイッチ用ケーブル	2mm²6芯8m	CSWC-S1	11,100	●	●	●						
多機能リモコン		PC-ARF5	38,000				●	●	●	●	●	●
フィルターボックス※5※6（ロングライフフィルター専用）	両側面取出し	B-56LI2	27,800				●					
		B-90LI2	37,500					●	●			
		B-160LI2	52,500							●		●
		B-280LI2	58,000								●	
フィルターボックス※5※6（フィルター併用タイプ）	両側面取出し	B-56MI2	30,600				●					
		B-90MI2	41,200					●	●			
		B-160MI2	58,000							●		●
		B-280MI2	63,700								●	
	下面取出し	B-56MUI1	30,600				●					
		B-90MUI1	41,200					●	●			
		B-160MUI1	58,000							●		●
		B-280MUI1	63,700								●	
ロングライフフィルター※5（フィルターボックス用）		F-56LI1	8,200				●					
		F-90LI1	13,300					●	●			
		F-160LI1	17,300							●		●
		F-280LI1	25,500								●	
抗菌加工高性能フィルター※5（フィルターボックス用） SEK	比色法65%相当※9	F-56MI-K1	43,800				●					
		F-90MI-K1	65,800					●	●			
		F-160MI-K1	87,700							●		●
		F-280MI-K	87,700								●	
	比色法90%相当※9	F-56HI-K1	46,500				●					
		F-90HI-K1	69,800					●	●			
		F-160HI-K1	93,000							●		●
		F-280HI-K	93,000								●	
吹き出しダクトフランジ（φ300）	チャンバー無し	PDF-S80B	45,000						●			
吹き出しダクトフランジ（角ダクト用）		PDF-56K1	6,300				●					
		PDF-90K1	7,400					●	●※8			
		PDF-160K1	8,400							●※8		●※8
		PDF-280K	8,400								●※8	
吸い込みダクトフランジ（角ダクト用）		PDF-56RK	6,300				●					
		PDF-90RK	7,400					●	●			
		PDF-160RK	8,400							●		●
		PDF-280RK	8,400								●	

※1. ○：現地電源配線工事が必要です。
※2. 自動くびふり装置は自動くびふり装置取付チャンバーとの併用時のみ取付可能であり、スポットエアコン本体に直付けはできません。
※3. ロングライフフィルターを屋外で使用する場合、直射日光などにより、フィルターろ材が短期間で劣化することがあります。
※4.

SR-NP80CST1・NP80CSLT1・NP160CSLT1・NP8C1	コントロールスイッチ CSW-SC付属1	オプションのコントロールスイッチ CSW-SCDもご使用できます

CSW-SCは製品に付属されていますので、CSW-SCDが必要の際は、上記オプション一覧に基づき、別途お求めください。
※5. 「ロングライフフィルター（フィルターボックス用）」を使用する場合には、別売「フィルターボックス（ロングライフフィルター専用）」または、別売「フィルターボックス（フィルター併用タイプ）」が必要です。「ロングライフフィルター」「抗菌加工高性能フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス（フィルター併用タイプ）」が必要です。
※6. 標準装備のロングライフフィルターは「フィルターボックス（ロングライフフィルター専用）（フィルター併用タイプ）」には使用できません。
※7. 旧型式の記号を示しています。
※8. 標準装備の吹き出しダクトフランジ（角ダクト用）と同一品です。
※9. 効率表記は、JIS B 9908：2011形式2に基づきます。

■エアーフィルターは上記に記載以外にも下記の物などもご用意できますのでお問い合わせください。（受注生産）

セパレート型 室内ユニット（45～280型）	グリスフィルター

■抗菌加工高性能フィルター

抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク（赤）を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターろ材内で細菌を抑制しクリーンな環境に貢献します。

（注）本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。

1.制菌効果
2.効果の耐久性
3.加工の安全性

（社）繊維評価技術協議会
認証番号 049SA03
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
試験方法（菌液吸収法）
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

株式会社 アクシー
映光産業株式会社
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

主なオプション外観

① 1口ダクト 	② 1口ダクト(360°回転) 	③ 2口ダクト 	④ ロングダクト 	⑤ 延長ダクト
⑥ ダクト止めバンド 	⑦ ダクトフランジ (φ125用)	⑧ 集合チャンバー 	⑨ 吹出ワイドグリル 	⑩ 吹出リング (φ125用)
⑪ フタ 	⑫ 排気ダクト 	⑬ 排気フード 	⑭ 天吊金具 	⑮ ダクト用分岐T管
⑯ T管用キャップ 	⑰ ダクト用分岐Y管 	⑱ 自動くびふり装置 ⑲ 自動くびふり装置取付チャンバー 	⑳ ロングライフフィルター 	㉑ キャスター
㉒ コントロールスイッチ 壁取付型(風量切替有り) 	㉓ コントロールスイッチ 壁埋込型(風量切替有り) 	㉔ コントロールスイッチ 壁取付型(風量切替無し) 	㉕ コントロールスイッチ 壁埋込型(風量切替無し) 	㉖ 多機能リモコン

主なダクト寸法図

(単位:mm)

⑦ ダクトフランジDF-S300P
(φ300用)



⑦ ダクトフランジDF-S125P60B
(φ125用・60°曲り)



⑫ 排気ダクトDV-S450PY



⑫ 排気ダクトDV-S250PY



注)自動くびふり装置と同時取付けできません。

⑫ 排気ダクトDV-S125PY



注)自動くびふり装置と同時取付可能です。

⑫ 排気ダクトDV-S150PY



注)自動くびふり装置と同時取付可能です。

オプション一覧（セパレート型 室外ユニット）

■アクティブフィルター

容量・型名	室外ユニット取付型						別設置型
	標準		耐塩害		耐重塩害		
	アクティブフィルター（塗装なし）	アクティブフィルター取付キット	アクティブフィルター（塗装なし）	アクティブフィルター取付キット	アクティブフィルター（塗装あり）	アクティブフィルター取付キット	アクティブフィルター
280型	**AF-50T1A** 284,000円	**AFB-1T1A** 53,000円	**AF-50T1A** 284,000円	**AFB-1T1C** 57,000円	**AF-50T1C** 318,000円	**AFB-1T1C** 57,000円	**AF-50N1** 462,000円



（注1）取付方法については、アクティブフィルターに同梱の据付点検要領書をご確認ください。
（注2）取付対象機種に合わせて、アクティブフィルターとアクティブフィルター取付キットをそれぞれご注文ください。
（注3）アクティブフィルター取付キットとアクティブフィルターの取り付けは、ユニット設置後に現地にて取り付けてください。
（注4）防雪フードと組み合わせて設置される場合は、防雪フードの取付方法が異なりますので、アクティブフィルターに同梱の据付点検要領書をご確認ください。
（注5）室外ユニット取付型をご使用の場合、室外ユニットの高さは約300mm高くなります。
（注6）室外ユニット取付型を取り付ける場合、寸法・重心が高くなるため風による影響が大きくなります。強風の影響が大きいと予想される地域、設置場所に据え付ける場合は、製品が転倒しないように耐風用補強セットを取り付ける等の処置を実施してください。詳しくは技術資料をご覧ください。

■防雪フード価格表

●浅形フード

室外ユニット型式	ステンレス製				亜鉛めっき鋼板製（塗装品）			
	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
45～80型	**ASG-SP10FTBS1** 25,400円	**ASG-SP10BTBS1** 32,300円	**ASG-SP10LTBS1** 21,900円	79,600円	**ASG-SP10FTB** 20,500円	**ASG-SP10BTB** 25,900円	**ASG-SP10LTB** 17,700円	64,100円
140型	**ASG-SP10FBS2** 32,300円	**ASG-SP10BES4** 47,900円	**ASG-SP10LES5** 27,500円	107,700円	**ASG-SP10FB1** 25,900円	**ASG-SP10BE2** 45,000円	**ASG-SP10LE2** 23,900円	94,800円
280型	**ASG-SP10FBS2**×2 32,300円×2	**ASG-SP10BCS2** 42,700円	**ASG-SP10LCS2** 27,700円	135,000円	**ASG-SP10FB1**×2 25,900円×2	**ASG-SP10BC1** 34,100円	**ASG-SP10LC1** 21,800円	107,700円

●深形フード※1

室外ユニット型式	ステンレス製				亜鉛めっき鋼板製（塗装品）			
	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
45～80型	**ASG-SP11FTBS1** 39,300円	**ASG-SP10BTBS1** 32,300円	**ASG-SP10LTBS1** 21,900円	93,500円	**ASG-SP11FTB** 32,800円	**ASG-SP10BTB** 25,900円	**ASG-SP10LTB** 17,700円	76,400円
140型	**ASG-SP11FBS4** 45,000円	**ASG-SP10BES4** 47,900円	**ASG-SP10LES5** 27,500円	120,400円	**ASG-SP11FB2** 41,000円	**ASG-SP10BE2** 45,000円	**ASG-SP10LE2** 23,900円	109,900円
280型	**ASG-SP11FCS4**※2 78,000円	**ASG-SP11BAS4** 50,000円	**ASG-SP11LAS5** 30,200円	158,200円	**ASG-SP11FC2**※2 71,000円	**ASG-SP11BA2** 46,400円	**ASG-SP11LA2** 24,600円	142,000円

●共通

防雪フード用転倒防止金具〈ワイヤー式〉※3	**ASG-SW20A** 11,000円

※1. 横殴りの雪の発生などが予想される降雪地域では、室外ユニットの吹出口・吸込口を覆う形状により、雪による影響を抑える「深形フード」タイプを推奨します。
※2. 吹出口用深形防雪フード[ASG-SP11FC2・ASG-SP11FCS3]は、吹出口2個セット品です。
※3. 防雪フード用転倒防止金具には、室外ユニット1台分に必要な部材一式が含まれております。
（注1）防雪フードはユニット型式ごとに、吹出口、吸込口などを各々型式設定しましたので、必要に応じてご使用ください。
（注2）サイドフロー用吹出口フードは吹出口1か所に対し1個必要となります。
（注3）各防雪フードの開口部は、網不付です。
網付防雪フードは特注対応していますので弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注4）防雪フードには、錆に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境（強酸・弱アルカリおよび腐食性物質が常時湿潤している場所やふりかかる場所など）では腐食しやすくなります。亜鉛めっき鋼板製（塗装品）の耐（重）塩害仕様およびステンレス製は耐食性を向上した材質違い品（材質：SUS316）を特注で対応しておりますので弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注5）防雪フードは一覧表の組み合わせでご使用ください（浅形フードと深形フードの組み合わせでは耐風強度が確保できない要因になります）。
（注6）「深形フード吹出口」を取り付けて横連続設置する場合にはユニット間を100mm以上あけてください。
（注7）防雪フードを取り付けた場合、使用条件により冷房・暖房能力が若干低下する場合があります。
（注8）室外ユニットへのねじ取付部および防雪フード組立ねじ部は、防錆のためにタッチアップまたはコーキングを行ってください（現地準備品）。

●コーキング例

準備する物	・コーキング材（高粘度のもの）[推奨品:信越シリコーンKE45RTV（透明）] ・布（コーキング材拭き取り用）

1 ねじ穴を埋めるようにコーキング材を付けてください。

2 コーキング材の上からねじを取り付けてください。
（作業によりはみ出たコーキング材は布でふき取ってください。）

■防雪フード（ステンレス製）外観

〈浅形フード〉

正面

背面

〈深形フード〉

正面

背面



掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧（セパレート型 室外ユニット）

■室外ユニットオプション価格表

容量・型名	風向ガイド	防風セット※1	吸込網※2	防護ネット※3	防護ネット※4（細ピッチ仕様）	集中排水ドレンボス※5		ドレンパンヒーター※6	耐風用補強セット
						ストレート型	L型		
45～80型	AG-264 10,000円	WSP-SP10A 18,900円	PSN-SP10A 7,400円	PN-SP10A1※7 48,300円	PN-SP11A1 57,800円	—	DBS-12L 1,300円	DH-SP63A 43,000円	—
140型	AG-335A 12,600円	WSP-SP10B 22,100円	PSN-SP10E 10,000円	PN-SP10E1 62,800円	PN-SP11E1 95,600円	DBS-26 1,800円	DBS-26L 2,200円	DH-SP280A 51,000円	THS-335A 21,000円
280型	AG-335A×2 12,600円×2	WSP-SP10B×2 22,100円×2	PSN-SP10C 10,500円	PN-SP10C1 68,900円	PN-SP11C2 105,000円	DBS-26 1,800円	DBS-26L 2,200円	DH-SP280A 51,000円	THS-335A 21,000円

※1. 年間冷房設定（外気温度－15℃）を行う場合は防風セットを取り付けてください。外気温度が10℃以下で運転する場合も防風セットの取り付けを推奨します（＊室外ユニット基板上のDSW6-1をONにした場合、年間冷房設定はできません）。
※2. 降雪地域では「吸込網」を取り付けないでください。
※3. 防護ネットは、ボールなどの外的障害から室外ユニット吹出グリル・熱交換器を保護する場合にご使用ください（本製品は人の手の侵入を防止するものではありません）。
金網ピッチは50mm×50mm以下となります。
※4. 防護ネット（細ピッチ仕様）は、人の手が室外ユニット吹出グリル ・熱交換器へ容易に触れないようにする場合にご使用ください（（※3）の設置目的にも対応しています）。
金網ピッチは36mm×36mm以下となります。
※5. ドレン水が凍結する恐れがある地域では、集中排水ドレンボスは使用しないでください（ドレン水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります）。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
※6. ドレンパンヒーターは必ず防雪フード（深形フード）一式（吹出口・背面吸込口・左吸込口）と併用してご使用ください。また、集中排水ドレンボスとの併用はできません。既納品に取り付ける場合には、弊社営業窓口までお問い合わせください。
※7. 防護ネット（PN-SP10A1）は正面・背面用のセット（側面用はなし）品です。
その他の防護ネットは正面・背面・側面用のセット品です（単品での特注対応もしますので、弊社営業窓口までお問い合わせください）。

（注1）オプション部品はユニット据付後に現地で取り付ける部品です。取付方法については、各製品に同梱の据付点検要領書をご確認ください。
（注2）オプション部品をご使用の場合、製品寸法、据付所要スペースは本体単体と異なります。
各オプション部品の寸法図をご確認ください。

■オプション外観（本図は、280型に取り付けた状態を示します。）

風向ガイド



防風セット



防護ネット



PN-SP10 シリーズ　金網ピッチ 50×50mm以下

防護ネット（細ピッチ仕様）



PN-SP11 シリーズ　金網ピッチ 36×36mm以下

■オプション組み合わせ表

◎：併用必須　○：併用可　△：施工条件・施工位置制限あり　★：一部機種併用不可　×：併用不可

組み合わせ部品 ＼ 部品名			風向ガイド	防風セット	吸込網	防護ネット 標準仕様	防護ネット 細ピッチ仕様	集中排水ドレンボス ストレート型※1	集中排水ドレンボス L型	ドレンパンヒーター※2	耐風用補強セット※3	アクティブフィルター※4	防雪フード 吹出口 浅形	防雪フード 吹出口 深形	防雪フード 吸込口 浅形	防雪フード 吸込口 深形
風向ガイド				×	○	★※5	★※5	○	○	×	×	○	×	×	○	○
防風セット			×		○	×	×	○	○	×	△※6	○	×	×	○	○
吸込網			○	○		★※11※12	★※11※12	○	○	×	○	○	○	○	★※5	★※5
防護ネット	標準仕様		★※5	×	★※11※12		×	○	○	×	△※6	○	×	×	×	×
	細ピッチ仕様		★※5	×	★※11※12	×		○	○	×	△※6	○	×	×	×	×
集中排水ドレンボス	ストレート型※1		○	○	○	○	○		×	×	○	○	△※9	△※9	△※9	△※9
	L型		○	○	○	○	○	×		×	○	○	△※9	△※9	△※9	△※9
ドレンパンヒーター※2			×	×	×	×	×	×	×		×	○	×	◎※7	×	◎※7
耐風用補強セット※3			×	△※6	○	△※6	△※6	○	○	×		○※10	×	×	×	×
アクティブフィルター※4			○	○	○	○	○	○	○	○	○※10		○	○	△※8	△※8
防雪フード	吹出口	浅形	×	×	○	×	×	△※9	△※9	×	×	○		×	○	★※13
		深形	×	×	○	×	×	△※9	△※9	○※7	×	○	×		★※13	○
	吸込口	浅形	○	○	★※5	×	×	△※9	△※9	×	×	△※8	○	★※13		×
		深形	○	○	★※5	×	×	△※9	△※9	○※7	×	△※8	★※13	○	×	

※1.「集中排水ドレンボス（ストレート型）」の取付対象機種は140・280型になります。
※2.「ドレンパンヒーター」を既納品に取り付ける場合には、弊社営業窓口までお問い合わせください。
※3.「耐風用補強セット」の取付対象機種は140・280型になります。
※4.「アクティブフィルター」の取付対象機種は280型になります。
※5. 45～80型での併用はできません。
※6.「耐風用補強セット」のワイヤーと「防風セット」「防護ネット」が干渉しないように施工してください。
※7.「ドレンパンヒーター」は「防雪フード（深形）一式（吹出口・背面吸込口・左吸込口）」と必ず併用してください（「防雪フード（深形）」のみの使用は可能です）。
※8.「アクティブフィルター［室外ユニット取付型］」と「防雪フード」を併用する場合、「防雪フード」の組立、据付手順が単独据付の場合と異なります。詳細は「アクティブフィルター［室外ユニット取付型］」に付属の据付点検要領書をご確認ください。
※9. ドレン水が凍結する恐れがある地域では、「集中排水ドレンボス」は使用しないでください（ドレン水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります）。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
※10. 強風の影響が大きいと予想される地域、設置場所に「アクティブフィルター」を据え付ける場合は、製品が転倒しないように「耐風用補強セット」を必ず併用してください。（「耐風用補強セット」のみの使用は可能です）。
※11.「防護ネット（標準仕様・細ピッチ仕様）」は「吸込網」の製品用途も兼ねておりますので、併用する必要はありません。
※12. 45～80型での併用はできません。
※13. 280型での併用はできません。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

施　工　概　要

配線容量

・「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
・配線工事は電気工事士の方が行ってください。

■配線系統図（一体型の場合）



●端子台、アース端子ねじサイズ

型　式	スポットエアコン本体			コントロール スイッチ アース端子
	端子台		アース端子	
	電源用	コントロール スイッチ用		
SR-P20YE8・YLE8	–	–	M4	–
SR-P20FE3・FLE3	–	M4	M4	M4
SR-P20YTE7・YLTE7 SR-P40YTE8・YLTE8	M4	–	M4	–
SR-P20FTE2・FLTE2・SR-P40FTE4・FLTE4 SR-P60FTE1・FLTE1・SR-P60YTE2・YLTE2	M4	M4	M4	M4
SR-NP80CST1・CSLT1 SR-NP8C1・SR-NP160CSLT1	M5	M4	M5	M4

■機外配線・配線容量

一体型 型式	電源	漏電遮断器 定格電流（A） ①	手元開閉器②		配線容量（mm²）					
			定格電流（A）	ヒューズ容量（A）	電源配線（最大こう長③）		アース線 ④	コントロール配線（最大こう長⑤）		アース線 ⑥
SR-P20YE8 SR-P20YLE8 ※1	単相 100V	15	15	15	3芯	2.0（5m） 3.5（9m） 5.5（14m）	2.0	–	–	–
SR-P20FE3 SR-P20FLE3 ※1	単相 100V	15	15	15	3芯	2.0（5m） 3.5（9m） 5.5（14m）	2.0	4芯 5芯	2.0（6m）※2、※3	2.0 ※3
SR-P20YTE7 SR-P20YLTE7	三相 200V	15	15	15	4芯	2.0（38m） 3.5（66m）	2.0	–	–	–
SR-P20FTE2 SR-P20FLTE2	三相 200V	15	15	15	4芯	2.0（25m） 3.5（45m）	2.0	4芯 5芯	0.75（10m）※3	2.0 ※3
SR-P40YTE8 SR-P40YLTE8	三相 200V	15	15	15	4芯	2.0（18m）/3.5（32m） 5.5（51m）	2.0	–	–	–
SR-P40FTE4 SR-P40FLTE4	三相 200V	15	15	15	4芯	2.0（17m）/3.5（29m） 5.5（45m）	2.0	4芯	0.75（10m）※3	2.0 ※3
SR-P60YTE2 SR-P60YLTE2	三相 200V	20	30	20	4芯	2.0（12m） 3.5（20m） 5.5（35m）	2.0	4芯	0.75（10m）※3	2.0 ※3
SR-P60FTE1 SR-P60FLTE1	三相 200V	20	30	20	4芯	2.0（12m） 3.5（20m） 5.5（35m）	2.0	4芯	0.75（10m）※3	2.0 ※3
SR-NP80CST1 SR-NP80CSLT1 SR-NP8C1	三相 200V	30	30	30	4芯	3.5（13m） 5.5（20m） 8.0（31m）	2.0	4芯	0.75（50m）	2.0
SR-NP160CSLT1	三相 200V	50	100	50	4芯	5.5（15m） 8.0（22m） 14.0（35m）	3.5	4芯	0.75（50m）	2.0

※1.付属の電源コードを外し、あらたに電源配線を行う場合を示します。
※2.コントロールスイッチ配線の長さと電源配線の長さを電源配線の最大こう長以下にしてください。（※2印付の機種は圧縮機電動機がコントロールスイッチで通電投入されます。）
※3.オプションのコントロールスイッチCSW-SA・CSW-SAD・CSW-SC・CSW-SCDを使用する場合を示します。

注1）湿気の多いところや水気のあるところに設置するときは、クロロプレンキャブタイヤケーブルを使用してください。
注2）漏電遮断器（ELB）を必ず設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。

施　工　概　要

配線系統図（セパレート型の場合）

・「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
・漏電遮断器を必ず設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。
　設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
・配線工事は電気工事士の方が行ってください。

シングル

B方式 室外ユニットだけに電源をとる場合



C方式 室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合



e方式(e-LINE) 室外ユニットに電源をとりe方式とする場合



e方式の渡り配線は⑬の総長80m以下にしてください。

同時ツイン

B方式 室外ユニットだけに電源をとる場合



C方式 室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合



e方式(e-LINE) 室外ユニットに電源をとる場合



e方式の渡り配線は⑬の総長80m以下にしてください。

注1）室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。
注2）接続の形態は、室内ユニットによって異なる場合がありますので、室内ユニット付属の据付点検要領書に従って作業してください。
注3）室内外渡り配線が75mを超える場合は、配線方式をC方式としてください。
注4）同時ツインで複数冷媒系統を1台のリモコンで使用する場合は、リモコン渡り線（青線部）が必要となります。

施　工　概　要

■機外配線・配線容量

表中のB・C・eはP.23の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

シリーズ	室外ユニット容量・型名	漏電遮断器定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)											
					定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内・室外渡り配線						アース線 ⑮		リモコンケーブル ⑯
											B・e ⑩		C室外 ⑪	C室内 ⑫	B・e動力 ⑬					B・C伝送線 ⑭			
		B・e ①	C室外 ②	C室内 ③	B・e ④	C室外 ⑤	C室内 ⑥	B・e ⑦	C室外 ⑧	C室内 ⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで	70mまで	75mまで		室外	室内	
シングル	45・63型	15	15	5	30	30	30	15	15	5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	2.0	0.75
	80型	15	15	10	30	30	30	15	15	10	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	2.0	0.75
	140型	30	20	10	30	30	30	30	20	10	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	2.0	0.75
	280型	50	50	15	60	60	30	50	50	15	14.0	14.0	14.0	2.0	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	0.75以上	3.5	2.0	0.75
同時ツイン	280型	50	50	10	60	60	30	50	50	15	14.0	14.0	14.0	2.0	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	0.75以上	3.5	2.0	0.75

- H-LINK伝送線⑭は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル(型式:V CTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)
  または、2芯ツイストペアケーブル(型式:KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
  単一冷媒系統システムかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
- リモコンケーブル⑯は2芯ツイストペアケーブル(型式:KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
  また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線(0.3mm²)でも使用できます。
- e-LINE接続方式(e方式)を行う場合は、室外ユニットの制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
- e-LINE接続方式(e方式)とした場合は、集中制御・H-LINKなどは対応できない場合がありますのでご注意ください。
- e-LINE接続方式(e方式)のe-LINE配線⑬は、3芯線を使用してください。
- e-LINE接続方式(e方式)とした場合の渡り配線⑬の総長は、80m以下としてください。
- 漏電遮断器は複数の電源系統で共用するのではなく、各電源系統毎に適切な容量の漏電遮断器を取り付けてください。
- 漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品(インバーター対応型)を選定してください。
- 漏電遮断器(ELB)は定格感度電流が30mA以下のものは高感度高速形、定格感度電流が50mA以上のものは中感度高速形(ともに動作時間0.1秒以内)を選定してください。

漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。

●漏電遮断器の選定について

上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。
下の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。

定格電流値(A)	ELBフレーム番号(遮断電流)	定格感度電流(mA)
5・10・15・20・30	EX-30(5kA) またはEX-50B(10kA) またはEX-50C(35kA)	30
40・50	EX-50B(10kA) またはEX-50C(35kA)	30・100
60・75・100	EX-100(10kA) またはEX-100B(35kA)	100

施　工　概　要　（セパレート型）

配管サイズと配管長の組合わせ

□：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
	ガス配管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
容量・型名	45型	※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63型	–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型	–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	140型	–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	75m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
	280型	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	※1 50m	100m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下します。(能力低下率は、室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。)
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から圧縮機最大運転が抑制される場合があります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、チャージレス配管長・冷媒追加封入量の係数が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。
※4. ガス配管φ19.05(O材)を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにし、気密試験圧力は3.6MPaとしてください。
※5. 分岐管～室内ユニットの配管径は室内ユニット接続口と同一サイズを基本としますが、室内ユニットが既設ユニットと同じ容量の場合は1サイズアップまで可能です。

配管方法

シングル

〔冷媒配管接続方法〕



〔配管サイズ〕

容量・型名＼項目	配管サイズ(φmm) ガス	配管サイズ(φmm) 液	許容配管高低差(m)
45・63型	12.7	6.35	室外上30 (室外下20)
80・140型	15.88	9.52	
280型	25.4	12.7	室外上30 (室外下30)

〔許容配管長さ〕

配管記号		配管長さ 45～80型	140型	280型
A	実長	50m以下	75m以下	100m以下
	相当長	70m以内	95m以内	125m以内



同時ツイン

〔冷媒配管接続方法〕



〔配管サイズ〕

容量・型名＼項目	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
280型	15.88	25.4	9.52	12.7	室外上30 (室外下30)

〔許容配管長さ〕

配管記号		配管長さ 280型
A+B+C		120m以下
A+B A+C	実長	各100m以下
	相当長	各125m以内
B・C		実長…各20m以内 (極力短くしてください)
A		B・Cの長さより十分長くとってください。



■分岐管の設置姿勢および位置

〔設置姿勢〕

分岐管は水平になるように、柱・壁・天井などに固定してください。



天井面・小屋梁への固定



(注)配管を金具などで固定する際は配管断熱の上から固定するか配管と金具の間に緩衝材を入れ固定してください。

〔位置〕

室内ユニット間の高低差は0.5m以下としてください。



■冷媒追加封入量

室外ユニットには、予め冷媒が封入されています。配管合計長さが30m※1を超える場合には、適正な冷媒量を追加封入する必要があります。下記の要領で追加封入量※1を求めてください。 ※1. 既設配管流用時に液配管をサイズアップした場合は値が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。

配管長L(m)を計算します。
a)Lがチャージレス長以内の場合、冷媒追加封入は不要です。
b)Lがチャージレス長を超える場合冷媒の追加封入が必要です。
下記に従い追加封入量※1を計算してください。

W:追加封入量(kg)　L:配管長(m)　ℓ:チャージレス長(m)　P:追加補正係数

■45～140型の場合
W=(L－ℓ)×P

配管長L＝A



■280型の場合※2
W=A x 0.09+(B+C) x 0.05-1.3

配管長L＝A＋B＋C



※2. 280型シングルの場合、B・Cは0で計算してください。

型　式	出荷時封入量(kg)	チャージレス長(m):ℓ	追加補正係数:P	最大追加封入量(kg)
SR-GP45CT	1.3	30	0.024	0.48
SR-GP63CT	1.3	30	0.024	0.48
SR-GP80CT	1.8	30	0.03	0.60
SR-GP140CT	2.6	30	0.05	2.25

型　式	出荷時封入量(kg)	追加補正係数:P1	追加補正係数:P2	最大追加封入量(kg)
SR-GP280CT	5.0	φ12.7:0.09 φ9.52:0.05	1.3	7.9

施　工　概　要　（既設配管利用／セパレート型）

圧縮機が故障して動かない場合でも、下記の1～4の条件を満たしている場合には、リニューアルキット（別売品）を使用して既設配管の利用が可能です。下記のフローに従って作業を行ってください。

スポットエアコンの既設配管利用

■スポットエアコンの既設配管利用時の条件・施工手順



新設エアコンを既設配管に接続

接続時には下記の対応をしてください。

①フレアナットなどはJIS規格品を使用してください。
②フレアを再加工してください。
③配管の気密・真空引きなど新規配管と同様に確実に行ってください。
④断熱材・配管の支持部材に損傷がある場合には、補修または交換してください。
⑤ツイン機の場合には、分岐管は当社指定の分岐管をご使用ください。

※既設エアコンが他社製品の場合にも、上記フローに従って既設配管をご利用いただくことができます。
※設置年数が30年以上の配管ならびに過去に腐食により冷媒漏えいした配管は使用しないでください。

■リニューアルキット価格表

室外ユニット容量・型名	室外ユニット機外取付［短管（現地）＋キット＋既設配管］	室外ユニット機内取付［キット＋既設配管］
45・63型	**TRF-NP63S1** 18,000円	－
80型	**TRF-NP160S1** 18,000円	－
140型	（**TRF-NP160S1**）18,000円	**TRF-NP160U1** 18,000円
280型	－	**TRF-NP335U2** 27,000円

注1）リニューアルキットは液・ガス配管セットとなります。
注2）型式に（　）がついている箇所は、「室外ユニット機外取付け」よりも「室外ユニット機内取付け」を推奨していることを示します。

■［表1］既設エアコンの配管許容範囲（洗浄レスの場合の配管長）

□：標準仕様

配管サイズ																			
液配管（mm）	外径	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88			
	肉厚	t 0.8				t 0.8					t 0.8					t 1.0			
ガス配管（mm）	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	
	肉厚	t 0.8	t 0.8	t 1.0	t 1.0/t 1.0※	t 0.8	t 1.0	t 1.0/t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0	t 1.0/t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	
容量・型名	45型	※1 15m	50m	30m	－	※3 15m	※3 15m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	63型	－	50m	30m	－	※3 20m	※3 20m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	80型	－	※1 ※2 30m	※2 30m	－	※1 30m	50m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	140型	－	－	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	※6 50m	※4 50m	－	－	※3 30m	※3 ※4 30m	－	－	－	－	－	－	
	280型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	※1 50m	※6 50m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m	

注1）肉厚において、※印は1/2H材、※印が付いていない数値はO材の場合です。
注2）洗浄レスの場合の配管総長はすべて50m以下です。
※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下します。（能力低下率は、室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。）
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から圧縮機最大運転が抑制される場合があります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、チャージレス配管長・冷媒追加封入量の係数が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。
※4. ガス配管φ19.05（O材）を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにし、気密試験圧力は3.6MPaとしてください。
※5. 分岐管～室内ユニットの配管径は室内ユニット接続口と同一サイズを基本としますが、室内ユニットが既設ユニットと同じ容量の場合は1サイズアップまで可能です。
※6. 配管洗浄を実施していただくことで新規配管と同じ配管長まで対応可能です。新規配管の配管長はP.25も参照してください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

据　付　時　の　ご　注　意

スポットエアコンを据え付ける部屋は、万一、ガス漏れしても、冷媒ガスの濃度は限界濃度を超えないようにする必要があります。

冷媒R32使用機種

冷媒R32は空気より重く下層部にたまる傾向があります。
密閉した部屋で冷媒が漏えいした場合、床面付近に充満すると、燃焼濃度に至る可能性があります。

■45～140型：室内床面積の確認

・室内ユニットの据付場所は下記の最大冷媒量に対する室内最小床面積以上を厳守してください。(パーテーションなどで仕切られた狭いスペースへの設置禁止)

室内ユニット容量・型名	45・63型	80型	140型
室内最小床面積(m²)	6	8	33

※ 室内最小床面積は漏えい高さ(吹出ダクト下端の高さ)1.5mの値です。
最大冷媒量未満で使用する場合は、下記最小床面積以上を厳守してください。

冷媒量(kg)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
室内最小床面積(m²)	6	7	8	10	11	13	14	16	18	20	22	25	27	29	32

■280型：冷媒漏えい時最大濃度の確認

・室内ユニット側：総冷媒量と設置空間が右式を満足することを確認します。

$m \div (A \times hs) \leqq 0.076$　m：総冷媒量(kg)　A：床面積(m²)　hs：設置高さ(m)

※ 設置高さは、床面から冷媒漏えい想定箇所までの高さです。ただし、室内ユニットの設置空間に配管の接合部(ろう付け部を除く)がある場合、室内ユニットの設置高さと配管の接合部(ろう付け部は除く)のうち、最も低い高さとしてください。室内ユニットの設置高さは、室内ユニット吸込口／吹出口下端(ダクト接続時はダクト吸込口/吹出口下端)の低い方までの高さとなります。
※ 詳細は下表を参照してください。設置高さが不明の場合は1.5mとして計算してください。

対象	hs：設置高さ(漏えい想定箇所までの高さ)
スポットエアコン 室内ユニット	 ※ダクト接続の場合はダクト吸込口/吹出口の低い方

対象	hs：設置高さ(漏えい想定箇所までの高さ)
室内ユニットの設置空間に 配管の接合部(ろう付け部を除く) がある場合	

・室外ユニット側：室外ユニットの周囲4面が1.2m以上の壁で覆われている窪地の場合、総冷媒量と設置空間が下式を満足することを確認します。

$m \div (A \times he) \leqq 0.153$　m：総冷媒量(kg)　A：窪地面積(m²)　he：製品高さ(m)

耐　塩　害　仕　様

■セパレート型室外ユニット耐塩害仕様（受注対応品）

■据付場所について

	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
据付場所	潮風には当たらないが、その雰囲気にあるような場所 	潮風の影響を受ける場所 （ただし、塩分を含んだ水が直接機器にかからない） 
設置場所条件	●室外ユニットが雨で洗われる場所 ●潮風の当たらない場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内にある場所 ●室外ユニットが建物の陰になる場所	●室外ユニットに雨があまりかからない場所 ●潮風が直接当たる場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所 ●室外ユニットが建物の表（海岸面）になる場所 ●室外ユニット設置場所付近のトタン屋根・ベランダの鉄製部の塗り替えなどが多い場所

■海岸からの設置距離目安（設置環境により条件が変わります）

1.直接潮風の当たるところ

	設置距離目安 300m	500m	1km
①内海に面する地域※	耐重塩害	耐塩害	——
②外洋に面する地域	耐重塩害		耐塩害
③沖縄、離島	耐重塩害		

※瀬戸内海など

2.直接潮風の当たらないところ

	設置距離目安 300m	500m	1km
①内海に面する地域※	耐塩害	——	
②外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	
③沖縄、離島	耐重塩害		耐塩害

※瀬戸内海など

注）耐塩害仕様・耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合（例えば季節風・台風の影響の強い地域）を除いたときの目安です。

据付上および維持管理上のご注意

■据付上の注意（維持管理について）

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

（1）海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
　●機器の設置は建物の風下にしてください。
　●やむを得ず海岸面に機器を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
　●据付方向に注意してください。（海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります）
（2）外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
（3）室外ユニットソコベースへの水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ソコベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
（4）海岸地域への据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。
（5）水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
（6）据付・メンテナンスなどにて付いた傷は、必ず補修してください。
（7）機器の状態を定期的に点検してください。（必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください）

■メンテナンス時の留意事項

●機器のメンテナンスを十分に行ってください。（水をはじくグリスやワックスなどの防錆塗装を据付時、および3か月ごとに塗布する）
●シーズンオフなど長期間機器を停止する時は、機器にカバーをかけるなどの処置をしてください。

注）特殊な雰囲気に機器を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

耐塩害ユニットは一般社団法人 日本冷凍空調工業会「空調機器の耐塩害試験基準JRA9002」に基づいています。なお、耐重塩害仕様も対応します。価格につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。

フ　ィ　ル　タ　ー　の　粒　子　捕　集　率　に　つ　い　て

高性能フィルターの測定方法はJIS改正のため、比色法から計数法に変更しました。

比色法：フィルター上流と下流に設けたそれぞれのろ紙の汚れ具合を光の透過具合で比較する方法。
計数法：フィルター上流の空気と下流の空気に含まれる粒子の数を数えその比によって粒子捕集率を求める。

■比色法と計数法（粒径別粒子捕集率）の集じん効率比較表（目安）

（旧）	（新）	
JIS B 9908 2001	JIS B 9908 2011	
比色法	計数法（粒径別粒子捕集率）	
	0.4μm	0.7μm
95%	80%	90%
90%	70%	80%
65%	40%	50%

フロン排出抑制法についてのお知らせ

フロン類を使用した業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）の

管理者さま（所有者さまなど）が対象です!!

※このカタログに記載のフロン類を使用した空調機はフロン排出抑制法の第一種特定製品です。

義務に違反した場合、直罰規定があります

⚠ 行政指導などを経ることなく即座に刑事罰（罰金）が適用されること!

1. 点検整備記録簿を機器廃棄後：充填回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務があります。
2. フロン類を回収せずに機器を廃棄した場合 … 50万円以下の罰金（直罰）➡ **法第104条第二号**
3. 行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反 … 30万円以下の罰金（直罰）➡ **法第105条第二号～四号**
4. 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務 …未交付の場合は30万円以下の罰金（直罰）➡ **法第105条第五号**
5. 特定製品のフロン類のみだり放出禁止 … 1年以下の懲役または50万円以下の罰金（直罰）➡ **法第103条第十三号**

管理者さま（所有者さまなど）に求められる点検内容

点検は、「簡易点検」と「定期点検」の2種類があります。もしも両方の点検を社外の業者に委託した場合でも、委託を行った所有者様が管理者であることには変わりません。なお、2022年の法律改正により、業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン（JRA GL-17）に対応するシステムであれば「簡易点検」の代替が可能となりました。

点検は当社にお任せください。

フロン排出抑制法「簡易点検」代替の対象機種はこちら

1.簡易点検

すべての業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）

点検方法	日常的な温度点検、製品からの異音、製品外観の損傷・腐食・さびの検査など
頻度	3か月に1回以上 ※「定期点検」を行うことで兼ねることができます。
実施者	実施者の具体的な制限はありません ※資格は不要です。

＋

2.定期点検

一定規模（圧縮機に用いられる電動機の定格出力7.5kW）以上の業務用冷凍空調機器

点検方法	●漏えい検知器を用いた方法、あるいは発泡液を使用した直接法や機器の運転状況の記録などから判断する間接法でのフロン類漏えい検査 ●都道府県による勧告などの対象となる義務的点検
頻度	●7.5～50kW未満の空調機器（ビル用マルチエアコンなど）/3年に1回以上 ●50kW以上の空調機器（中央方式エアコンなど）/1年に1回以上 ●7.5kW以上の冷凍冷蔵機器（冷凍冷蔵ユニットなど）/1年に1回以上
実施者	機器管理に関する資格など、十分な知見を有する者が実施 （社外・社内を問いません）

機器を使用中に、管理者さま（所有者さまなど）に義務付けられている内容

点検	修理	記録	算定・報告
機器の点検の実施	●漏えい防止措置 ●未修理の機器へのフロン類充填※の原則禁止	点検などの履歴の記録と保存	フロン類算定漏えい量の算定・報告 （1年間 1,000t-CO_2以上の場合）

※ フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。

上記以外で管理者さまに義務付けられている内容（抜粋）

機器を使用しているとき

- ●保有する機器の点検を実施してください。
- ●点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。
- ●フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。
- ●フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止です。
- ●年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。（フロン類算定漏えい量報告・公表制度）

機器を廃棄するとき

- ●フロン類をみだりに大気中に放出することは禁止されています。
- ●製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- ●冷媒が未回収の製品を廃棄物処理業者へ引き渡してはいけません。
- ●フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
- ●引取証明書（原本）は3年間保存してください。
- ●廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
- ●解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。

「フロン排出抑制法」について詳しくは環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」をご参照ください。

https://www.env.go.jp/earth/furon/

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」「据付点検要領書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品を食品・動植物・精密機械・美術品の保存など特殊用途には使用しないでください。
品質低下などの原因になることがあります。
●車両・船舶の空調用などとしては使用しないでください。水漏れ・漏電の原因となります。
●本体には据付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

日立スポットエアコンのご購入に際して（詳しくは販売店によくご相談ください。）

■設置について

●電気工事・据付時にアース線が設置されているかをお確かめください。（D種アース工事）
●漏電遮断器は必ず設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。
設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
●揮発性ガス・可燃性ガス・腐食性ガスの充満する恐れのある所、振動・衝撃の大きい所ではスポットエアコンはご使用になれません。
●潮風の当たる海浜地区・温泉地帯・油（機械油も含む）の飛散・蒸気の多い所や粉じんの多い所、酸性またはアルカリ性の雰囲気の所など
周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お近くの販売店にご相談ください。
●エアーフィルターに直接日光が当たる場所に設置した場合、エアーフィルターのろ材が劣化しますので本体のエアーフィルター取付面を
直接日光が当たらない方向に設置していただくか、日よけの設置などの処置をお願いいたします。
●スポットエアコンは封入する冷媒が指定されています。指定された冷媒と異なる冷媒をスポットエアコンに封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。特に、プロパンなどハイドロカーボン（HC）系を成分とした冷媒は漏れ等が生じた際、強い燃焼性があり、火災や爆発など重大災害に至るおそれがあり大変危険です。封入冷媒は、機器付属の取扱説明書や機器本体の銘板などに記載されています。必ず指定された冷媒を封入してください。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤作動などの不具合や事故などについては、機器メーカーやそれら冷媒の封入作業に関与していない設置業者は、一切その責任を負えません。
●オールアルミ熱交換器搭載機種（セパレート型室外ユニット：45～80型）においては、鉄粉・銅粉などの金属粉が飛散する環境では、
アルミ管に腐食を起こすおそれがありますので設置を避けてください。

■保証書について

スポットエアコンには保証書（保証期間1年）がついています。ご購入の際には、必ず記入事項をご確認の上、お受け取りください。
なお、保証書は期間中の無料修理の際に必要ですので大切に保存してください。

■ご使用上の注意

●エアーフィルターは汚れの程度に応じて、掃除してください。（通常、2週間に1回以上が目安です。）エアーフィルターが汚れたままで運転しますと、性能を低下させ、ついには機械を故障させることになりますのでご注意ください。
●天井吊型で使用の場合、天井付近は温度が高くなりスポットエアコンの運転範囲を超えることがあります。
運転範囲内に入るように換気扇などで天井付近の空気を入れ替えてください。
●一体型で使用の場合、排熱のため周囲温度が高くなります。閉め切った場所などで使用するときには換気に注意してください。
とくに排熱が出る付近で作業される人の作業環境は悪化しますのでご注意してください。
●複数台のドレン水配管を集合させると漏水の原因となることがあるため、ドレン水配管を集合させないでください。
●軒下設置可能型のスポットエアコンを雨水などが直接かかる場所に設置すると、雨水などが冷却器側から吸い込まれてダクトから吹き出したり、ダクト途中に留まることがあります。雨ざらしになる場所を避けて軒先などに設置してください。
●ダクトを延長する場合は適当なところで、ダクトを支えてください。
エアコンにダクトの自重をかけないようにしてください。エアコンの振動や転倒の原因になることがあります。
●吹出ダクト・ドレン配管などは、周囲の温湿度が高いと露がつき滴下することがありますので、濡れて困るものを下に置かないでください。
吹出ダクト・ドレン配管などは、露付きを防ぐために断熱を施してください。
●吹出ダクトの方向を変えるときは、ていねいに取り扱ってください。
ダクトに強い衝撃などを与えると、脱落しケガの原因になることがあります。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店または弊社各支店・営業所におたずねください。

■製品廃棄時の注意

●「フロン排出抑制法」により、スポットエアコンを廃棄する場合は冷媒の回収・運搬・破壊費用が必要です。

お買い求めに際して

本カタログに掲載の製品は国内仕様です。日本国内でのみご使用ください。日本国外でご使用いただいても、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

ISO 9000シリーズ
当事業所の設計・製造体制の品質が認められました。

当事業所は、業務用冷凍空調機器を設計・製造する国内事業所で品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 9001の認証を取得しています。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
清水事業所
JQA-1084 1995年12月取得

JQA-1084

ISO 14000シリーズ
当事業所の環境保全活動が認められました。

当事業所は、業務用冷凍空調機器を設計・製造する国内事業所で環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001の認証を取得しています。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
清水事業所
EC97J1107 1997年10月取得

EC97J1107

ISO 45000シリーズ
当事業所の安全衛生活動が認められました。

当事業所は、業務用冷凍空調機器を設計・製造する国内事業所で労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格ISO 45001の認証を取得しています。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
清水事業所
WC18J0002 2018年7月取得

WC18J0002

スポットエアコン保証期間のお知らせ

日立スポットエアコンの保証期間は、お買い上げ日または据付日または試運転完了日から起算して1年間です。 **保証期間1年**

製造元　日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

技術的なお問い合わせはこちらへご連絡ください。

技術相談センター

TEL:0120-578-011
携帯電話からの場合　TEL:0570-078-078(有料)
〈受付時間:平日9:00～19:00 土日・祝日・弊社休日9:00～17:00〉

FAX:0120-578-012〈365日・24時間受付〉

修理のご依頼はお買い上げ店へご依頼ください。
お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。

空調修理コールセンター

TEL:0120-649-020〈365日・24時間受付〉

FAX:0120-649-021〈365日・24時間受付〉

・お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客さまの個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

会社の詳細はこちら ▶
https://corp.hitachi-gls.co.jp/

製品の特長はこちら ▶
https://www.hitachi-gls.co.jp/business/

製品の図面検索などはこちら ▶
https://www.hitachi-gls.co.jp/kentatsu/

販売元　日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

360°ハピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを

〈営業拠点〉

●北日本支社 (022)266-1321
北海道営業所 050-3142-0621
●関 東 支 社 050-3154-3967
●中 部 支 社 050-3144-9820
北陸営業所 (076)429-4051
●西日本支社 050-3181-8201
中 国 支 店 (082)240-6152
四国営業所 (087)833-8701
●九 州 支 社 050-3142-0629

信用と行きとどいたサービスの当社へ

■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。
このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

印刷・発行:2025年3月 **SR-585Q**
Printed in Japan(SN)