

中型・大型A号・大型B号

●日本溶接協会認定品

新型切断器フラッシュは、遣い易さはそのままに安全を向上。
逆火を低減させる構造を採用しました。

中型切断器 Flash

大型A号切断器 Flash

大型B号切断器

仕様

●日本溶接協会認定品

認定番号

中型溶接器(アセチレン用)8602-110/中型切断器(LPG用)8602-110/
大型A号切断器(アセチレン用)8602-120/大型A号切断器(LPG用)8602-120

品名 (JIS名称)	型式	火口番号	切断酸素孔 φ(mm)	切断坂厚 (mm)	酸素圧力 (MPa)	アセチレン (LPG) 圧力(MPa)	全長(mm)	質量(g)	標準納期
中型切断器 Flash (1形1号相当品)	YTC-M-F	1	0.7	1~5	0.2	0.02	465.5	750	受注後3日
		2	0.9	5~15	0.25	0.02			
		3	1.1	15~30	0.3	0.02			
大型A号切断器 Flash (1形2号相当品)	YTC-A-F	1	1.0	1~10	0.3	0.03	545.5	960	受注後3日
		2	1.3	10~50	0.3	0.03			
		3	1.6	50~100	0.3	0.03			
大型B号切断器 (1形3号相当品) △注意 OKホースは使用できません	YTC-B	4	2.0	50~100	0.5~0.6	0.05	620	1,060	受注後3日
		5	2.4	100~150	0.5~0.6	0.05			
		6	2.7	150~200	0.5~0.6	0.05			

〈ガウジング用途〉溶接部の裏面溝堀り、欠損部の除去、すみ肉取りなどの加工。※ガウジング速度は、120~750mm/min時。

品名 (JIS名称)	型式	火口 番号	溝の近似寸法(mm)		酸素圧力 (MPa)	アセチレン (LPG)	ガス消費量ℓ/h		全長(mm)	質量(g)	標準納期
			巾	深			酸素	アセチレン			
大型A号 ガウジング (アセチレン)	YTC-AG	1	5~9	3~6	0.3~0.5	0.01~0.05	2,400~4,400	350~850	550	960	通常在庫品
		2	7~10	3~7	0.3~0.5	0.01~0.05	2,800~5,100	420~1,100			
		3	9~13	5~10	0.4~0.7	0.01~0.05	3,000~5,500	450~1,100			



注意

※切断器には、火口は付属していません。火口がご入用の場合は「火口付セット」とご用命下さい。
※大型B号切断器は、ガス消費量が多いため、容器を複数集合させる必要があります。



オプション

- プロパンガス(LPG)用も製作いたしております。
- 中型・大型A号は、OK コックがご使用になれます。(詳細 ▶P.435)

中型・大型A号・直頭式切断器

中型直頭式切断器 Flash

大型A号直頭式切断器 Flash

仕様

品名 (JIS名称)	型式	火口番号	切断酸素孔 φ(mm)	切断坂厚 (mm)	酸素圧力 (MPa)	アセチレン (LPG) 圧力(MPa)	全長(mm)	質量(g)	標準納期
中型直頭式切断器 (1形1号相当品)	YTC-MS-F	1	0.7	1~5	0.2	0.02	482 (火口除く)	750	受注後3日
		2	0.9	5~15	0.25	0.02			
		3	1.1	15~30	0.3	0.02			
大型A号直頭式切断器 (1形2号相当品)	YTC-AS-F	1	1.0	1~10	0.3	0.03	567 (火口除く)	960	受注後3日
		2	1.3	10~50	0.3	0.03			
		3	1.6	50~100	0.3	0.03			
大型B号直頭式切断器 (1形3号相当品) △注意 OKホースは使用できません	YTC-BS	4	2.0	50~100	0.5~0.6	0.05	632 (火口除く)	1,060	受注後3日
		5	2.4	100~150	0.5~0.6	0.05			
		6	2.7	150~200	0.5~0.6	0.05			



注意

※切断器には、火口は付属していません。火口がご入用の場合は「火口付セット」とご用命下さい。
※大型B号直頭式切断器は、ガス消費量が多いため、容器を複数集合させる必要があります。



オプション

- プロパンガス(LPG)用も製作いたしております。
- 中型・大型A号は、OK コックがご使用になれます。(詳細 ▶P.435)

一般工業用	01
圧力調整器	02
分析機用・半導体用	03
圧力調整器	04
ガス供給ユニット・	05
集合装置	06
ガス供給ユニット・	07
集合装置関連機器	08
その他装置	09
液化ガス蒸発器	10
自動切替	11
減圧弁・装置	
高圧ガス用継手	

09 溶 断 器

計 器 10

参考資料・データ 11

新JIS規格対応品について
溶断作業用
メーカー定期点検案内
溶断機器再検査のお願い

溶断用調整器
乾式安全器内蔵
調整器
プロパン用調整器
大流量調整器
配管用調整器
溶接用ガス節約器
ヒーター付調整器
ノーヒーター調整器
アルゴン用調整器

溶断器
加熱器
吹管の機種・
火口における
ガスの消費量
吹管の各部名称
火口

乾式安全器
自主点検工具セット
携帯用溶断器セット
緊急防災工具
カブラジョイント
(OKコック)
ガスホース
(OKホース)
吸入バルブ
ニ又バルブ
容器アダプター
一本継手
安全ホルダー
ケーブルジョイント
開閉ハンドル
保護面用ガラス
アセ辞
ゲージガード