

New アラウーノV 仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

品番		手洗いなし		手洗い付き	
		CH3010WS※1 CH3010PWS		CH3010WST※1 CH3010PWST	
電源		AC100V 50/60Hz			
最大消費電力		9W(寒冷地は、32W) 待機時消費電力0.7W		15W(寒冷地は、38W) 待機時消費電力0.7W	
電源コード長さ		約1.0m(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)			
便器 (防費カバー付)	洗浄方式	ターントラップ式			
	洗浄水量	大:4.6L/回、小:3.0L/回(水圧0.2MPa流動時)			
	凍結防止	流動式 流動水量 約12L/h※2(間欠流動方式:10分に1回、約2L/回)			
	ヒーター式	AC 100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]			
	保護装置	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)			
手洗い	給水栓最大吐水量	—		約2L/分	
	吐水口	—		ABS樹脂	
	ボール	—		スゴピカ素材(有機ガラス系)	
	配管カバー	—		ABS樹脂	
リモコン(オプション)		赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池2本)			
使用水圧範囲		0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※3			
給水温度範囲		0～35℃※4			
周囲使用温度範囲		0～40℃			
材質	便器	スゴピカ素材(有機ガラス系)			
	外部ケース	ABS樹脂			
	サイドカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)			
	台輪	ポリプロピレン樹脂			
寸法(幅×奥行×高さ)		380×700×535(mm)		380×700×1065(mm)	
製品質量		約13kg		約18kg	

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は、「床排水」のみ。※2 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.78 ※3 便器洗浄面のみに給水されている時の流動時圧力です。便器洗浄面への給水と吐水が同時に行われている時の流動時圧力ではありません。※4 0℃近い温度では、洗浄水の凍結防止のため、特に屋外露出配管は断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
 - 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置について →P.155・156
- ※塩ビ管 VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS	排水ジョイントL
 CHHP82S 5,280円 (税抜 4,800円) ●色はライトグレーです。	 CHHP80L 5,280円 (税抜 4,800円) ●色はグレーです。

部材

(単位:mm)


逆止弁ユニット	
	CH7912 注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。 注)各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。 注)逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。 壁給水:床から110mm→70mm 床給水:壁から180mm→220mm

便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)	
	1m CH100R01 50cm CH100R02

注)延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
注)商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
注)ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
注)右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

便座(トワレ用)給水ホース	
1.3m	AD-DQPGW13A
2.5m	AD-DQPGW25A

※V専用トワレの給水ホースが短い場合は、別売品を販売店でご購入ください。同商品は長さ550mmです。
※同商品に延長して使うものではありません。

アラウーノV専用トワレ用 便座固定金具	
	CH300B 注)アラウーノV(CH3000、CH3010)をご使用中で、CH32□以外の便座から、CH32□に交換される場合に必要です。 ※便器とセットでご購入の場合は、便器側に同梱されている部品のため必要ありません。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ

アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリ

アラウーノ
小便器

温水
洗浄便座

FUNレスト
テーブルa

設計
資料編