

PD\QC
高速充電

難燃性バッテリーだから

10000mAh

超安全



長寿命

電池寿命 2倍

LED
インジケーター

100%

PD
20W

USB-C
IN/OUT
×1

USB-A
OUT
×2

充放電
1000回
可能

リン酸鉄モバイルバッテリー

安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用

リン酸鉄リチウムイオン電池採用

正極にリン酸鉄(LiFePO₄)を使用したリチウムイオン電池を採用。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。

安心

発火しにくい素材
LiFePO₄ 使用

長寿

電池寿命2倍*
約1000回

耐久

寒さ・暑さに強い
-20℃～45℃

■モバイルバッテリー比較(10000mAhの場合) ※「約」は省略

種類	リン酸鉄 モバイルバッテリー	一般的な モバイルバッテリー
安全性	○	△
電池寿命	1000回	300～500回
電解質	液体	液体
保存温度	-20～45℃	0℃～45℃

仕様 【標準容量】10000mAh(32Wh) 【定格容量】5600-5800mAh 【本体サイズ】約67.4×16.5×149.3mm 【重量】約213g
【入力】(USB-C): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(PD18W) Max
【出力】(合計): 5V/3A(15W)Max【複数ポート使用時】
(USB-C): 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(PD20W) Max【単ポート使用時】
(USB-A 1/2): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 10V/2.25A Max【単ポート使用時】
【充放電サイクル寿命】約1000回(80%) 【電圧】標準: 3.2V 最大: 3.65V 【素材】ABS, PC
【動作温度】0～45℃ 【保存温度】-20～45℃ 【付属品】USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書

保護 入力過電圧保護、入力過電流保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、
バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード



機内持込について

機内への持込基準準拠品ですが、安全性を考慮し、機内でのご使用は絶対におやめください。飛行中のご使用は、気圧変化、振動等で事故率を高める可能性があります。

6ヶ月
保証付

お買い上げ時のレシートと保証書は大切に保管ください。



型番	JANコード	希望小売価格(税抜)	パッケージサイズ
MB-LS10000 WH	4526397 130725	¥3,980(3618)	W108xD26xH180mm
MB-LS10000 BK	4526397 130718		



〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル
TEL.042-501-3380 FAX.042-501-3370

商品情報は弊社WEBサイトにもございます。 <https://air-j.co.jp>