

PD\QC
高速充電

難燃性バッテリーだから

5000mAh

-20℃
60℃

超安全
長寿命
電池寿命4倍

充放電
2000回
可能

USB-C
IN/OUT
×1

PD
20w

準固体モバイルバッテリー

安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用

準固体リチウムイオン電池採用

半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウム dendrite を防ぎます。
安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。

安心

発火にくい新素材
ゲル状バッテリー

長寿

電池寿命4倍※
約2000回

耐久

寒さ・暑さに強い
-20℃～60℃

※リチウム dendrite とは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。

■モバイルバッテリー比較(5000mAhの場合) ※「約」は省略

種類	準固体	一般的な モバイルバッテリー
安全性	◎	△
サイクル寿命	2000回	300～500回
電解質	ゲル	液体
動作温度	-20℃～60℃	0℃～45℃
保存温度	-20℃～60℃	0℃～45℃

仕様

【標準容量】5000mAh(19.25Wh) 【定格容量】3100mAh 【本体サイズ】約68×9×112mm 【重量】約110g
【入力】(USB-C): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(PD20W)Max
【出力】(USB-C): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 10V/2.25A(22.5W)Max
【充放電サイクル寿命】約2000回(80%) 【電圧】標準: 3.85V 最大: 4.4V 【素材】ABS、PC、アルミニウム合金
【動作温度】-20～60℃ 【保存温度】-20～60℃ 【付属品】USB-C to Cケーブル、取扱説明書、保証書

保護

入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、
バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード

機内持込について

機内への持込基準製品ですが、安全性を考慮し、機内でのご使用は絶対におやめください。飛行中のご使用は、気圧変化、振動等で事故率を高める可能性があります。

6ヶ月保証付

ご購入上げ時のレシートと保証書は大切に保管ください。



型番	JANコード	希望小売価格(税抜)	パッケージサイズ
MB-SS5000 WH	4526397 130923	¥5,980 (税抜 : ¥5,436)	W108xD21xH180mm
MB-SS5000 BK	4526397 130916		



〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル
TEL.042-501-3380 FAX.042-501-3370

商品情報は弊社WEBサイトにもございます。 <https://air-j.co.jp>