

仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番		タイプ0	タイプ1	タイプ2
		CH1500※1／CH1500P	CH1501※1／CH1501P	CH1502※1／CH1502P
電源		AC100V 50/60Hz		
最大消費電力		1300W(寒冷地仕様 1323W) 待機時消費電力0.9W(連動水栓使用時+9W)		
年間消費電力量※2		70kWh/年(90kWh/年)		
電源コード長さ		約1.0m		
洗浄装置	温水温度	5段階調節(水温～約40℃)		
	おしり	約0.45L/分(洗浄強さ5段階・リズム・洗浄太さ)		
	ビデ	約0.45L/分(洗浄強さ5段階・リズム)		
	熱交換方式(区分※3)	瞬間式		
	ヒーター容量	1200W(瞬間式)		
	保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置		
乾燥装置	風量	約0.25m ³ /分	—	
	風温	3段階調整(室温～約60℃)	—	
	乾燥ヒーター	390W	—	
	保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ	—	
オゾンウォーター装置	吐出量	約0.7L(しっかり設定の場合は+約3.6L)		—
	消費電力	36W		—
ナノイーX装置	ナノイーX	電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン		—
	風量	約0.08m ³ /分		—
	消費電力	4W		—
脱臭	脱臭剤	触媒脱臭ハニカム		
	風量	約0.1m ³ /分(パワ－脱臭約0.15m ³ /分)		
	消費電力	2.8W(パワ－脱臭 5.5W)		
暖房便座	表面温度	5段階調節(室温～約40℃)(非着座時)		
	便座ヒーター	安定時:48W 立ち上がり時:720W		
	保護装置	温度過昇防止装置、温度ヒューズ		
	開閉機構	便座電動開閉機構(便ふたは自動便ふた開閉)		
	便座サイズ	エロンゲート(大型)		
便器(防露カバー付)	洗浄方式	ターントラップ方式		
	洗浄水量	大 4.8L 小 3.6L※4(ハネガード使用時 小+約0.9L、オゾンウォーター使用時 小+約0.7L)		
	消費電力	12W		
	流動式	流動水量 約1.5L/h※5(間欠流動方式:4分に1回、約0.1L/回、約40℃)		
	ヒーター式	AC 100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]		
便器照明	保護装置	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)、逆流弁防止装置		
	消費電力	2W		—
リモコン	フラットリモコン	アプリ対応あり:電波式、アプリ対応なし:赤外線式/ワイヤレスリモコン(単4形アルカリ乾電池3本)		
	スティックリモコン	アプリ対応あり:電波式ワイヤレスリモコン(単3形アルカリ乾電池2本)		
使用水道圧範囲		0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※6		
保護装置		漏電検知機能、着座センサー		
給水温度範囲		0～35℃※7		
周囲使用温度範囲		0～40℃(自動便ふた開動作は30℃)※7		
材質	便器	スゴピカ素材(有機ガラス系)		
	外部ケース・便ふた	ASA樹脂／ABS樹脂		
	サイドカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)		
	便座・台輪	ポリプロピレン樹脂		
本体寸法(幅×奥行×高さ)		383×700×540(mm)、628×700×667(mm)(アームレスト取付時)		
リモコン寸法(幅×奥行×高さ)		フラットリモコン 200×20×120(mm)、スティックリモコン 217×25×52(mm)		
製品質量		約20kg(アームレスト取付時:約24kg)		約19kg(アームレスト取付時:約23kg)
ノズル除菌		●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験機関…(財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●試験結果…99%以上		

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。 ※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※3 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※4 水圧0.2MPa(流動時)。 ※5 設定後、12時間または24時間、おしり洗浄ノズル部より間欠的に温水を出します。→P.78 ※6 水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。 ※7 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

部材 (単位:mm)



逆止弁ユニット

CH7912

注) 逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。

注) 各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。

注) 逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。

壁給水: 床から110mm→70mm

床給水: 壁から180mm→220mm



便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)

1m **CH100R01**

50cm **CH100R02**

注) 延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。

注) 商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。

注) ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。

注) 右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース (品番: CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
 - 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、設計資料編P.152をご覧ください。
- ※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。



排水ジョイントS

CHHP82S

●色はライトグレーです。



排水ジョイントL

CHHP80L

●色はグレーです。