

		No. 図番		A-28832-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		一般工事排水用水中ポンプ(自動形)		MODEL 型式	
		KTZE32.2 -52		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口径 : DISCHARGE BORE		80 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		10 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.6 m³/min		m³/min	
出力 : MOTOR OUTPUT		2.2 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電流 : CURRENT		10.6 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
		0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 m³/min			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			