


		No. 図番		A-28837-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		一般工事排水用水中ポンプ(自動形)		MODEL 型式 KTZE33.7 -62	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口径 : DISCHARGE BORE		80 mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		20 m			
吐出し量 : CAPACITY		0.5 m³/min			
出力 : MOTOR OUTPUT		3.7 kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電流 : CURRENT		16.0 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
 REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			