



PROFESSIONAL CHOICE

# MAGIC BOND-PATCH

## UV 照射で固まる強力パッチ

早い、簡単、強い『MAGIC BOND PATCH』

UV 照射で、10 秒で固まる透明でシート状のガラス繊維強化プラスチックです。

硬化前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。

金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。

水、エアー、オイル、ガスなど配管補修時に付属のテープ（HT25C）でパッチの上から強く引張ながら巻き付けると最大 1 MPa の内圧を止めることが可能です。

PP・PE の接着作業にはプライマー QP（別売）をご使用ください。


使用温度範囲：-40 ～ 150℃

### 《使用方法》


①清掃



②ハサミなどで好きな形に切る




③フィルムの片側（透明）を片側剥がす




④補修個所に張り付ける




⑤UV ランプを照射する



⑥フィルムの片側（ピンク色）をはがす



⑦補強 テープ（HT25C）を上から強く引っ張りながら巻き付ける



### 《注意事項》

屋外で使用される場合、太陽光に反応し固まりますので布で覆うなど紫外線にさらさないように注意して作業してください。

フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。

ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください。

| 商品名              | 型 番     | 内 容                 | 大 箱      | 商品 CD |
|------------------|---------|---------------------|----------|-------|
| MAGIC BOND-PATCH | MB-FKIT | MB-F150+MB-UV+HT25C | 10SET    | 0810  |
|                  | MB-F150 | 150×150× 1 mm厚      | 10 枚 / 袋 | 0811  |
|                  | MB-UV   | 1 本（単 4 電池 2 本付）    | 50 本     | 0804  |
|                  | HT25C   | 25mm 幅 × 3M × 10 本  | 200 本    | 1003  |

使用実例動画



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770