

未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP 用

樹脂ツヤ復活・ガラスコート

清掃・塗布・乾燥の簡単3ステップ





新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨により PP 素材の分子結合が破壊され、 劣化(白化)が進んでいきます。

新車時から塗布することで、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つことができます。 既に劣化(白化)した状態であっても、塗布することで、本来の質感へ修復することができます。

使用量:1台約25ml

















	1	2	3	4	5	6	7	8
	カ	サ	フ	樹	フ	フ	サ	リ
	ウ	1	I	脂			1	ア
使用	ル	K	ン	ブ	ン	ン	K	八
用 箇 所	I	E	ダ	レ	F	I	八	ン
所	ツ	ラ	1		グ	バ	ン	パ
	プ	1	モー	۲	リ	ン	パ	- 1
			ル		ル	パ	1	
使用量	3ml	1ml	4ml	1ml	3ml	4ml	4ml	3ml

商品名	型番	商品 CD	荷姿	容量
樹脂ツヤ復活・ガラスコート	GC50	5081	1組(液+スポンジ)	50ml



〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL: (06)6452-5811 FAX: (06)6452-5770