

銅ポンチ



COP-25




COPG-25 (セーフティーグリップ付)

● 狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。

品番	呼称	全長 (mm)	有効長 L1 (mm)	口径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COP-25	φ25グリップ無	200	-	φ25	0.76	-	220401	6,950
COPG-25	φ25グリップ付	280	120	φ25	0.86	-	220418	9,265

【用途】金型・機械の組み立て・修理



アジャスト銅バー

PAT.P




- 八角形のツバがついているので転がりを防止します。
- ヘッドは取り替えます。
- ヘッド硬度 HB 80'

品番	呼称 (mm)	全長 (mm)	口径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COA-10	φ10	150	φ10	0.09	-	203190	6,205
COA-15	φ15	160	φ15	0.23	-	203206	6,820
COA-25	φ25	160	φ25	0.6	-	203213	7,750
COA-30	φ30	172	φ30	1.0	-	203237	9,305
COA-35	φ35	180	φ35	1.4	-	203251	11,160
COA-38	φ38	186	φ38	1.7	-	203275	13,020
COA-45	φ45	190	φ45	2.4	-	203299	17,050

【用途】ジグ・金型の取り付け調節 研磨のレベル出し 機械の組み立て調整 旋盤の芯出し



アジャスト銅バー 替ヘッド




品番	適用	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2	A	B			
CO-10H	φ10	φ10	-	20	-	-	-	-	220791	1,245
CO-15H	φ15	φ15	-	25	-	-	-	-	220807	1,295
CO-25H	φ25	φ25	φ12	25	10.6	φ4	25	20	220814	1,835
CO-30H	φ30	φ30	φ15	30	12.6	φ4	30	20	220821	2,485
CO-35H	φ35	φ35	φ17	33	13.6	φ5	30	10	220838	3,200
CO-38H	φ38	φ38	φ18	37	14.6	φ5	35	10	220845	4,635
CO-45H	φ45	φ45	φ22	39	14.6	φ5	45	10	220852	5,355

※ヘッド1個お買い上げごとにロールピン1本つき (CO-25H~45H)


ヘッドの交換方法

銅ポンチ・アジャスト銅バー

●はずし方




●はめ方



ヘッドの交換方法 アジャスト銅バー (COA-10・COA-15)

●はずし方



●はめ方



ハンマー

非鉄・金型用

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪