

あてびしハンマー

新商品



- 板金のならし作業・平面出し等に。
- 溶接後の歪み取りに。
- ポリプロピレン柄は、しなやかで衝撃を吸収し、手に響きません。
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 35～40

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) A B C	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AT-60	60	310	□60 φ40 80	1.0	1.2	2	330506	26,460
AT-75	75	385	□75 φ50 100	2.0	2.3	—	330490	28,665

【用途】ならし板金、平面出し、
溶接後の歪み取りに
【使用温度】-10℃～50℃



G ブリキハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているの、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
- 柄を守るスチールガードつき。



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ 刃幅	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
B-18G	18	320	18 103 18	190	380	6	275029	4,695
B-21G	21	320	21 112 21	280	480	6	275036	5,145
B-24G	24	320	24 117 24	380	600	6	275043	6,580

【用途】ブリキ・トタンの板金作業に
【使用温度】-20℃～50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。


木ハンマー



- 材質…樫

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
WH-36	36	360	φ36 150	120	190	—	018008	1,295
WH-42	42	360	φ42 150	170	280	—	018015	1,385
WH-48	48	360	φ48 150	220	310	—	018022	1,765
WH-60	60	360	φ60 150	320	410	—	018039	2,110
WH-75	75	360	φ75 150	510	600	—	018046	3,465
WH-90	90	360	φ90 175	900	1,000	—	018053	5,275

【用途】板金作業全般、ワークにキズをつけたくない場合に
※全長には、ヘッドから付き出た部分の長さ20mmを含みます。



ハンマー
鉋金用

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鉋金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

フック・リング

シャックル

2点・4点吊り

スリング

モッコ・

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪