

受注生産

PXE印 ウレタン角カケヤ (木柄)



ショックレス構造

- ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
- 作業能率のあがるショックレス構造です。
- ヘッド硬度 HDD 40°

PXE印 G ウレタン角カケヤ (グラスファイバー柄)



ショックレス構造

- ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
- 作業能率のあがるショックレス構造です。
- 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。  
※全長360mm・650mmのタイプは、2重構造となります。
- ヘッド硬度 HDD 40°

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360
			対辺	長さ			
PXUK-04	#4	560	70	145	1.5	1.8	204845
PXUK-05	#5	560	79	152	2.1	2.5	204852
PXUK-06	#6	860	94	162	2.7	3.5	204869
PXUK-08	#8	870	104	174	3.9	4.6	204876

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業  
【使用温度】-20℃~80℃

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
			対辺	長さ				
PXUK-03SG	#3×360	360	66	135	1.3	1.6	2	204883
PXUK-04SG	#4×360	360	70	145	1.5	1.8	2	204906
PXUK-04MG	#4×650	650	70	145	1.5	2.3	2	204920
PXUK-04G	#4	900	70	145	1.5	2.6	2	204746
PXUK-05SG	#5×360	360	79	152	2.1	2.4	2	204913
PXUK-05MG	#5×650	650	79	152	2.1	2.9	2	204937
PXUK-05G	#5	900	79	152	2.1	3.2	2	204753
PXUK-06G	#6	900	94	162	2.7	3.8	2	204708
PXUK-08G	#8	900	104	174	3.9	5.0	2	204715

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業  
【使用温度】-20℃~50℃  
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト  
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット  
ベルト
- レバー  
ホイスト
- ワイヤー  
荷締機
- 締結・引張り  
ワイヤー
- ロープ  
ラチェット

吊具

- ベルト  
スリング
- ワイヤー  
スリング
- チェーン  
ホイスト
- 電動  
ホイスト
- フック・リング  
ジャックル
- 2点・4点吊り  
スリング
- モック・  
特殊仕様品
- 油圧  
ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪