

## ステンレスハンマー



- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- ヘッド : SUS304
- 柄 : SUS304
- ヘッド硬度 HB 160°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径   長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUS-10	#1	270	φ25   94	400	820	6	1115004	27,260
SUS-15	#11/2	280	φ29   104	620	1,050	6	1115011	28,500

【用 途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理

## ライトン ステンレスハンマー (PP柄)



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
- 2重成形されたボリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
- ヘッド材質 : SUS304
- ヘッド硬度 HB 160°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径   長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
<b>新</b> SUS-05LT	#1/2	280	φ21   73	230	330	6	1114724	11,580
SUS-10LT	#1	280	φ25   94	400	520	6	1114700	13,315
SUS-15LT	#11/2	280	φ29   104	620	740	6	1114717	14,475

【用 途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理

【使用温度】-10°C~50°C

## チタンハンマー



- 耐食性、耐薬品性、非磁性に優れます。
- クリーンルームや理化学実験で使用されます。
- ヘッド : 6Al-4Vチタン
- 柄 : 純チタン
- ヘッド硬度 HRC 32°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径   長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TI-25	25	260	φ25   85	185	400	—	601019	86,710
TI-30	30	280	φ30   95	300	550	—	601026	95,385

【用 途】クリーンルームなどの厳しい条件下

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工具

溶接用

点検用

鍛金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッジング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバー・ホイスト

ワイヤー荷締機

継結・引張りワイヤー

ロープラチエット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リングシャングル

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪