



編込 玉掛ワイヤー

- JISワイヤー使用。
- 6×19 G/O(φ6mm)
- 6×24 G/O(φ9mm~φ16mm)

※ 表示サイズ以外の別注承ります



パッケージ入

品 番	長 さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	梱包数量 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
φ6mmワイヤー						
ATW6-10	1	150	300	30	524004	790
ATW6-15	1.5	150	300	30	524011	875
ATW6-20	2	150	300	30	524028	935
ATW6-25	2.5	150	300	30	524035	1,035
ATW6-30	3	150	300	30	524042	1,105
ATW6-40	4	150	300	30	524066	1,250
ATW6-50	5	150	300	20	524080	1,350
ATW6-60	6	150	300	20	524103	1,590
φ9mmワイヤー						
ATW9-10	1	200	670	30	524400	1,140
ATW9-15	1.5	200	670	30	524417	1,275
ATW9-20	2	200	670	20	524424	1,420
ATW9-25	2.5	200	670	20	524431	1,590
ATW9-30	3	200	670	20	524448	1,715
ATW9-40	4	200	670	10	524462	1,990
ATW9-50	5	200	670	10	524486	2,230
ATW9-60	6	200	670	10	524509	2,525
φ12mmワイヤー						
ATW12-10	1	220	1,200	20	524806	1,990
ATW12-15	1.5	220	1,200	20	524813	2,150
ATW12-20	2	220	1,200	10	524820	2,305
ATW12-25	2.5	220	1,200	10	524837	2,500
ATW12-30	3	220	1,200	10	524844	2,655
ATW12-40	4	220	1,200	5	524868	3,095
ATW12-50	5	220	1,200	5	524882	3,545
ATW12-60	6	220	1,200	5	524905	4,080
φ16mmワイヤー						
ATW16-20	2	260	2,140	5	524929	4,200
ATW16-30	3	260	2,140	5	524943	5,000
ATW16-40	4	260	2,140	5	524967	6,200
ATW16-50	5	260	2,140	5	524981	7,000
ATW16-60	6	260	2,140	5	524998	7,800

⚠ 使用上の注意

- 1本吊りでの使用はしないでください。

ワイヤースリング 使用荷重表

(単位kgf)

両端アイ形	吊り方	2本吊り		2本吊り		4本吊り	
		アイ		α		α	
品番 ロープ径	吊り角度α モード係数M 最大使用荷重	0° 2	α≤30° 1.9	α≤60° 1.7	α≤30° 3.8	α≤60° 3.4	
編込 玉掛けワイヤー (ATW)							
φ6	300	600	570	510	1,140	1,020	
φ9	670	1,340	1,270	1,140	2,550	2,280	
φ12	1,200	2,400	2,280	2,040	4,560	4,080	
φ16	2,140	4,280	4,060	3,630	8,130	7,270	

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
- レバー
- ワイヤー
- 荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊 具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーン
- ホイスト
- 電動
- ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊り
- スリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧
- ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪