



### ロック止 玉掛ワイヤー

- JISワイヤー使用。(φ9mm・φ12mmのみ)
- 6×19 O/O(φ6mm)
- 6×24 O/O(φ9mm~φ16mm)

※ 表示サイズ以外の別注承ります



パッケージ入

#### ⚠ 使用上の注意

- 1本吊りでの使用はしないでください。

品番	長さ (m)	アイ寸法 (mm)	使用荷重 (kg)	梱包数量 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
<b>φ6mmワイヤー</b>						
OLW6-10	1	160	300	30	514005	640
OLW6-15	1.5	160	300	30	514012	710
OLW6-20	2	160	300	30	514029	775
OLW6-25	2.5	160	300	30	514036	835
OLW6-30	3	160	300	30	514043	895
OLW6-40	4	160	300	30	514067	1,020
OLW6-50	5	160	300	20	514081	1,140
OLW6-60	6	160	300	20	514104	1,270
<b>φ9mmワイヤー</b>						
JLW9-10	1	200	670	30	514203	1,020
JLW9-15	1.5	200	670	30	514210	1,140
JLW9-20	2	200	670	20	514227	1,270
JLW9-25	2.5	200	670	20	514234	1,425
JLW9-30	3	200	670	20	514241	1,530
JLW9-40	4	200	670	10	514265	1,780
JLW9-50	5	200	670	10	514289	1,995
JLW9-60	6	200	670	10	514302	2,255
<b>φ12mmワイヤー</b>						
JLW12-10	1	240	1,200	20	514609	1,780
JLW12-15	1.5	240	1,200	20	514616	1,920
JLW12-20	2	240	1,200	10	514623	2,055
JLW12-25	2.5	240	1,200	10	514630	2,230
JLW12-30	3	240	1,200	10	514647	2,370
JLW12-40	4	240	1,200	5	514661	2,760
JLW12-50	5	240	1,200	5	514685	3,165
JLW12-60	6	240	1,200	5	514708	3,640
<b>φ16mmワイヤー</b>						
JLW16-20	2	280	2,140	5	514821	6,250
JLW16-30	3	280	2,140	5	514845	7,250
JLW16-40	4	280	2,140	5	514869	8,350
JLW16-50	5	280	2,140	5	514883	9,350
JLW16-60	6	280	2,140	5	514890	10,450

### ワイヤースリング 使用荷重表

(単位kgf)

両端アイ形	吊り方	2本吊り		4本吊り	
		0°	α≤30°	α≤30°	α≤60°
品番	吊り角度α	2	1.9	1.7	3.8
ロープ径	モード係数M 最大使用荷重	2	1.9	1.7	3.8
		使用荷重			
<b>ロック止 玉掛けワイヤー (OLW・JLW)</b>					
φ6	300	600	570	510	1,140
φ9	670	1,340	1,270	1,140	2,550
φ12	1,200	2,400	2,280	2,040	4,560
φ16	2,140	4,280	4,060	3,630	8,130

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フックリングジャック
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪