

風速計

エアフローテストマスター *AirflowTest-Master*

Laserliner

製造元：レーザーライナー（ドイツ）

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして

1993年に始動したLaserliner（レーザーライナー）。

ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。

商業・公共施設からオフィス、住宅内までワンタッチ環境測定。

測定数値は大画面液晶モニターに瞬時に表示。シンプル操作。コンパクトボディ。

照度管理の「ルクステストマスター」、風速・風量・温度・湿度測定 of 「エアフローテストマスター」。

用途：室内、手術台、作業台、建築設計、トンネル等の照度測定 / 工場・住宅・オフィス・学校・公共施設等の風速風量・温度・湿度管理。



風速計 エアフローテストマスター

- 65mmの大型ベーン
- 風速・風量・温度・湿度、露点温度
- バックライト機能
- 最大値・最小値ワンタッチ表示
- 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定
- 三脚取付ネジ穴

【風速】 ■ 測定範囲：0.8～30m/s

■ 測定精度：±2%

【風量】 ■ 測定範囲：

0～99990CMM

【温度】 ■ 測定範囲：-10～60°C

■ 測定精度：±1.5°C

【湿度】 ■ 測定範囲：20～80%

■ 測定精度：±3%

サイズ：幅85×奥行40×高さ170mm

重量：200g

電源：9Vアルカリ乾電池1本

付属品：ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、

9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、

純正品検査証、コンタクトカード、

シリアル番号登録済タグ（本体貼付）

標準本体価格：¥35,000（税込¥38,500）



照度計 ルクステストマスター

- 広範囲の光量測定のためのコサイン補正付き
センシティブフォトダイオード
- 測定範囲設定：手動/自動切替式
- 最大値・最小値表示
- ホールド機能
- 三脚取付ネジ穴

■ 測定範囲：20～200,000Lux

■ 測定精度：±2%

サイズ：幅89×奥行42.5×高さ190mm

重量：250g

電源：9Vアルカリ乾電池1本

付属品：ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、

保証書、純正品検査証、コンタクトカード、

シリアル番号登録済タグ（本体貼付）

標準本体価格：¥32,000（税込¥35,200）

